

brother[®]
at your side

MFC-8880DN



PRINT



FAX



COPY



SCAN



Multifuncțional laser monocrom
de mare viteză cu imprimare
duplex automată, fax și rețea

Rapid, de încredere și plin de funcții utile - obțineți
documente de afaceri la calitate profesională în fiecare zi,
cu ajutorul impresionantului model MFC-8880DN,
gata de utilizare în rețea.

- Imprimare, trimitere/primire fax și copiere monocrome complexe, cu scanare color.
- Economisiți hârtie prin imprimarea față-verso automată (duplex).
- Viteze mari de imprimare și copiere, de până la 30 pagini pe minut.
- Conectivitate integrată și o gamă largă de funcții de rețea, cum ar fi Scanare către FTP.
- Utilizare facilă prin imprimarea directă de la USB și ecran LCD cu 5 rânduri.
- Toner opțional de mare capacitate pentru un cost și mai mic per pagină.
- Toner inbox plin.
- Manipulare facilă a hârtiei prin tava de intrare de 250 de coli, alimentatorul automat de documente (ADF) de 50 de coli și tava multifuncțională de 50 coli.

2 ANI
GARANȚIE

Multifuncțional laser monocrom, de mare viteză, cu tipărire duplex automată, rețea și fax

Bucurați-vă de valoarea extraordinară a acestui multifuncțional laser monocrom, rapid și ușor de utilizat.

Obțineți tipări și copii de mare viteză, până la 30 pagini pe minut, tipărire duplex automată, conectare la rețea și documente de calitate profesionistă, cu modelul multifuncțional Brother MFC-8880DN.

Tava principală de hârtie are o capacitate de 250 coli, deci trebuie reumplută mai rar. Tipărirea pe medii de imprimare speciale, cum ar fi pliturile, este mai facilă cu tava multifuncțională de 50 de coli, iar alimentatorul automat de 50 de coli permite copierea și expedierea rapidă a faxurilor pentru documentele cu mai multe pagini.

Diversele funcții ale MFC-8880DN măresc productivitatea din biroul dvs.: administrați mai ușor documente cu funcțiile Scanare la E-mail, Scanare către FTP sau Fax via Internet.

Reduceți consumul de hârtie cu tipărirea, copierea și scanarea duplex automată sau utilizați funcția N-in-1 care permite tipărirea mai multor pagini pe una singură. Creați broșuri profesioniste sau adăugați un filigran documentului dvs. imprimat utilizând driverul de imprimantă.

Economisiți cu tonerul opțional de mare capacitate, consumabilele separate și datorită consumului redus certificat ENERGY STAR și conform cu marca germană ecologică Blue Angel.



SPECIFICAȚII TEHNICE

Imprimantă laser monocrom cu duplex

Tehnologie	Laser electrofotografic
Viteză de imprimare A4	Standard - până la 30 ppm Duplex - până la 13 pagini față-verso pe minut
Rezoluție	1.200 dpi, HQ1200 (2.400 x 600), 600 dpi, 300 dpi
Timp până la prima tipărire	Sub 8,5 secunde
Emulare	PCL® 6, BR-Script 3 (emularea limbajului PostScript® 3) IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Fonturi rezidente	Fonturi scalabile PCL® 6 - 66, 12 fonturi Bitmap, 13 coduri de bare Fonturi compatibile PostScript® 3: 66
Interfață	Hi-Speed USB 2.0
Rețea	10/100 Base-TX
Afișaj	Ecran LCD cu fundal luminat, cu 5 linii, 22 caractere

Copiator monocrom cu duplex

Viteză de copiere A4	Până la 30 cpm Duplex - până la 13 coli față-verso pe minut
Rezoluție	Până la 1.200 x 600 dpi
Prima copie	Sub 10,5 secunde (din modul activ)
Stivuire și Sortare	Stivuirea și sortarea mai multor documente copiate
Raport de reducere/mărire	Reduce și mărește documentele de la 25 la 400% în pași de 1%

Fax monocrom cu duplex

Viteză modem	33.600 bps (SuperG3)
Fax prin internet (I-Fax)	Transmiteți documente prin fax în orice colț al lumii prin internet, fără utilizarea unei linii telefonice
Comutare fax/tel	Recunoașterea automată a recepției faxului și apelurilor vocale
Apelare One Touch	40 (20 x 2) locații
Apelare rapidă și grup	Până la 300 locații rapide și până la 8 grupuri
Reapelare automată	Reapelare automată a numărului dacă linia este ocupată
Detectare sonerie distinctă	Capacitatea de detectare a stilurilor diferite de sonerie (doar pentru Marea Britanie și Danemarca)
Redirecționare și recuperare fax	Transmiterea mai departe și accesarea faxurilor către sau de la o altă locație
Memorie trimitere/primire	Până la 500 pagini (ITU-T test chart, rezoluție standard, MMR)
Mod corectare erori (ECM)	Retrimiterile documentelor eguate la trimitere fax cu partajare ECM
PC-Fax***	Trimitere și primire fax de la calculator (linie telefonică necesară)

Scanner color cu duplex

Rezoluție	600 x 2.400 dpi (de la sticla scannerului), 600 x 1.200 dpi (de la ADF)
Rezoluție (interpolată)	19.200 x 19.200 dpi
Scala gri	256 nuanțe de gri sunt disponibile pentru copiere, trimiterea/primirea faxurilor și scanare
Adâncime de culoare	48 bit intern, 24 bit extern
Funcții scanare	Scanare către e-mail/OCR/Imagine/Fișier** Scanare către e-mail/rețea/FTP/memorie flash USB

Manipularea hârtiei

Alimentare hârtie	Tavă de hârtie standard de 250 coli Tavă multifuncțională de 50 coli Tavă opțională de 250 coli Alimentator automat de documente (ADF) pentru 50 de coli
Ieșire hârtie	150 coli (cu fața în jos)

Specificații medii de imprimare

Tipuri medii de imprimare	Tavă hârtie standard - hârtie simplă, hârtie obișnuită, hârtie de corespondență, hârtie recidată, folii transparente (până la 10 coli) Tavă multifuncțională - hârtie simplă, hârtie obișnuită, hârtie grosă, hârtie de corespondență, hârtie recidată, plitură, etichete, folii transparente (până la 10 pagini) Tavă opțională - hârtie simplă, hârtie obișnuită, hârtie de corespondență, hârtie recidată
Greutăți medii de imprimare	Tavă hârtie standard - 60 - 105 g/m ² Tavă multifuncțională - 60 - 163 g/m ² Tavă opțională - 60 - 105 g/m ² Duplex - 60 - 105 g/m ² ADF - 64 - 90 g/m ²
Dimensiuni medii de imprimare	Tavă hârtie standard - A4, Letter, ISOB5, A5, A5 (latură lungă), ISOB6, A6, Executive Tavă multifuncțională - lățime 69,8 - 216 mm, lungime 116 - 406,4 mm Tavă opțională - A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, Executive Duplex automat - A4

Software driver imprimantă

Windows®	Windows Vista®, Windows® XP Professional (edițiile de 32 și 64 biți)/XP Home Edition, Windows Server® 2003 (edițiile de 32 și 64 biți), Windows Server® 2008, Windows® 2000 Professional
Macintosh®	Mac OS® X 10.3.9 sau o versiune mai recentă
Linux****	Sistem de imprimare CUPS (mediu x86, x64), sistem de imprimare LPD/LPRng (mediu x86, x64)

Funcțiile driverului de imprimantă

Duplex automat	Tipărește automat pe ambele fețe ale colii
Tipărire tip broșură	Tipărește 4 pagini pe fiecare hârtie (2 pagini pe o parte) și o îndoaie la mijloc
Tipărire N-up	Reducere până la 2, 4, 9, 16 sau 25 pagini A4 la 1 pagină A4
Tipărire poster	Mărește 1 pagină A4 la dimensiunea unui poster utilizând 4, 9, 16 sau 25 pagini A4
Tipărire filigran	Tipărește documente cu text predefinit sau mesaje definite de utilizator
Funcția macro	Sărituri repetitive automate, precum tipărirea antetului unei companii
Monitorizare stare	Indicăre stării imprimantei pe monitorul calculatorului dvs.

Interfața directă USB

Tipărire directă USB	Tipărește direct imaginile sau fișierele de pe memoria flash USB
Formate de fișier - Tipărire	PDF versiunea 1.6, Microsoft XPS, JPEG, Exif + JPEG, PRN (creat de driverul de imprimantă seria MFC-8880DN), TIFF (MH) (scanat de modelul Brother)
Scanare către USB	Scanează imaginile sau documentele și le salvează pe memoria flash USB
Formate de fișier - Scanare	PDF versiunea 1.6, Microsoft XPS, JPEG, TIFF

Rețea

Management prin web	Managementul serverului de imprimare folosind browserul web
Driver Deployment Wizard	Un mod rapid și simplu de activare a driverelor de imprimantă Brother pe un calculator conectat la rețea și cu Windows®
BRAdmin Light recentă	Managementul serverului de imprimare pentru Windows® și Mac OS X™ 10.2.4 sau o versiune mai recentă
BRAdmin Professional****	Pentru management LAN/WAN
Protocolae	TCP/IP (IPv4 & IPv6) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS Client, SNTIP, LDAP, POP3/SMTP
Protocolae IPv4 acceptate	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS Client, SNTIP, LDAP, POP3/SMTP
Protocolae IPv6 acceptate	Accesați agendele ca adrese interne utilizând LDAP pentru transmiterea faxurilor și a e-mailurilor
Agendă adrese	

Consumabile

Toner inbox	Aprox. 3.000 pagini*
Toner standard	TN-3230 - aprox. 3.000 pagini*
Toner de mare capacitate	TN-3280 - aprox. 8.000 pagini*
Cilindru	DR-3200 - aprox. 25.000 pagini
Tavă hârtie opțională	LT-5300 - tavă de hârtie de 250 coli

Dimensiuni/greutate

Cu ambalaj	628 (L) x 567 (l) x 575 (H) mm/22,1 kg
Fără ambalaj	531 (L) x 451 (l) x 475 (H) mm/18,6 kg

Altele

Consum energie	Copiere 680 W Mod activ 85 W Mod așteptare 18 W
Nivel zgomot	Presiune acustică - Sub 56 dBa la tipărire, sub 30 dBa în modul activ Nivel sunet - Sub 6,95 B la tipărire, sub 4,6 B în modul activ
Ecologie	Economie de energie - consum redus de energie atunci când nu este utilizat Economie de toner - reducerea utilizării tonerului Clasa 1 de produse laser (IEC 60825-1+A2:2001)
Clasificare laser	500 - 3.500 pagini

* Eficiența aprox. a tonerului este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. ** Necesită instalarea softului Brother
*** Recepționarea datelor este posibilă doar la Windows® **** Download gratuit de la <http://solutions.brother.com>

Contact

brother®
at your side

Brother International Austria GesmbH

Bd. N. Bălcescu nr.25, Sc.1, Ap.10, 010045 București 1, România
Telefon: +40 21 3133313, Fax: +40 21 3107553
E-Mail: office@brother.ro, <http://www.brother.ro>

