

Xerox® D95/D110/D125
Copier/Printer



Xerox® D95/D110/D125 Copier/Printer
Imprimare eficientă, costuri reduse și
clienți mulțumiți.



Imprimare rapidă. Prețuri avantajoase. Clienți mulțumiți.

Special creat pentru medii de lucru cu volume de imprimare mari, precum centrele de imprimare și departamentele reprografice centralizate, dar și domenii precum educația, sănătatea, echipamentul Xerox® D95/D110/D125 a fost proiectat luând în calcul trei aspecte fundamentale: creșterea productivității, reducerea costurilor și depășirea așteptărilor clienților. Puteți avea deplină încredere în performanța, fiabilitatea și operabilitatea sa, dar și în opțiunile de finisare flexibile, ultra-moderne și soluțiile integrate pentru optimizarea fluxurilor de lucru.

Xerox® D95/D110/D125 contribuie la dezvoltarea afacerii dumneavoastră tocmai prin faptul că vă oferă libertatea de a vă concentra asupra esențialului: excelența lucrărilor realizate cu viteză și costuri rezonabile.

Xerox® D95/D110/D125 cuprinde o întreagă serie de funcții și opțiuni inovatoare, fiind suficient de flexibil pentru a vă permite să alegeți cele mai potrivite viteze de imprimare, servere, capacități de finisare și alimentare pentru compania sau organizația dumneavoastră:

- Viteze de imprimare de până la 95, 110 sau 125 pagini pe minut (ppm).
- Viteze de copiere/scanare de până la 200 imagini pe minut (ipm). Funcția de scanare cu o singură trecere păstrează aspectul documentelor originale în momentul salvării imaginilor scanate în computer, rețea sau altă locație.
- Configurația standard include un server integrat de ultimă generație. D95/D110/D125* oferă, de asemenea, încă două servere performante, dedicate cerințelor specifice ale afacerii dumneavoastră.
- Fiabilitate garantată și suport de calitate. D95/D110/D125 va funcționa constant la standarde înalte de performanță.
- Utilizare incredibil de simplă.
- Calitate a imaginii și registrație impecabile.
- Un set performant de opțiuni de finisare destinat să extindă portofoliul aplicațiilor realizate.
- Opțiuni multiple de manevrare și alimentare a hârtiei pentru eficientizarea producției.



* Serverul de imprimare Xerox® EX, dezvoltat pe baza tehnologiei Fiery, disponibil pentru Xerox® D95 după lansare

Tonerul EA Xerox joacă un rol cheie în capacitatea echipamentului D95/D110/D125 de a produce imagini de calitate superioară:

- Tonerul EA, dezvoltat chimic în vederea obținerii celor mai mici particule uniforme, asigură reproducerea exactă a detaliilor.
- Beneficiați de un nivel optim de detaliu, texte și halftone-uri clare, precum și un contrast uimitor.
- Randamentul crescut al tonerului implică sesiuni de imprimare mai lungi cu minimum de intervenție.
- Durata de viață mai lungă a foto-conductorului și cantitatea mică de toner aplicată pe pagină sunt doar două moduri prin care D95/D110/D125 contribuie la sustenabilitatea mediului.

Soluții de producție inovatoare, bazate pe concepte ecologice.

Pentru mai multe informații despre angajamentul nostru față de sustenabilitatea mediului, vizitați www.xerox.ro.

Afacerea dumneavoastră va crește prin performanță și fiabilitate.

Proiectat pentru medii de lucru dinamice—de la centre de imprimare comerciale la cabinete de avocatură și instituții școlare—echipamentul D95/D110/D125 depășește cu mult așteptările în materie de viteză, calitate a imaginii și ușurință în utilizare, contribuind în egală măsură la creșterea eficienței și reducerea costurilor.

Viteză și productivitate

Timpul înseamnă bani, iar D95/D110/D125 vă va ajuta să economisiți atât timp, cât și bani.

- Motoarele de imprimare de mare viteză produc până la 95, 110 și 125 pagini pe minut.
- Scannerul color cu două capete, de ultimă generație, scanează 200 imagini pe minut—fiecare document original trecând o singură dată prin echipament.
- Scanarea/primirea, procesarea și imprimarea simultane contribuie la creșterea semnificativă a capacității de producție.
- Dispozitivul de alimentare automat (250 coli) asigură procesarea rapidă și eficientă a celor mai complexe lucrări.
- Funcția Build Job asigură programarea diverselor tipuri de pagini dintr-un document, fără colaționare manuală indiferent de complexitatea lucrării.
- Paginile tipărite pot fi transformate în fișiere TIFF, JPEG și PDF, care la rândul lor vor fi stocate în directoare în vederea re-imprimării sau trimise direct în locații FTP sau prin email.
- Funcția de scanare color standard permite distribuirea materialelor de comunicare color prin email sau în format de fișier digital (JPEG, TIFF, PDF) pentru colaborare rapidă și eficientă.

Calitatea imaginii

În domeniul tiparului comercial, calitatea excepțională a imaginii oferită de echipamentul D95/D110/D125 vă asigură clienți fideli.

- Rezoluția de imprimare de 2400 x 2400 dpi asigură reproducerea calitativă a textelor, porțiunilor de culoare uniforme, fotografiilor

și elementelor grafice, plus registrație de mare precizie pentru rezultate profesionale.

- Rezoluția de scanare color de 600 x 600 dpi cu 8 biți (256 nuanțe gri) permite redarea impecabilă a materialelor originale în copiile realizate.

Ușurința utilizării

Datorită conceptului simplu și intuitiv, investiția în echipamentul D95/D110/D125 se va amortiza extrem de repede.

- Cu un ecran tactil color de dimensiuni generoase, butoane la îndemână și aspectul familiar al echipamentelor Xerox®, interfața cu utilizatorul permite programarea imediată a lucrărilor complexe.
- Echipamentul permite încărcarea/descărcarea documentelor finisate și schimbarea cartușelor de toner în timpul funcționării. Prin aceasta se asigură condiții optime de funcționare și productivitate.
- Opțiunile multiple în materie de destinații permit utilizatorilor să scaneze și să salveze sau să scaneze și să trimită documentele într-o singură etapă simplă. Funcția inovatoare Job Flow Sheets asigură trimiterea prin email sau distribuirea lucrărilor în locațiile indicate.
- Puteți imprima și salva documente direct la echipament folosind orice dispozitiv de memorie USB*.
- Echipamentul acceptă orice flux de date, oricând, inclusiv Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® și PPML.
- Dimensiunea compactă permite instalarea echipamentului în apropierea utilizatorilor, acesta ocupând foarte puțin spațiu.



Fiabilitate

Scopul nostru, la Xerox, este acela de a vă ajuta să produceți materiale de calitate, rapid și ieftin. Totuși, productivitatea și profitul nu înseamnă nimic fără menținerea unui nivel constant de fiabilitate. De aceea, toate componentele echipamentului D95/D110/D125 au fost proiectate să funcționeze la capacitate maximă timp îndelungat.

Service Xerox®: Tot suportul de care veți avea nevoie

Service de calitate și o paletă cuprinzătoare de opțiuni:

- Suportul 24/7 implică disponibilitatea specialiștilor noștri de service în a vă asista oricând aveți nevoie.
- Operațiunile de întreținere și reglaj fin au fost special simplificate pentru a fi efectuate intern, respectiv în vederea îmbunătățirii timpilor de producție prin Programul de întreținere integrat Xerox® Productivity Plus.
- Automatic Meter Reads (AMR) asigură contorizarea exactă (dacă este cazul).

* Opțional

Depășiți așteptările clienților și obțineți mai multe comenzi.

Folosii D95/D110/D125 și creați aplicații în funcție de cerințele specifice ale afacerii dumneavoastră sau ale altor domenii de activitate. Capacitățile de manevrare, alimentare și finisare asigură flexibilitatea necesară realizării unor produse finisate dinamice—exact atunci când este nevoie—în concordanță cu cerințele interne, spre satisfacția clienților și extinderea oportunităților de afaceri și profit.

În plus, aveți posibilitatea de a alege dintr-o gamă largă de tipuri de hârtie de dimensiuni și grosimi diverse, inclusiv tipurile de hârtie cretată aprobate.

Manevrarea și alimentarea hârtiei:

- Creșteți productivitatea prin sesiuni de imprimare lungi, neîntrerupte, respectiv adăugarea unui dispozitiv opțional de alimentare de mare capacitate pentru hârtie A4 sau a unui dispozitiv de alimentare supradimensionat cu una sau două tăvi* pentru hârtie cu dimensiuni standard, mari și personalizate.
- Atrageți atenția și măriți impactul documentelor prin adăugarea copertelor sau insertiilor color (max. 200 coli) cu ajutorul dispozitivului de inserare post-procesare standard.
- Folosiți tava manuală pentru hârtie de dimensiuni și grosimi non-standard (max. 250 coli).

Măriți capacitatea de producție cu opțiunile de finisare ale D95/D110/D125:

- Colaționare pentru organizarea rapidă a lucrărilor.
- Capsarea materialelor cu lungimi variabile (max. 100 coli) pentru a obține seturi capsate de calitate superioară.
- Perforare—2/3—pentru a economisi timp și a reduce costurile.
- Modulul interfeței funcționează ca un “nod de comunicații” pentru toate dispozitivele de finisare conectate la echipament. Activează funcții importante, precum răcirea, netezirea și finisarea hârtiei.
- GBC® AdvancedPunch™* oferă o gamă variată de stiluri de perforare pentru pregătirea documentelor ce urmează a fi legate prin metode profesionale.

Îmbină cu ușurință imprimarea, colaționarea și perforarea pentru eficientizarea activității, creșterea producției și reducerea costurilor.

- Stivitorul de mare capacitate* preia max. 5.000 coli A4. Dispune de un cărucior mobil pentru transport și descărcare.
- Plierea simplă, pliarea în C, pliarea în Z și pliarea în Z profesională (pliarea colilor A3 pentru seturi de documente A4) eficientizează activitatea și cresc productivitatea.
- Opțiunile de finisare sunt soluția ideală pentru broșuri și calendare de dimensiuni mari—max. 25 coli (100 pagini impozitionate):
 - Dispozitivul de finisare cu modul de legare tip caiet asigură procesarea tipurilor de hârtie cretată compatibile. Include, de asemenea, funcții de pliere simplă și legare la mijloc.
- Modulul de tăiere SquareFold® pliază coperte și taie materialele pentru obținerea unui finisaj profesional. Controlați operațiunile de tăiere și pliere pentru a realiza broșuri cu cotor pătrat, ușor de manevrat, stivuit și depozitat.
- Dispozitivul de legare tip caiet Plockmatic Pro30™ cu RCBT* pliază o singură coală, respectiv leagă la mijloc și pliază între 2 și 30 de coli pentru producerea unei broșuri de max. 120 pagini (75 gsm) tăiată și legată. Măriți capacitatea de producție adăugând dispozitivul de alimentare pentru coperte și dispozitivul de tăiere SquareFold® (disponibil doar în configurațiile dispozitivului de finisare standard Plus).
- Xerox® Tape Binder* leagă broșuri de max. 125 coli de hârtie (75 gsm) . Realizați documente profesionale cu impact garantat: oferte de vânzări, rapoarte anuale, materiale de curs sau orice alte materiale tipărite de compania sau organizația dumneavoastră.
- Tipăriți și legați documente cu o singură apăsare de buton datorită GBC® eBinder 200*. Acest echipament automat se folosește pentru producerea și legarea cărților. Asigură, de asemenea, perforarea și legarea diverselor tipuri de materiale de imprimare, inclusiv coperte și separatoare de max. 216 gsm. Datorită dimensiunii

compacte, acest sistem se potrivește oriunde indiferent de specificul mediului de lucru.

Hârtie și produse speciale Xerox®

Calitatea face diferența

Hârtia și produsele speciale optimizate digital au fost special proiectate pentru echipamentul Xerox® D95/D110/D125 și menținerea unor niveluri constant superioare de productivitate, fiabilitate și flexibilitate.

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de hârtie și materiale speciale (DocuMagnets™, soluții pentru fotografii și multe altele), de diverse dimensiuni și grosimi pentru a crea o mulțime de aplicații tipărite și documente finisate.

Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.ro.

Opțiuni de alimentare



Dispozitiv de alimentare de mare capacitate cu 2 tăvi a câte 2.000 coli fiecare (4.000 coli în total); A4



Dispozitiv de alimentare supradimensionat: 2.000 coli, dimensiune max. SRA3



Dispozitiv de alimentare supradimensionat cu 2 tăvi a câte 2.000 coli fiecare (4.000 coli în total); dimensiune max. SRA3

*Doar în configurațiile D110 și D125.

Flexibilitate pentru orice mediu de lucru.



- 1** Dispozitiv de alimentare supradimensionat cu 2 tăvi*
- 2** Tavă manuală cu capacitate de 250 coli
- 3** Scanner color standard 200
- 4** Rezoluție de imprimare maximă 2400 x 2400 dpi
- 5** Tavă cu capacitate de 1.100 coli A4
- 6** Tavă cu capacitate de 1.600 coli A4
- 7** Tăvi cu capacitate de 2.550 coli, format maxim SRA3
- 8** Modulul interfeței
- 9** GBC® AdvancedPunch™
- 10** Stivuitor de mare capacitate*
- 11** Dispozitiv de pliere în C, Z și Z profesional
- 12** Tavă de inserare post procesare cu capacitate de 200 coli
- 13** Dispozitiv de finisare cu modul de broșare, perforare, tava superioară 500 coli
- 14** Modul de tăiere Xerox® SquareFold®

Opțiuni de finisare



Dispozitiv de finisare standard cu modul de pliere în C/Z opțional

- Perforare 2/3 găuri, stivuire 3.000 coli, interpoziționare 200 coli, capsare simplă sau dublă 100 coli cu lungimi variabile



Dispozitiv de finisare cu modul de broșare, plus pliere în C/Z opțional

- Toate funcțiile dispozitivului de finisare standard plus tava stivuitorului de 2.000 coli și creare broșuri din max. 25 coli (100 pagini)



Modul de interfață și GBC® AdvancedPunch™*



Modul de interfață și stivuitor de mare capacitate

- Stivuire în tava oscilantă 5.000 coli



Dispozitiv de decupare Xerox® SquareFold

Disponibil cu dispozitivul de finisare cu modul de broșare, pliere cu profil pătrat max. 25 coli (100 pagini) pentru tăiere de la 2 la 20 mm

Opțiuni de finisare avansate*



Dispozitiv de finisare standard Plus

- Toate funcțiile dispozitivului de finisare standard cu modul de pliere în C/Z opțional, plus DFA (Document Finishing Architecture) pentru activarea unei soluții de finisare avansate adiționale



GBC® eBinder 200™

- Stivuire, perforare și legare broșuri GBC



Mașină de legat Xerox®

- Leagă broșuri formate din max. 125 coli de hârtie de 75 gsm
- Reîncărcarea separată a benzilor asigură 425 legări 11in.



Modul de broșare Plockmatic Pro30™ cu RCBT

- Mai multe opțiuni disponibile, inclusiv dispozitiv de pliere cu profil pătrat, dispozitiv de alimentare coperte, dispozitiv de tăiere și unitate de tăiere a bleed-ului

* Doar în configurațiile D110 și D125.

Serverele extind gama funcțiilor disponibile.

Server de imprimare/copiere integrat standard

Veți beneficia de un flux de lucru simplu datorită ecranului tactil intuitiv, compatibilității FreeFlow®, funcțiilor avansate și designului compact:

- **Scanare superioară.** Creați fișiere text, direct la echipament, pentru recuperare rapidă—tehnologia de comprimare facilitează transferul de date în mediul de rețea.
- **Administrarea echipamentului la distanță.** Serverul web integrat CentreWare® IS automatizează operațiunile de instalare, depanare, configurare și optimizare.
- **Mai multe seturi cu separatoare.** Produceți mai multe seturi colaționate sau necolaționate, separate de coli volante pentru distribuire eficientă.
- **Securitate.** Setul cuprinzător de funcții de securitate este integrat într-un dispozitiv compact și include funcția de imprimare securizată, criptarea/suprascierea datelor, unități hard disk externe opționale.
- **Copiere și salvare/Imprimare și ștergere.** Selectați butonul “copy and save” pe ecran pentru ca, în timpul operațiunii de copiere, imaginile și setările să fie salvate într-un anumit director din serverul intern.
- **Pre-vizualizare.** Vizualizați lucrările de copiere/scanare sub formă de imagini în miniatură pe ecranul tactil.
- **Extensible Interface Platform® (EIP).** Platforma software EIP permite accesarea rapidă a soluțiilor de optimizare a productivității chiar de la interfața cu ecran tactil a echipamentului. Pentru mai multe informații despre soluțiile oferite, vizitați www.xerox.com/software-solutions.



Server de imprimare/copiere integrat

Server de imprimare Xerox® FreeFlow® opțional

Veți beneficia de performanță și coordonare optime la nivelul întregului portofoliu alb-negru și color, plus un set de funcții avansate:

- **Viteză de procesare și capacitate.** Primiți, procesați și imprimați simultan mai multe lucrări individuale sub forma unui flux continuu de lucrări.
- **Trimiterea comenzilor de oriunde.** Spre exemplu, aplicații informatice, conexiuni TCP/IP, web, CD-ROM-uri, dispozitive de memorie USB și componentele suitei FreeFlow.
- **Redimensionare.** Puteți începe cu funcții de producție performante și un flux de lucru familiar la un preț avantajos, pentru ca ulterior să adăugați licențe software în funcție de cerințele în materie de aplicații.
- **Etichetarea automată a lucrărilor și fluxuri de lucru personalizate.** Cozile de imprimare și directoarele “hot” vă permit să accelerați fluxul de lucru cu intervenție minimă din partea operatorului.
- **Imprimați ce, când și unde doriți.** Compatibilitate totală cu majoritatea fluxurilor de date tranzacționale, inclusiv IPDS, LCDS și VIPP.
- **Redarea halftone-urilor în fotografii.** Capacitatea optimă de a reproduce fotografii în halftone-uri vă permite să creați materiale de marketing alb-negru deosebite.
- **Adăugarea rapidă a paginilor excepție.** Economisiți timp și sporiți productivitatea prin specificarea mai multor intervale de pagini pentru o anumită excepție.
- **Securitate totală.** Datorită platformei UNIX și controlului flexibil setările pot fi definite în funcție de utilizatori individuali sau grupuri de utilizatori.



Server de imprimare Xerox® FreeFlow

Server de imprimare Xerox® EX opțional, dezvoltat de Fiery®*

Veți beneficia de productivitate optimă datorită fluxului de lucru Fiery, pentru respectarea timpilor de producție, pregătirea flexibilă a lucrărilor și obținerea rezultatelor de calitate:

- **Viteză și productivitate.** Componentele hardware și tehnologia performantă optimizează procesul de producție pentru funcționarea continuă a echipamentului.
- **Interfață Fiery intuitivă.** Interfața Fiery® Command WorkStation® simplifică operațiunile complexe, iar aplicațiile software flexibile se adaptează fiecărui mediu de lucru.
- **Administrarea imprimantelor dintr-o companie.** Administrare centralizată a lucrărilor. Conexiuni la toate serverele Fiery din rețea, color sau alb-negru.
- **Productivitate crescută.** Funcțiile avansate de administrare a cozilor de imprimare previn blocajele și pauzele de producție.
- **Activare FreeFlow, trimitere automată a comenzilor.** Costuri tranzacționale reduse și timp de configurare minim pentru utilizatorii PC și Mac®.
- **Funcția de imprimare cu date variabile,** opțiuni ajustabile, flexibile, de la simplu la avansat, suport pentru FreeForm™, PPML, PDF/VT, VI Compose și funcții de imprimare speciale, precum MicroText și Correlation.
- **Funcția opțională Fiery SeeSequence Impose.** Funcții avansate de impoziționare prin interfața vizuală.
- **Funcția Fiery SeeSequence Compose.** Operațiuni dinamice de pregătire, concepere și compunere a lucrărilor.
- **Funcția Fiery ImageViewer** pt. alb-negru.** Pre-vizualizarea lucrărilor pregătite pentru imprimare și instrumentele de ajustare contribuie la reducerea volumului de deșeuri și numărului de erori erorilor.



Server de imprimare Xerox® Fiery EX

* Server de imprimare Xerox® EX, dezvoltat pe baza tehnologiei Fiery, disponibil pentru Xerox® D95 după lansare

** Fiery ImageViewer disponibil după lansare

Aplicațiile potrivite pentru mediul dumneavoastră de lucru.

D95/D110/D125 vă deschide calea către noi oportunități. Dezvoltați aplicații inovatoare acum și în viitor.

Educație

Aplicațiile cuprind documente referitoare la programa școlară, manuale, anuare și registre.

- Utilizatorii pot crea seturi multiple de materiale, colaționate sau necolaționate, separate de coli volante; seturile pot fi finisate prin perforare sau capsare.
- Funcția de legare permite deschiderea culorilor la 360 de grade.
- Viteza optimă de copiere și capacitatea avansată de alimentare a unei game variate de materiale de imprimare simplifică activitatea profesorilor și asistenților.
- Dispozitivul de pliere tip C și Z opțional accelerează procesul de pregătire a corespondenței.
- Funcțiile de scanare color și scanare către email măresc eficiența materialelor de comunicare.
- Puteți crea ablume cu costuri reduse și insera porțiuni color acolo unde este necesar.

Justiție, asigurări și sănătate

Aplicațiile cuprind documente referitoare la evidența și managementul cazurilor, planificări și comunicate.

- Anotarea integrată permite imprimarea copiilor de documente cu diverse texte, pe fiecare pagină.
- Funcția Reduce-to-Fit permite copierea pe toată suprafața colii.

- Puteți atinge un nivel optim constant de productivitate datorită vitezei superioare.
- Puteți crește productivitatea folosind aplicații software de clasificare, arhivare și procesare a documentelor.
- Opțiunile de finisare flexibile permit realizarea internă a documentelor legate profesional.
- Puteți comunica mai repede și mai eficient datorită funcției de scanare către email.
- Puteți crea materiale de comunicare interne și documente tranzacționale.

Imprimare comercială

Aplicațiile cuprind lucrări complexe, manuale, colaterale, calendare, cataloage, comunicate și formulare.

- Puteți produce materialele de calitate cerute de clienții dumneavoastră.
- Puteți respecta timpii de producție stricți.
- Puteți oferi mai multe aplicații și servicii (kitul opțional de activare a scanării color), inclusiv documente legate și broșuri pliate în profil pătrat.
- Puteți oferi materiale personalizate folosind aplicația software opțională.
- Echipamentul suportă hârtie grosă/cretată.

Furnizori de servicii și centre de date

Aplicațiile includ declarații, facturi și planificări.

- Puteți crea manuale și cărți legate cu bandă adezivă.

- Serverul de imprimare FreeFlow® opțional asigură suportul necesar pentru imprimare tranzacțională (IPDS/LCDS) și fluxuri personalizate de date.
- Nivelul înalt de fiabilitate vă permite să respectați cele mai stricte termene de predare.
- Puteți crea pe loc aplicații valoroase cu impact puternic folosind inserțiile color, instrumentele de personalizare și finisarea liniară.

Birou

Aplicațiile cuprind comunicate, materiale informative, prezentări, rapoarte și corespondență.

- Prin utilizarea ușoară a echipamentului se facilitează activitățile de copiere, scanare și imprimare.
- Capacitatea de alimentare extinsă, tăvile disponibile, opțiunile de legare tip caiet, pliere, capsare și perforare simplifică activitatea și asigură constanța rezultatelor.
- GBC® eBinder 200™ vă permite să efectuați modificări de ultim moment la prezentări și rapoarte, apoi să produceți documente legate.
- Funcțiile de securitate vă protejează datele; datele de imprimare, scanare și copiere pot fi criptate sau suprascrise conform standardelor organizaționale.



Colaționate



Separatoare



Broșuri cu profil pătrat



Pliere normală, în C și în Z



Perforare



Inserții color, capsare și pliere în Z profesională

Specificațiile echipamentului Xerox® D95/D110/D125

Motoare de imprimare

- Motor xerografic alb-negru
- Viteze de imprimare
 - 95/110/125 ppm - A4
 - 56/69/78 ppm - B4
 - 50/55/62 ppm - A3
 - 34/34/34 ppm - SRA3
- Imprimarea primei copii: 3 secunde
- Imprimare simplex sau duplex
- Rezoluție maximă de procesare de 1200 x 1200 dpi și rezoluție maximă de imprimare 2400 x 2400 dpi cu screening 106 lpi (implicit) sau 150 lpi (calitate superioară)
- Registrație față-verso +/- 0.7 mm
- Suportă Automatic Meter Read (AMR) (dacă este cazul)

Stocarea documentelor

- Unitate hard disk de 80 GB sau mai mult cu 14.6 GB pentru stocarea documentelor

Scanner/Dispozitiv de alimentare

- Scanner cu două capete de scanare
 - viteză de scanare 200 ipm alb-negru, simplex/duplex
- Rezoluție de scanare optică de 600 x 600 dpi 8-biți 256 nuanțe de gri
- Formate fișier acceptate PDF, JPEG, TIFF sau TIFF cu mai multe pagini; suportă LDAP
- Scanare către email plus notificare
- Scanare către server de rețea
- Dispozitiv de alimentare automat față-verso cu capacitate de 250 coli
- Dimensiuni acceptate: A5 - A3
- Grosimi acceptate:
 - Simplex sau duplex: 52 - 200 gsm
- Kit de scanare PDF opțional

Hârtie

Capacitate de alimentare și grosimi acceptate:

- **Tava 1***: 1.100 coli – A4
- **Tava 2***: 1.600 coli – A4
- **Tăvile 3-4***: 550 coli fiecare – 140 x 182 mm (A5) - 330 x 488 mm (SRA3)
- **Tava 5 manuală**: 250 coli – 102 x 152 mm - 330 x 488 mm; 52 gsm - 253 gsm
- **Dispozitiv de alimentare de mare capacitate opțional**: 2 tăvi, 2.000 coli fiecare – A4; 52 - 216 gsm
- **Dispozitive de alimentare supradimensionate opționale**: dispozitive de alimentare cu 1 sau 2 tăvi; 2.000 coli per tavă – B5 - SRA3; 64 - 253 gsm
- **Hârtie cretată**: Consultați documentul privind așteptările clientului pentru tipurile de hârtie cretată Xerox® aprobate

Dispozitiv de finisare standard

- Capsare în multiple poziții: capsare simplă sau dublă, 100 coli, lungimi variabile
- Perforare cu 2 și 3 găuri (America de Nord); perforare cu 2 sau 4 găuri (Europa și America de Sud); perforare cu 4 găuri în stil suedez
- Capacitatea stivuitorului: 3.000 coli (80 gsm); Tava superioară: 500 coli (80 gsm)
- Tava de inserare cu capacitate de 200 coli pentru hârtie pre-tipărită și coli full-bleed

Dispozitiv de finisare cu modul de capsare tip caiet

Include funcțiile dispozitivului de finisare standard și tava stivuitorului de 2.000 coli plus:

- Creează automat broșuri de maximum 25 coli (100 de fețe de coală imprimate cu legare tip caiet) – A4, B4, A3, SRA3

Modul de tăiere Xerox® SquareFold®

- Pliere cu profil pătrat pentru maximum 25 coli (100 de pagini)
- Tăiere de la 2 la 20 mm în intervale de 0,1 mm
- 64 - 300 gsm (hârtie necretată); 106 - 300 gsm (hârtie cretată)
- Dimensiuni acceptate: 216 x 279 mm - 330 x 457 mm
- Disponibil doar cu dispozitivul de finisare cu modul de broșare

Stivuitor de mare capacitate opțional cu cărucior mobil**

- Tavă de stivuire oscilantă de 5.000 coli; B5 LEF - SRA3
- Tava superioară de 500 coli și un cărucior mobil; cărucioare adiționale disponibile

Dispozitiv de pliere opțional

- Pliere în C și Z (A4)
- Imprimarea hârtiei pliate pe interior și exterior
- Pliază A3 în Z pentru inserare în seturi de documente A4 (pliere în Z profesională)
- Disponibil cu dispozitivul de finisare standard, dispozitivul de finisare cu modul de capsare tip caiet și dispozitivul de finisare Plus

GBC® AdvancedPunch™**

- Dimensiuni acceptate: A4 cu alimentare din dreptul laturii lungi (297 mm) doar pe o singură parte
- Hârtie cu grosimi cuprinse între 75 - 216 gsm
- Sunt disponibile mai multe matrițe special proiectate pentru a fi înlocuite de client

Soluții de finisare adiționale

Dispozitiv de finisare standard Plus

- Capacitatea stivuitorului de 2.000 coli (80 gsm)
- Funcțiile dispozitivului de finisare standard cu soluții adiționale integrate pentru activarea unei largi game de opțiuni de finisare liniare terțe, precum:

GBC eBinder 200™***

- Stivuire, perforare și legare broșuri (A4)
- Elemente de legare auto-ajustabile (dimensiune universală) disponibile pe negru, bleumarin, alb și transparent

Xerox® Tape Binder**

- Leagă 10-125 coli de hârtie 75 gsm
- Reîncărcarea separată a benzilor asigură 425 legări 11 in.

Modul de broșare Plockmatic Pro30™ cu RCT**

- Legare tip caiet și pliere 2 - 30 coli, broșuri de maximum 120 pagini (80 gsm) sau pliere a unei singure coli

Siguranța datelor

- Imprimare securizată standard, autentificare prin LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF cu parolă de acces, criptare FIPS 140-2, email criptat S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, email prin SSL, suprascrierea imaginilor (3x sau 1x, imediat, cu programare, la cerere), criptarea datelor pe unitatea hard disk, jurnal audit, opțional CAC, Secure Access Unified ID System®
- IPv6 Ready
- Criptare la 256 biți
- Certificare cf. Criteriilor Comune (în curs de obținere)

Cerițe electrice***

- Motor de imprimare:
 - 208 – 240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 amp service
 - consum maxim de curent electric: 2.8 – 3.1 KVA
 - Certificarea agenției: ENERGY STAR®, CSA, Europa: CE, NEMKO, conformitate WEEE
- Soluții de finisare/alimentare opționale:
 - fiecare modul necesită 100 – 240 VAC, 60/50 Hz

Servere de imprimare

Server de imprimare/copiere integrat standard

Specificații hardware

- Unitate hard disk 80 GB, 2 GB RAM
- Monitor cu ecran plat, tactil, color, 10,4 in.
- Interfața Ethernet (10 MBTX/sec și 100 MBTX/sec)
- **Server de imprimare Xerox® FreeFlow® opțional**
- **Server de imprimare Xerox® EX opțional, dezvoltat pe baza tehnologiei Fiery®**

Pentru detalii despre specificațiile și funcțiile serverelor de imprimare, vizitați www.xerox.com.

*Capacitatea estimată se bazează pe hârtie cu dimensiuni cuprinse între 52 gsm și 216 gsm

**Disponibil doar în configurațiile D110 și D125

***Pentru detalii despre instalare consultați documentul privind planificarea instalării details

Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.ro, sunați la **021 30 33 500** sau contactați distribuitorul autorizat Xerox®.

