

Phaser®  
4600 / 4620

A4

Imprimantă laser alb-negru



Xerox® Phaser® 4600 / 4620

Imprimantă laser

Productivitate optimizată și cea  
mai bună viteză din această  
clasă de echipamente



# Imprimanta laser Phaser® 4600 / 4620

**Imprimați mai mult într-un timp mai scurt.** Phaser 4600 / 4620 răspunde cererii de productivitate oferind la un preț atractiv cea mai bună viteză din această clasă de echipamente. Echipa dumneavoastră va beneficia de performanță fiabilă și durabilă – pagină cu pagină, an după an.

## Concepută pentru cerințele echipei de lucru

Afacerea dumneavoastră contează pe viteză și flexibilitate, iar noua imprimantă laser Phaser 4600 / 4620 oferă viteze de imprimare de top fără a face rabat la calitate.

- **Performanță superioară.** Viteza mare de imprimare de până la 62 ppm asigură productivitate maximă.
- **Rezultate rapide.** Prima pagină este imprimată în doar 7,8 secunde.
- **Diferență evidentă.** Calitatea îmbunătățită a imaginii de 1200 × 1200 conferă documentelor precizie și claritate excepțională.
- **Proiectată să reziste.** Cu un volum lunar de până la 275.000 de pagini, imprimanta Phaser 4600 / 4620 este ideală pentru producția de mare capacitate.
- **Silențiozitate.** Concepută special să funcționeze ultra-silențios pentru limitarea impactului fonic în birourile aglomerate.

## Imprimări individualizate

Cu Xerox Phaser 4600 / 4620 beneficiați de o diversitate uriașă de opțiuni de imprimare.

- **Păstrați simplitatea.** Datorită consolei frontale simple și a configurării automate, puteți începe activitatea în câteva minute de la instalare.
- **Imprimați pe orice suport.** Phaser 4600 / 4620 acceptă fără probleme o gamă extrem de variată de suporturi, de la folii transparente, până la carton, plicuri și etichete.
- **Mai multă hârtie, mai multe opțiuni.** Tava principală poate fi încărcată cu până la 550 de coli de hârtie, cu dimensiuni între 76 × 127 mm și 216 × 356 mm.
- **Capsați automat până la 50 de coli.** Modulul de finisare cu capacitate de 500 de coli extinde și mai mult productivitatea imprimantei Phaser 4600 / 4620.
- **Gestionare ușoară a documentelor complexe.** Beneficiați de avantajele memoriei standard de 256 MB cu posibilitate de extindere la 768 MB.


## Țineți costurile sub control și reduceți impactul asupra mediului

Cu Xerox Phaser 4600 / 4620, economiile dumneavoastră cresc neîncetat. Pe lângă prețul mic de achiziție, costurile se vor reduce în continuare grație soluțiilor de economisire gândite pentru protejarea mediului.


- **Reduceți la jumătate consumul de hârtie.** Imprimarea față-verso extrem de eficientă și simplă economisește costurile și hârtia.
- **Extindeți economia de hârtie.** Cu funcția de imprimare N pe pagină, grupați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- **Facturi lunare pentru energie mai mici.** Imprimanta Phaser 4600 / 4620 îndeplinește cele mai stricte standarde ENERGY STAR® pentru economisirea energiei.
- **Înlocuiți numai ce s-a consumat.** Consumabilele instalate individual vă permit să profitați la maximum de fiecare componentă în parte.
- **Cheltuiți mai puțin.** Cilindrul de imprimare cu perioadă îndelungată de exploatare durează mai mult și trebuie înlocuit mai rar.

### Phaser® 4600 / 4620 Pe scurt

- Viteză de imprimare de până la 62 ppm
- Imprimarea primei pagini în 7,8 secunde
- Capacitate de 650 de coli de hârtie, poate fi extinsă până la 3.750 de coli
- Procesor de 700 MHz
- Calitate îmbunătățită a imaginii de până la 1200 × 1200 dpi



**LxAxÎ (N/DN):**  
476 × 541 × 420 mm



**Deschide calea către inovație.** Aveți nevoie de o soluție de imprimare care să acompanieze stilul de lucru din mediul de afaceri alert al zilelor noastre. Xerox Phaser 4600 / 4620 este alegerea ideală, funcțiile sale inovatoare simplificând viața la birou și protejând siguranța documentelor confidențiale.

## Preluăți controlul imprimării în rețea

Extindeți controlul asupra documentelor în rețea cu ajutorul funcțiilor la nivel de întreprindere.

- **Conectări simple.** Beneficiați de suport integrat pentru rețelele Ethernet 10/100/1000 Base-T.
- **Așezați imprimanta exact la locul dorit.** Alegeți conexiunea wireless internă opțională pentru a beneficia de flexibilitate în ceea ce privește amplasarea imprimantei.
- **Gestionați funcțiile principale ale imprimantei de la biroul dvs.** CentreWare® Internet Services și CentreWare Web furnizează interfețe utile pentru administrarea simplă de la distanță a echipamentului.

## Protejați informațiile de importanță majoră pentru afacerea dumneavoastră

Reduceți potențialele riscuri cu ajutorul celor mai avansate funcții de securitate din domeniu.

- **Implementați cele mai puternice opțiuni în materie de securitate.** Suportul integrat pentru IPV6 și IPSec face parte din dotarea standard.
- **Ferțiți documentele confidențiale de privirile indiscrete.** Funcția de Suprascriere a datelor șterge complet din memoria imprimantei informațiile care nu mai sunt necesare.
- **Protejați documentele.** Criptarea hard disc-ului asigură protecția documentelor salvate în memoria imprimantei, iar funcția Imprimare securizată reține lucrările personale în coada de imprimare până când sunt eliberate de către proprietar.

## Valoare excepțională cu potențial de extindere

**Standard:**

- 1 Tavă multifuncțională cu capacitate de 100 de coli (tava 1)
- 2 Dispozitiv de alimentare pentru 550 de coli (tava 2)
- 3 Port pentru dispozitive de memorie USB

**Opțional:**

- 4 Imprimare duplex automată\*
- 5 Modul de finisare pentru 500 de coli, cu capsator
- 6 Adaptor de rețea wireless
- 7 Dispozitive de alimentare pentru 550 de coli (tăvile 3 și 4)\*\*
- 8 Dispozitiv de alimentare de mare capacitate pentru 2.000 de coli (cu stand)
- 9 Stand

\* Standard la configurațiile DN și DT

\*\* Tava 3 face parte din dotarea standard la configurația DT



# Phaser® 4600 / 4620

## Imprimantă laser alb-negru



	Phaser 4600N	Phaser 4600DN / Phaser 4620DN	Phaser 4600DT / Phaser 4620DT
<b>Viteză</b>	Phaser 4600: până la 52 ppm; Phaser 4620: până la 62 ppm		
<b>Volum lunar</b>	275.000 pagini/lună <sup>1</sup>		
<b>Hârtie</b>	<b>Tava 1 (multifuncțională):</b> 100 coli; dimensiuni personalizate: 76 × 127 mm până la 216 × 356 mm <b>Tava 2:</b> 550 coli; dimensiuni personalizate: 98 × 210 mm până la 216 × 356 mm Opțional		
Alimentare cu hârtie	Standard	<b>Tava 3:</b> 550 coli; dimensiuni personalizate: 98 × 210 mm până la 216 × 356 mm	
Opțional	<b>Tăvile 4, 5, 6:</b> 550 coli; dimensiuni personalizate: 98 × 210 mm până la 216 × 356 mm		
	<b>Dispozitiv de alimentare de mare capacitate</b> (adăugat la tăvile 1-4): 2.000 coli; dimensiuni standard: A4 până la 216 × 356 mm		
Ieșire hârtie	Standard	500 coli	
Opțional (una dintre cele două opțiuni)	<b>Modul de finisare:</b> tavă pentru 500 de coli, capsare pentru 50 de coli sau <b>Cutie poștală:</b> patru bene cu capacitate individuală de 100 de coli		
Imprimare față-verso automată	Opțional	Standard	
<b>Imprimare</b>	Imprimarea primei pagini		
	7,8 secunde		
Rezoluție (maximă)	600 × 600 dpi, până la 1200 × 1200 dpi cu calitate îmbunătățită a imaginii		
Procesor	700 MHz		
Hard Disk	Opțional HDD 160 GB		
Memorie (std./max.)	256 MB / 768 MB		
Conectivitate	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0, opțional wireless 802.11n		
Limbaje de imprimare	PCL® 6, PCL 5e, emulare PostScript 3, PDF, Epson		
Funcții de imprimare	256 niveluri de semitonuri (nuanțe de gri), filigrane, imprimare postere, N pe pagină, dimensionare la formatul paginii, scalare, suprapuneri, micșorare/mărire, economizor toner, imprimare de pe USB, Print Around, colaționare, imprimare securizată, imprimare personală, Smart Duplex		
<b>Garanție</b>	Garanție un an la sediul clientului		

<sup>1</sup> Volumul lunar prevăzut într-o lună oarecare. Nu se preconizează să fie realizat în mod curent.

### Administrarea dispozitivului

Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Xerox Device Manager, WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour, alertă e-mail pentru nivel scăzut de toner

### Drivere de imprimare

Microsoft® Windows® XP/Vista/Server 2003/Server 2008; Mac® OS 10.3 și versiuni ulterioare; diverse sisteme Linux, inclusiv Red Hat® Enterprise 4,5; Sun Microsystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core 1-11; SUSE; IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x,6.x Open Enterprise Server, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver™

### Securizare

HTTPS securizat (SSL), IPsec, 802.1x, compatibilitate IPv6, autentificare în rețea, SNMPv3, suprascrisere date, jurnal de audit, Xerox Secure Access (opțional), filtrare adrese IP

### Fonturi

136 fonturi PostScript®; 93 fonturi PCL®

### Suporturi de imprimare

Tava 1 (multifuncțională): 60-220 g/m<sup>2</sup>; tăvile 2-6: 60-163 g/m<sup>2</sup>; dispozitiv de alimentare de mare capacitate: 60-90 g/m<sup>2</sup>. Tipuri de suporturi: hârtie obișnuită, hârtie preperforată, transparente, hârtie preimprimată, hârtie groasă, hârtie reciclată, hârtie standard, etichete, hârtie pentru arhivare, carton

### Medii de funcționare

Temperatură: funcționare: 10° până la 32°C; depozitare: 20° până la 40°C. Umiditate relativă: 20 până la 80%. Niveluri de presiune sonoră: imprimare: 4600: 56 dB(A), 4620: 58 dB(A), pregătit: 30 dB(A), în așteptare: 39 dB(A). Durată încălzire (din modul economic): prima imprimare: 32 de secunde; interfață pregătită: 2 secunde; durată încălzire (din modul pornire): prima imprimare: 73 de secunde (max.); interfață pregătită: 54 de secunde (max.)

### Specificații electrice

220-240 V c.a., 50/60 Hz; consum de putere: în timpul imprimării 900 W, în așteptare: 93 W, mod economic: 10 W, calificat ENERGY STAR®

### Dimensiuni (LxAxI)

4600N/4600DN/4620DN: 476 × 541 × 420 mm.  
Greutate: 34,6 kg; 4600DT/4620DT: 476 × 541 × 566 mm.  
Greutate: 46 kg

### Certificări

Certificat UL 60950-1/CSA 60950-1-03, prima ediție, FDA/CDRH – produs laser clasa 1, FCC Partea a 15-a, Clasa B, Canada ICES-003, Clasa B, marcat CE, în conformitate cu Directiva privind tensiunea joasă 73/23/CEE, EN 60950-1, prima ediție, EN 60825-1 – produs laser clasa 1, Directiva EMC 89/336/CEE, EN 55022, Clasa B, EN 55024, Directiva RoHS 2002/95/CE, Directiva DEEE 2002/96/CE, calificat ENERGY STAR, în conformitate cu Secțiunea 508 a Rehabilitation Act, certificat Blue Angel, în conformitate cu TAA

### Ce conține pachetul livrat

- Imprimantă Phaser 4600 / 4620
- Cartuș cu toner (capacitate de imprimare 10.000 de pagini)\*
- Cartuș cilindru (capacitate de imprimare 80.000 de pagini)
- CD cu software și documentație
- Cablu de alimentare

### Consumabile

Cartuș cu toner cu capacitate standard:	106R01534
13.000 de pagini*	
Cartuș cu toner cu capacitate extinsă:	106R01536
30.000 de pagini*	
Cartuș cu capse:	008R12941
3 cartușe cu câte 15.000 de capse	
<b>Articole de întreținere curentă</b>	
Kit de întreținere, 110 V: 150.000 pagini**	115R00069
Kit de întreținere, 220 V: 150.000 pagini**	115R00070
Cartuș cilindru Smart Kit: 80.000 pagini**	113R00762

### Opțiuni

Kit unitate hard disc: 160 GB	097N01879
Tavă de hârtie cu capacitate de 550 de coli	097N01874
Dispozitiv de alimentare de mare capacitate pentru 2.000 de coli (cu stand)	097N01875
Modul de finisare/capsator	097N01876
Cutie poștală cu 4 bene	097N01877
Stand	097N01916
Memorie de 512 MB	097N01878
Adaptor de rețea wireless internă	097N01880
Modul de imprimare duplex	097N01923

\* Numărul mediu de pagini standard. Randamentul declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752. Randamentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.

\*\* Număr aproximativ de pagini. Randamentul declarat bazat pe pagini cu format A4 și greutate de 75 g/m<sup>2</sup>. Randamentul poate varia în funcție de tipul, formatul, greutatea și orientarea suportului, precum și de tiparele de utilizare.



www.xerox.com

