

Xerox® WorkCentre™
4265
Letter / A4
Alb-negru
Echipament multifuncțional



Xerox® WorkCentre™ 4265

Simplificați modul în care partajați informațiile.



Echipamentul multifuncțional Xerox® WorkCentre™ 4265

Transformați modul în care lucrați. WorkCentre 4265 eficientizează comunicațiile de zi cu zi, oferindu-vă soluțiile de care aveți nevoie pentru o colaborare optimă și simplificând fluxurile de lucru digitale și pe hârtie - toate acestea cu costuri reduse și în siguranță.

O soluție completă

- **Adaptat la afacerea dumneavoastră.** Fie că alegeți modelul compact de birou sau modelul cu stand, aveți la dispoziție funcții de copiere, imprimare, scanare, e-mail și fax*, precum și o gamă de opțiuni de finisare și alimentare care vă permit să personalizați echipamentul WorkCentre 4265 în funcție de mediului dvs. de lucru.
- **Fără întârzieri.** Destinat birourilor cu volum mare de lucru, WorkCentre 4265 scanează până la 70 ipm, copiază și imprimă cu viteze de până la 55 ppm letter / 53 ppm A4 și livrează prima pagină imprimată în numai 8 secunde.
- **Definire și control.** Soluțiile Xerox® pentru fluxuri de lucru, dezvoltate pe platforma Xerox Extensible Interface Platform® și găzduite în cloud sau pe un server local, oferă utilizatorilor o experiență personalizată și acces la numeroase aplicații utile, direct de pe ecranul tactil color.
- **Securitate totală.** Funcțiile de securizare de cea mai înaltă clasă ale echipamentului WorkCentre 4265 asigură protecția datelor dumneavoastră. Suportul pentru carduri de acces obișnuite (CAC) permite utilizatorilor să creeze și să semneze digital documente electronice, criptarea AES pe 256 biți este imbatabilă, iar securizarea funcțiilor de imprimare, fax și e-mail înseamnă protecție și siguranță pentru comunicațiile dumneavoastră.
- **Confidențialitate asigurată.** Prin imprimarea securizată cu acces pe bază de parolă și criptarea hard discului, datele și documentele rămân exclusiv în proprietatea dumneavoastră.

Ușurință maximă a utilizării

- **Xerox® Global Print Driver®.** Acest driver de imprimare este cu adevărat universal. Un singur driver oferă administratorilor IT posibilitatea de a instala, actualiza și administra dispozitivele Xerox® și non-Xerox. Funcționalitatea și caracteristicile de bază, comune tuturor dispozitivelor, simplifică operarea pentru utilizatorii finali. Utilizarea mai eficientă și mai rapidă, cu mai puține erori, reduce numărul apelurilor telefonice de asistență și simplifică managementul serviciilor de imprimare.
- **Management în rețea simplificat.** Monitorizați și depanați de la distanță echipamentul folosind serverul web încorporat Xerox® CentreWare® IS și CentreWare Web, precum și sistemele dezvoltate de alți furnizori. În plus, alertele automate prin e-mail avertizează administratorii sau utilizatorii dacă există evenimente care necesită intervenție, precum nivelul redus de toner.
- **Procese eficientizate.** Imprimați direct de la o memorie USB sau scanați și stocați fișierele pentru imprimare ulterioară – fără să aveți nevoie de computer. Ecranul tactil color intuitiv, cu pictograme, acceptă comanda prin swipe și afișează instrucțiuni ușoare și ecrane ajutătoare pentru utilizatori, simplificând întregul proces.
- **Agendă cu adrese universală.** Economisiți timp cu această funcție ce permite importul/exportul agendelor cu adrese la/de la alte produse Xerox®, reducând considerabil atât durata configurării inițiale, cât și timpul alocat mentenanței.

Designul compact al echipamentului WorkCentre 4265 economisește spațiul și reduce consumul de energie fără a limita câtuși de puțin puterea pe care o așteptați de la un produs Xerox.

Cât mai puține costuri

- Economisiți hârtie cu imprimarea și copierea față-verso automată.
- Evitați imprimarea inutilă cu funcția de redirectionare a faxurilor către e-mail.
- Cartușul cu toner și unitatea de imagine sunt separate, așadar veți putea maximiza durata de viață a acestora, reducând în același timp costurile totale pentru consumabile.
- Reduceți facturile de utilități cu modul de economisire a energiei.

Cât mai mult timp

- Dimensiunea compactă permite ca echipamentul să fie amplasat la îndemână, spre deosebire de un echipament multifuncțional pentru formate mari (A3).
- Creați un buton de scanare dedicat, ușor de localizat, direct pe interfața cu ecran tactil color și alocați acestuia propriul flux de lucru pentru distribuirea și arhivarea rapidă a documentelor.
- Funcția Print Around reține automat lucrările care necesită resurse (cum ar fi un format de hârtie diferit) în timp ce procesează ca de obicei toate celelalte lucrări din coadă. Documentele se vor imprima, iar faxurile și e-mailurile se vor trimite fără întârziere.
- Accesați concomitent mai multe funcții: întrerupeți imprimarea pentru a face o copie, scanați în timp ce imprimați sau primiți un fax.
- Scannerul cu două capete facilitează scanarea față-verso printr-o singură trecere, iar cele mai avansate funcții de comprimare a fișierelor reduc semnificativ dimensiunile acestora.



Ecranul intuitiv vă ghidează prin pictogramele distincte pentru imprimare, copiere, scanare, fax sau e-mail, precum și pentru servicii accesibile printr-o singură atingere, respectiv soluții personalizate instalate.



- 1 Dispozitivul automat de alimentare față-verso cu o singură trecere, cu capacitate de 100 de coli, scanează față-verso documente cu dimensiuni de până la 216 x 356 mm.
- 2 Imprimarea/scanarea directă prin USB vă permite să salvați sau să imprimați direct de la orice unitate de memorie USB.
- 3 Ecranul pentru documente de 216 x 356 mm vă permite să scanați documente fără să îndepărtați capsele.
- 4 Tavă multifuncțională reglabilă cu capacitate de 100 de coli.
- 5 Tava 1 cu capacitate de 520 de coli / tavă opțională cu capacitate de 520 de coli.
- 6 Dispozitivul de alimentare de mare capacitate pentru 2.100 de coli mărește capacitatea totală la 3.240 de coli.
- 7 Hard discul intern de 320 GB permite realizarea de sarcini multiple. Utilizați funcția Salvare imprimare pentru a imprima oricând documentele folosite frecvent.
- 8 Funcțiile fax avansate includ Fax încorporat și Fax LAN (pentru transmiterea faxurilor digitale direct de la computer), precum și recepționarea securizată și redirecționarea faxurilor către e-mail.
- 9 Stivuitor pentru 500 coli / capsator pentru 50 de coli (o singură poziție).
- 10 Interfața color tactilă acceptă comanda prin swipe și este intuitivă pentru orice utilizator familiarizat cu telefoanele inteligente sau tabletele.

Soluții performante de scanare

- **Scanarea către e-mail** vă permite să trimiteți fișiere prin e-mail direct de la ecranul tactil.
- **Scanarea în rețea** folosește șabloane pentru a trimite imaginile scanate către locații predefinite.
- **Copierea pe hard disc** vă permite să copiați fișiere pe unitatea hard disc a echipamentului pentru o recuperare ulterioară cât mai simplă.
- **Scanarea către USB** trimite imaginile scanate direct la un dispozitiv de memorie USB portabil.

Specificații pentru dispozitiv	WorkCentre 4265/S	WorkCentre 4265/X	WorkCentre 4265/XF
Viteză	Până la 55 ppm letter/până la 53 ppm A4		
Volum lunar ¹	Până la 250.000 pagini/lună		
Unitate hard disc/Procesor/Memorie	320 GB/1 GHz/2 GB		
Conectivitate	10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 2.0 de mare viteză, wireless opțional 802.11b/g/n		
Copiere și imprimare			
Rezoluție de copiere și imprimare	Copiere: până la 600 x 600 dpi; imprimare: până la 1200 x 1200 dpi la calitate îmbunătățită a imaginii		
Imprimarea primei pagini (viteză)	Copiere: 5 secunde; imprimare: 8 secunde		
Limbaje de imprimare	Compatibilitate cu Adobe® PostScript® 3, emulări PCL® 5c/e / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)		
Funcții de imprimare	Imprimare broșuri, imprimare de probă, ignorare pagini goale, N pe pagină, colajonare, scalare, micșorare/mărire, dimensionare la formatul paginii, coperti, pagini cu dimensiuni personalizate, imprimare întârziată, coli banner, imprimare de la USB		
Imprimare mobilă	Apple® AirPrint™, Web Printing Service, Xerox® Mobile Print (opțional), Xerox® Mobile Print Cloud (opțional), Xerox® PrintBack		
Scanare	Standard	Scanare către destinație pre-alocată, scanare către computer via SMB, scanare către casuță poștală, scanare către e-mail, scanare către folder, scanare către SMB, FTP, SFTP, Client, scanare către rețea, scanare către HTTP, scanare către HTTPS, XPS, PDF/A, PDF (doar imagini), JPEG, TIFF cu una și mai multe pagini, scanare către dispozitiv de memorie USB, suport TWAIN	
	Opțional	Xerox® Scan to PC Desktop® SE și Professional, numeroase alte soluții disponibile	
Fax	Opțional	Fax încorporat ² , fax LAN, fax server	
Securitate	Standard	802.1X, autentificare prin card de identificare, autentificare Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS), autentificare LDAP (LDAP securizat), conectare locală oaspete pe bază de PIN, autentificare simplă (un cont cu nume de utilizator și parolă), autentificare SMB (ADS), acreditări de utilizator SMTP prin Kerberos, acreditări de utilizator SMTP prin SMB (NTLM), scanare către e-mail cu autentificare, control acces, permisiuni de utilizator, imprimare securizată, recepționare securizată a faxurilor, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP prin SSL, kit card de acces (CAC/PIV), dezactivare port USB, jurnal de audit, criptare FIPS 140-2, criptare hard disc pe 256 biți, suprascriere imagini, test de verificare software, filtrare adrese IP, HTTPS, SFTP, certificare Common Criteria (ISO 15408)	
Contorizare	Standard	Xerox® Standard Accounting (copiere, imprimare, scanare, fax, e-mail)	
	Opțional	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, activare contorizare în rețea, alte soluții de contorizare în rețea disponibile	
Alimentare cu hârtie	Standard	Dispozitiv automat de alimentare față-verso: 100 coli; dimensiuni personalizate: 145 x 145 mm - 216 x 356 mm Tava manuală: 100 coli; dimensiuni personalizate: 98 x 148 mm - 216 x 356 mm Tava 1: 520 coli; dimensiuni personalizate: 99 x 147 mm - 216 x 356 mm	
	Opțional	Opțional	Tava 2: 520 coli; dimensiuni personalizate: 99 x 147 mm - 216 x 356 mm Dispozitiv de alimentare de mare capacitate: 2.100 coli; dimensiuni personalizate: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm
Capacitate totală (std. / max.)	620/3.240 coli		3.240/3.240 coli
Ieșire hârtie	Standard	500 coli, imprimare față-verso automată	
Finisare	Opțional	Modul de finisare: tavă cu capacitate de 500 de coli; capsare 50 de coli	

¹ Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite; ² Este necesară linie telefonică analogică

Managementul echipamentului

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, alerte e-mail pentru nivel scăzut de consumabile

Drivere de imprimare

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 și versiuni ulterioare, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise 4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11i v2, IBM® AIX® 5, openSUSE® 11, 12, Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Hârtie

Dispozitiv automat de alimentare față-verso: 50 - 105 g/m² tava manuală și tava 1: 60 - 163 g/m²; tava 2 (opțională): 60 - 163 g/m²; dispozitiv de alimentare de mare capacitate: 60 - 120 g/m²

Tipuri de suporturi

Hârtie obișnuită, subțiere, perforată, cu antet, carton, hârtie reciclată, hârtie standard, etichete, hârtie preimprimată, plucuri, folii transparente

Pentru lista completă, accesați www.xerox.com.

Dimensiuni (L x A x Î)

WorkCentre 4265/S: 621 x 511 x 624 mm, greutate: 42,32 kg
WorkCentre 4265/X: 621 x 511 x 624 mm, greutate: 42,44 kg
WorkCentre 4265/XF: 990 x 647 x 1.143 mm, greutate: 92,34 kg

Certificări

FCC Partea a 15-a, Clasa A, FCC Partea a 68-a, marcaj CE aplicabil Directivelor 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE și 1999/5/CE, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, ediția a 2-a, EAC, calificat ENERGY STAR®, marcaj GS și certificare Blue Angel conf. Ral UZ-171 pentru Germania, NOM, Ucraina, EPEAT, certificat canadian Ecologo, certificare BIS India, certificare privind eficiența energetică și siguranța – Chile

Programul de reciclare a consumabilelor

Consumabilele pentru WorkCentre 4265 fac parte din programul de reciclare a consumabilelor Xerox Green World Alliance. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web Green World Alliance la www.xerox.com/gwa.

Ce conține pachetul livrat

- Echipament multifuncțional WorkCentre 4265
- Cartuș cu toner inițial (capacitate de imprimare 10.000 pagini*)
- Cartuș cilindru (capacitate 100.000 pagini**)
- Ghid de instalare, ghid rapid de utilizare, CD cu drivere și documentație (drivere, manual de utilizare, ghidul administratorului de sistem)
- Cablu de alimentare
- Cablu fax (WorkCentre 4265/X și XF)

Consumabile

Cartuș cu toner standard (aprox. 10.000)*	106R03105
Cartuș cu toner, capacitate extinsă (aprox. 25.000)*	106R02735
Cartuș cu toner, capacitate ultra-extinsă (aprox. 50.000)*	106R03103
Cartuș cilindru (aprox. 100.000 pagini)**	113R00776
Cartuș cu capse (3 cutii cu câte 5.000 capse)	008R12941

Articole de întreținere curentă

Kit de întreținere cuptor 110 V (250.000 pagini)**	115R00086
Kit de întreținere cuptor 220 V (250.000 pagini)**	115R00087
Kit de întreținere rolă de transfer polarizată (125.000 pagini)**	108R01266
Kit de întreținere rolă de alimentare (250.000 pagini)**	108R01267
Opțiuni	
Activare contorizare în rețea	098S04928
Activare fax server pentru rețea	098S04931
Kit fax (universal)	097N02154
Tavă de hârtie pentru 520 coli	097N01524
Stand cu 4 tăvi (IOT + 3 tăvi suplimentare)	097S03678
Stand cu 2 tăvi (IOT + 1 tavă suplimentară)	097S03677
Dispozitiv de alimentare de mare capacitate pentru 2.100 coli	097N01684
Modul de finisare	097N02155
Interfață externă (FDI)	097N01676
Kit de activare carduri de acces obișnuite	497K09950
Kit wireless	097N02156

* Număr mediu de pagini standard. Randalmentul declarat conform ISO/IEC 19752. Randalmentul variază în funcție de imagine, acoperire și modul de imprimare

** Număr mediu de pagini standard. Randalmentul poate varia în funcție de lungimea lucrării, dimensiunea și orientarea hârtiei.

Pentru mai multe detalii despre specificații, accesați www.xerox.com/office/WC4265Specs.

©2014 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre și Xerox Extensible Interface Platform® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Ca partener ENERGY STAR®, Xerox Corporation a stabilit că acest produs respectă indicațiile ENERGY STAR pentru eficientizarea consumului de energie. ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite. Informațiile și/sau specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare. 10.2014 BR10775 W4XBR-020A

