



imprimantă color

Culori **intense**

accesibile oricărui birou



Phaser™ 8560

Imprimantă color



Rapidă, accesibilă și extrem de ușor de folosit, imprimanta color Xerox Phaser 8560 reprezintă o alternativă mai strălucitoare și mai îndrăzneță în ceea ce privește imprimarea color.

Mai ușor de folosit decât imprimantele laser sau cele cu jet de cerneală, imprimantele cu cerneală solidă oferă performanță înaltă la costuri foarte mici și o calitate extraordinară a imprimării.

O imprimantă color pe măsura provocării

Imprimanta Phaser 8560 asigură performanță și funcții avansate.

- Accelerați procesul de lucru cu un timp de imprimare a primei pagini de numai 5 secunde, atât în modul alb-negru, cât și în modul color la maximum 30 ppm.
- Procesorul de 600 MHz și memoria de 256 MB (ce poate fi mărită la 1 GB) asigură puterea de care aveți nevoie pentru cele mai importante proiecte.
- Amânați reîncărcarea hârtiei sau schimbarea dimensiunilor de hârtie, cu o capacitate combinată a tăvilor de hârtie de 625 coli – un teanc imens de hârtie pentru un dispozitiv care este așezat pe birou. Adăugați o a treia sau a patra tavă pentru a crește capacitatea la 1.675 coli.
- Funcțiile de imprimare avansate sunt standard, nu elemente adiționale costisitoare: contorzarea lucrărilor, imprimarea broșurilor, îmbunătățirea imaginilor și multe altele.
- Imprimarea față-verso automată economisește timp și reduce costurile cu hârtia

Culori incredibile

Imprimanta Phaser 8560 oferă detalii perfecte și culori intense.

- Bazați-vă pe un rezultat superior de la coperti și până la hârtie reciclată. Realizați cu încredere propriile proiecte color, reduceți costurile și măriți eficiența.
- Limbajul de imprimare Adobe® PostScript® 3™ și funcțiile de control automat al culorilor asigură imprimarea corectă a documentelor color.
- Realizați imprimări rapide și diverse pentru comenzile zilnice. Dacă doriți cu adevărat să impresionați, alegeți rezoluția de imprimare 2400 FinePoint™.
- Nici un alt produs de pe piață nu oferă culori mai vii și mai intense. Ultima pagină a unei lucrări de imprimare va arăta la fel de bine ca și prima.



Fiti creativi. Imprimați cărți de vizită, carduri, etichete, transparente și multe altele. Vă puteți aștepta la același rezultat excelent, indiferent de suportul de imprimare.



Productivitate fără probleme

Construcția fără cartușe și multitudinea de funcții avansate fac din Phaser 8560 un echipament ușor de instalat și folosit.

- Instalarea automată a driverelor vă permite să folosiți echipamentul în doar câteva minute de la instalare
- Înlocuirea cernelurilor este la fel de facilă ca înlocuirea capselor unui capsator. Fără să fie necesară stocarea unor cutii voluminoase.
- Tehnologia PrintingScout™ monitorizează toate lucrările dumneavoastră. În cazul apariției unor probleme, vi se sugerează imediat remediul acestora.
- Administrați, configurați și monitorizați toate lucrările de imprimare chiar de la calculatorul dumneavoastră folosind serverul web încorporat CentreWare® IS
- Funcțiile de securitate încorporate (standard la 8560DX) vă păstrează informațiile în siguranță. Imprimarea securizată imprimă documente doar după introducerea unui cod PIN, iar funcția de suprascriere a informațiilor de pe hard-disk-ul echipamentului "sterge" informațiile fiecărei lucrări după imprimare.



Design compact și ușurință în folosire

Capacitățile mari ale tăvilor de hârtie vă permit să imprimați fără întreruperi

- 1 Tava 1 – 100 coli – suportă o gamă largă de tipuri și dimensiuni de hârtie
- 2 Tava 2 – 525 coli
- 3 Adăugați una sau două tăvi cu o
- 4 capacitate de 525 coli fiecare



Cerneala solidă protejează mediul. Generează de 40 de ori mai puține reziduuri decât un echipament laser.



	8560N	8560DN	8560DA	8560DB	8560DT	8560DX
Viteză	Până la 30 ppm color / 30 ppm alb-negru					
Volum maxim	85,000 imagini/lună					
Hârtie	Tava 1: 100 coli; Dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm					
Alimentare	Tava 2: 525 coli; Dimensiuni personalizate: 140 x 216 mm – 216 x 356 mm					
Tava 3: 525 coli	Opțional			Standard		
Tava 4: 525 coli	Opțional			Standard		
leşire hârtie	300 coli					
Imprimare față-verso	Opțional			Standard		
Imprimare	până la 5 secunde color					
Imprimarea primei pagini	Până la 2400 FinePoint™					
Rezoluție (max)	Până la 2400 FinePoint™					
Memorie (std/max)	256 MB / 1 GB			512 MB / 1 GB		
Procesor/PDL	procesor 600 MHz / Adobe® PostScript® 3™, emulare PCL® 5c					
Conectivitate	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0					
Funcții	Pagini personalizate, Xerox Installer, imprimare tip broșură, tăvi inteligente, imprimare de la distanță, contorizarea lucrărilor, imprimare doar cu toner negru					
Kit productivitate	Opțional			Hard disk: imprimare Personală/Salvată Securizată/De Probă Stocare extinsă fonturi și formulare, Colaționare Suprascrierea informațiilor		Opțional Hard disk: imprimare Personală/Salvată Securizată/De Probă Stocare extinsă fonturi și formulare, Colaționare Suprascrierea informațiilor
Garanție	1 an					

Administrarea echipamentului

Xerox® CentreWare® Printer Management pentru Microsoft, Novell și UNIX, Xerox CentreWare® IS Embedded Web Server, CentreWare Web, Xerox NDPS Gateway, Usage Analysis Tool, card de configurare, PrintingScout™, alerte email MailinX, PhaserSMART®

Drivere de imprimare

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 9.x/X versiunea 10.2 și mai nou, Novell NetWare® 5.x/6.5 (numai NDPS), UNIX/Linux, drivere de imprimare Xerox Walk-Up®

Securitate

Protocol 802.1x* (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2)

Hârtie

Tava 1: 60 – 220 gsm;
89 x 127 mm – 216 x 356 mm
Tava 2: 60 – 120 gsm;
140 x 216 mm – 216 x 356 mm

Tipuri de hârtie: transparente, plicuri, etichete, hârtie lucioasă

Mediu de operare

Temperatură: Oprit: –30° – 60° C;
Funcționare: 10° – 32° C
Umiditate relativă: Oprit:
10% – 95%; Funcționare: 10% – 80%
Nivel de zgomot:
Funcționare: 54 dBA, în așteptare: 33 dBA

Curent electric

Alimentare: 110 – 240 V, 50 – 60 Hz
Consum: Mediu: 230 W

Maxim: 1500 W; ENERGY STAR® (configurația S)

Dimensiuni (LxIxH)

406 x 533.4 x 368 mm; Greutate: 28 kg.
Dispozitiv de alimentare adițional: 135 mm;
Greutate: 7.3 kg.

Certificări

Certificat UL 60950-1/CSA 60950-1-03 prima ediție, FCC Part 15 Clasa A, Directiva Voltaj Scăzut 73/23/EEC, EN 60950-1 EMC Directiva 89/336/EE3, GOST EN55022 Clasa A, EN 55024, ROHS Directiva 2002/95/EC

Opțiuni

8560N – DN upgrade	097S03822
Kit productivitate	097S03812
Memorie 128 MB	097S03380
Memorie 256 MB	097S03381
Memorie 512 MB	097S03382
Disp. alimentare 525 coli	097S03667
Cărucior	097S03318
Adaptor rețea wireless	
–Transform. alimentare Eur	097S03741

