LASER

imprimante mono | imprimante color

Model	HL-L5000D	HL-L5100DN	HL-L5200DW	HL-L6300DW	HL-L6400DW	HL-L8250CDN	HL-L8350CDW	HL-L9200CDW	HL-L9200CDWT
Viteză de imprimare A4 mono/color	40 ppm	40 ppm	40 ppm	46 ppm	50 ppm	28/28 ppm	30/30 ppm	30/30 ppm	
Timp ieșire prima pagină	7,2 sec	7,2 sec	7,2 sec	7,5 sec	7,5 sec	< 15 sec,	<15 sec,	<15 sec,	
Rețea	-	cablată	cablată/wireless	cablată/wireless	cablată/wireless	cablată	cablată/wireless	cablată/wireless	
Imprimare duplex	automată	automată	automată	automată	automată	automată	automată	automată	
Rezoluție imprimare	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	
Imprimare USB Host/ PictBridge	-	-	-	-	-	da / -	da / -	da / -	
Capacitate alimentare	250 coli	250 coli	250 coli	520 coli	520 coli	250 coli	250 coli	750 coli	
Tavă universală	50 coli	50 coli	50 coli	50 coli	50 coli	50 coli	50 coli	50 coli	
Capacitate alimentare opțională	până la 1040 coli	până la 1040 coli	până la 1040 coli	până la 2650 coli	până la 2650 coli	1 x 500 coli	1 x 500 coli	1 x 500 coli	
Tavă ieșire față în sus/jos	1/150 coli	1/150 coli	1/150 coli	10/250 coli	10/250 coli	1/150 coli	1/150 coli	1/150 coli	
Capacitate memorie	128 MB	256 MB	256 MB	256 MB	512 MB	128 MB (256MB)	128 MB (256 MB)	128 MB (256 MB)	
Interfață	Hi-Speed USB 2,0 IEEE 1284 Paralel	Hi-Speed USB 2,0, Ethernet-10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2,0, Ethernet-10/100 Base-TX Wifi- 802,11b/g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed USB 2,0, Ethernet-10/100 Base-TX Wifi- 802,11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2,0, Ethernet-10/100 Base-TX Wifi- 802,11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2,0; Ethernet-10/100 Base-TX,	Hi-Speed USB 2,0; Ethernet-10/100 Base -TX, IEEE 802,11b/g/n (Mod infrastructură/Ad-hoc) IEEE 802,11g (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed USB 2,0; Ethernet-10/100 Base -TX, IEEE 802,11b/g/n (Mod infrastructură/Ad-hoc) IEEE 802,11g (Wi-Fi Direct)	
Emulare	PCL6, BR-Script3 (limbaj emulare PostScript®3TM), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versiune1,7, XPS versiune 1,0	PCL6, BR-Script3 (limbaj emulare PostScript®3TM), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versiune1,7, XPS versiune 1,0	PCL6, BR-Script3 (limbaj emulare PostScript®3TM), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versiune1,7, XPS versiune 1,0	PCL6, BR-Script3 (limbaj emulare PostScript®3TM), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versiune1,7, XPS versiune 1,0	PCL6, BR-Script3 (limbaj emulare PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versiune1,7, XPS versiune 1,0	PCL8b6, BR-Script 3	PCL8b6, BR-Script 3	PCL8b6, BR-Script 3	
Ecran	Ecran LCD 1 linie, 16 caractere iluminat	Ecran LCD 1 linie, 16 caractere iluminat	Ecran LCD 1 linie, 16 caractere iluminat	Ecran tactil color 4,5 cm	Ecran tactil color 4,5 cm	LCD: 2-linii, 16-caractere	LCD: 2-linii, 16-caractere	4,5 cm TFT	
Suport driver de imprimantă	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	
Altele	Certificare Energy Star, Blauer Engel, Nordic Swan, GS	Certificare Energy Star, Blauer Engel, Nordic Swan, GS	Certificare Energy Star, Blauer Engel, Nordic Swan, GS	Certificare Energy Star, Blauer Engel, Nordic Swan, GS, BSI	Certificare Energy Star, Blauer Engel, Nordic Swan, GS, BSI	Certificare Energy Star, Blauer Engel, Google Cloud Print, Air Print	Certificare Energy Star, Blauer Engel, Google Cloud Print, Air Print	Certificare Energy Star, Blauer Engel, Google Cloud Print, Air Print, BSI	
Dimensiuni (L x l x I) & greutate kg fără carton	373 x 388 x 255 mm 10,7 kg	373 x 388 x 255 mm 10,7 kg	373 x 388 x 255 mm 10,7 kg	400 x 396 x 288 mm 13,2 kg	400 x 396 x 288 mm 13,4 kg	410 x 489 x 313 mm 21,9 kg	410 x 489 x 313 mm 21,9 kg	410 x 495 x 445 mm 28,3 kg	

LASER

echipamente multifuncționale mono

Modele DCP: imprimare/copiere/scanare | Modele MFC: imprimare/copiere/scanare/fax

echipamente multifuncționale color

Modele DCP: imprimare/copiere/scanare | Modele MFC: imprimare/copiere/scanare/fax

MODEL	DCP-L5500DN	DCP-L6600DW	MFC-L5700DN	MFC-L5750DW	MFC-L6800DW	MFC-L6900DW	DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW	MFC-L8650CDW	MFC-L8850CDW	MFC-L9550CDWT
Fax/Imprimare/copiere/ scanare A4	- / da / da / da	- / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	- / da / da / da	- / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Viteză imprimare mono/color	40 ppm/-	46 ppm /-	40 ppm/-	40 ppm/-	46 ppm /-	50 ppm /-	28/28 ppm	30/30 ppm	30/30 ppm	30/30 ppm	30/30 ppm
Timp ieșire prima pagină	7,2 sec	7,5 sec	7,2 sec	7,2 sec	7,5 sec	7,5 sec	< 15 sec,	< 15 sec,	< 15 sec,	< 15 sec,	< 15 sec,
Viteză copiere mono/color	40 cpm/-	46 cpm /-	40 cpm/-	40 cpm/-	46 cpm /-	50 cpm /-	28/28 ppm	30/30 ppm	28/28 ppm	30/30 ppm	30/30 ppm
Rețea	cablată	cablată/wireless	cablată	cablată/wireless	cablată/wireless	cablată/wireless	cablată	cablată/wireless	cablată/wireless	cablată/wireless	cablată/wireless
Imprimare/copiere scanare/fax duplex	da / - / - / -	da / da / da / -	da / da / - / -	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / - / - / -	da / da / da / -	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Rezoluție imprimare	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Rezoluție copiere	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi
Imprimare USB Host/ PictBridge	da	da	da	da	da	da	da/-	da/-	da/-	da/-	da/-
ADF (Alimentator automat de documente)	40 coli	80 coli	50 coli	50 coli	80 coli	80 coli	35 coli	50 coli	35 coli	50 coli	50 coli
Capacitate alimentare	250 coli	520 coli	250 coli	250 coli	520 coli	520 coli	250 coli	250 coli	250 coli	250 coli	750 coli
Tavă universală	50 coli	50 coli	50 coli	50 coli	50 coli	50 coli	50 coli	50 coli	50 coli	50 coli	50 coli
Tavă ieșire față în sus/jos	1/150 coli	10/250 coli	1/150 coli	1/150 coli	10/250 coli	10/250 coli	-/150 coli	1/150 coli	1/150 coli	1/150 coli	1/150 coli
Capacitate alimentare opțională	până la 1040 coli	până la 2650 coli	până la 1040 coli	până la 1040 coli	până la 2650 coli	până la 2650 coli	1 x 500 coli	1 x 500 coli	1 x 500 coli	1 x 500 coli	1 x 500 coli
Capacitate memorie	256 MB	512 MB	256 MB	256 MB	512 MB	1GB	256 MB (256 MB)	256 MB (256 MB)	128 MB (256 MB)	256 MB (256 MB)	256 MB (256 MB)
Interfață	Hi-Speed USB 2,0, Ethernet-10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2,0, Ethernet-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802,11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2,0, Ethernet-10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2,0, Ethernet-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802,11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2,0, Ethernet-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802,11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2,0, Ethernet-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802,11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2,0; Ethernet-10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2,0; Ethernet-10/100 Base-TX IEEE 802,11b/g/n (mod infrastructură/Ad-hoc) IEEE 802,11g (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed USB 2,0; Ethernet-10/100 Base-TX IEEE 802,11b/g/n (mod infrastructură/Ad-hoc) IEEE 802,11g (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed USB 2,0; Ethernet-10/100 Base-TX, IEEE 802,11b/g/n (mod infrastructură/Ad-hoc) IEEE 802,11g (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed USB 2,0; Ethernet-10/100 Base-TX, IEEE 802,11b/g/n (mod infrastructură/Ad-hoc) IEEE 802,11g (Wi-Fi Direct) NFC
Emulare	PCL6, BR-Script3 (limbaj emulare PostScript®3TM), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versiune1,7, XPS versiune 1,0	PCL6, BR-Script3 (limbaj emulare PostScript®3TM), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versiune 1,7, XPS versiune 1,0	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versiune 1,7, XPS versiune 1,0	PCL6, BR-Script3 (limbaj emulare PostScript®3TM), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versiune 1,7, XPS versiune 1,0	PCL6, BR-Script3 (limbaj emulare PostScript®3TM), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versiune 1,7, XPS versiune 1,0	PCL6, BR-Script3 (limbaj emulare PostScript®3TM), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versiune 1,7, XPS versiune 1,0	PCL8b6, BR-Script3	PCL8b6, BR-Script3	PCL8b6, BR-Script 3	PCL8b6, BR-Script3	PCL8b6, BR-Script3
Ecran	Ecran tactil color 9,3cm	Ecran tactil color TFT 12,3 cm	Ecran tactil color 9,3cm	Ecran tactil color TFT 12,3 cm	Ecran tactil color TFT 12,3 cm	Ecran tactil color TFT 12,3 cm	LCD color TFT 9,3 cm	LCD color TFT 12,3 cm	LCD color TFT 9,3 cm	LCD color TFT 12,3 cm	LCD color TFT 12,3 cm
Suport driver de imprimantă	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux
Viteză modem	-	-	33,6 bps	33,6 bps	33,6 bps	33,6 bps			33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
Rezoluție scanare (îmbunătățită)	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi
Altele	Certificare Energy Star, Blauer Engel, Nordic Swan, GS, BSI	Certificare Energy Star, Blauer Engel, Nordic Swan, GS, BSI	Certificare Energy Star, Blauer Engel, Nordic Swan, GS, BSI	Certificare Energy Star, Blauer Engel, Nordic Swan, GS, BSI	Certificare Energy Star, Blauer Engel, Nordic Swan, GS, BSI	Certificare Energy Star, Blauer Engel, Nordic Swan, GS, BSI	Certificare Energy Star, Blauer Engel, Google Cloud Print, Air Print, BSI	Certificare Energy Star, Blauer Engel, Google Cloud Print, Air Print, BSI	Certificare Energy Star, Blauer Engel, Google Cloud Print, Air Print, BSI	Certificare Energy Star, Blauer Engel, Google Cloud Print, Air Print, BSI	Certificare Energy Star, Blauer Engel, Google Cloud Print, Air Print, BSI
Dimensiuni (L x l x I) & greutate (kg) fără carton	435 x 427 x 486 mm 16,4 kg	495 x 427 x 518 mm 18,5 kg	435 x 427 x 486 mm 16,5 kg	435 x 427 x 486 mm 16,5 kg	495 x 427 x 518 mm 18,9 kg	495 x 427 x 518 mm 19 kg	410 x 503 x 492 mm 29 kg	490 x 526 x 530 mm 30,2 kg	410 x 503 x 492 mm 30,4 kg	490 x 526 x 530 mm 31 kg	490 x 535 x 662 mm 37,4 kg

CONSUMABILE ORIGINALE BROTHER

Tonerele sunt extrem de importante în procesul de imprimare. Dacă sunt utilizate alte tonere decât cele originale, nu doar calitatea materialelor imprimate va fi mai slabă dar există și o posibilitate crescută ca cilindrul sau echipamentul să se deterioreze.

Pentru a preveni deteriorarea imprimantei sau a cilindrului și pentru a avea cea mai bună calitate la imprimare, folosiți doar toner original Brother.

FOR OUR PRINTERS USE OUR CARTRIDGES

COMBINATIA PERFECTĂ

COMPATIBILITATE LASER

	DR-5400	TN-3430	TN-3480	TN-3512	TN-3520	TN-3278BK/CMY	TN-3290BK/CMY	TN-3298BK/CMY	TN-900BK/CMY	TN-421BK	DR-321CL	BU-320CL	WT-320CL
HL													
HL-5000D	●	●	●										
HL-L5100DN	●	●	●										
HL-L5200DW	●	●	●										
HL-L6300DW	●	●	●										
HL-L6400DW	●	●	●	●	●								
HL-L8250CDN						●	●			●	●	●	●
HL-L8350CDW						●	●			●	●	●	●
HL-L9200CDWT								●	●	●	●	●	●
DCP													
DCP-L5500DN	●	●	●										
DCP-L6600DW	●	●	●	●									
DCP-L8400CDN						●	●			●	●	●	●
DCP-L8450CDW						●	●			●	●	●	●
MFC													
MFC-L5700DN	●	●	●										
MFC-L5750DW	●	●	●	●									
MFC-L6800DW	●	●	●										
MFC-L6900DW	●	●	●	●	●								
MFC-L8650CDW						●	●			●	●	●	●
MFC-L8850CDW						●	●			●	●	●	●
MFC-L9550CDWT								●	●	●	●	●	●

GARANȚIA EXTINSĂ BROTHER

Echipamentele Brother sunt fabricate la cele mai înalte standarde și sunt recunoscute pentru calitate și fiabilitate. Utilizate corect, vor oferi rezultate excepționale de fiecare dată.

Alături de garanția standard de 2 ani a echipamentului, vă oferim un an de servicii suplimentare, pentru a preveni eventualele probleme. Pentru a beneficia de această oportunitate și a extinde garanția echipamentului dumneavoastră Brother, este suficient să vă înregistrați pe site-ul nostru www.brother.ro

3 ani GARANȚIE

brother at your side

Calea deschisă către afaceri și mai performante

Vă prezentăm noua gamă de echipamente profesionale mono laser destinată grupurilor de lucru; cea mai nouă serie creată pentru a aduce și mai multe posibilități.

BROTHER SERIA 6000

Noua gamă oferă tot ce așteptați de la un echipament profesional, incluzând rezultate de înaltă calitate, viteză de imprimare și scanare de până la 50 de pagini pe minut, încredere absolută și un cost total de exploatare scăzut.

Aceasta oferă și o posibilitate neașteptată: capacitate de integrare rapidă în orice mediu.

Brother Central and Eastern Europe
Birou de Reprezentanță în România
Telefon: 021 311 7766
Fax: 021 310 7553
www.brother.ro

Toate specificațiile sunt corecte la momentul tipăririi. Brother este marcă comercială înregistrată a Brother Industries Ltd. Toate produsele și numele sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii. Tipărit și produsă de către departamentul de marketing al BCE. Ianuarie 2016.