

WorkCentre®

5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790

Echipament multifuncțional alb-negru



**WorkCentre
5735/5740/5745/5755**
cu dispozitiv automat
de alimentare, tăvi
tandem de mare
capacitate și tavă de
ieșire oscilantă



**WorkCentre
5735/5740/5745**
cu dispozitiv automat
de alimentare, tăvi
tandem de mare
capacitate și dispozitiv
de finisare Basic Office
Finisher



**WorkCentre
5735/5740/5745/5755/
5765/5775**
cu dispozitiv automat
de alimentare, tăvi
tandem de mare
capacitate și dispozitiv
de finisare High Volume
Finisher



**WorkCentre
5740/5745/5755/
5765/5775/5790**
cu dispozitiv automat
de alimentare, tăvi tandem
de mare capacitate și
dispozitiv de finisare High
Volume Finisher cu pliere,
broșare și inserare

Viteza de imprimare			
	A4/210 x 297 mm	216 x 356 mm	A3/297 x 420 mm
WorkCentre 5735:	Până La 35 ppm (pagini pe minut)	Până La 25 ppm	Până La 21 ppm
WorkCentre 5740:	Până La 40 ppm	Până La 35 ppm	Până La 31 ppm
WorkCentre 5745:	Până La 45 ppm	Până La 35 ppm	Până La 31 ppm
WorkCentre 5755:	Până La 55 ppm	Până La 35 ppm	Până La 31 ppm
WorkCentre 5765:	Până La 65 ppm	Până La 49 ppm	Până La 42 ppm
WorkCentre 5775:	Până La 75 ppm	Până La 49 ppm	Până La 42 ppm
WorkCentre 5790:	Până La 90 ppm	Până La 54 ppm	Până La 46 ppm
Copierea primei pagini – format Letter, de la platan la tava de ieșire			
	WorkCentre 5735: 4.7 sec. WorkCentre 5740/5745/5755: 3.4 sec. WorkCentre 5765/5775/5790: 2.7 sec.		
Specificații de copiere			
Copiere			
Scanner	Dispozitiv automat de alimentare față-verso 75 coli (5735) Dispozitiv automat de alimentare față-verso 100 coli (5740/5745/5755/5765/5775/5790) Scanează dimensiuni de până la A3/297 x 420 mm SEF		
Fețe (scanare:imprimare)	1:1, 1:2, 2:2 și 2:1		
Cantitate	1 - 9,999		

WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790

Rezoluție	Scanare 600 x 600 x 8 bit dpi / tipărire 4800 x 600 dpi interpolat	
Funcții simultane	Programarea nelimitată a lucrărilor în funcție de configurație (copiere, imprimare, fax și scanare)	
Memorie pre-colaționare	standard 1 GB (384 MB EPC și 640 MB NC), poate fi extinsă la 2 GB (1 GB EPC și 1 GB NC)	
Funcții și opțiuni de copiere	Funcții Colaționare Copiere automată față-verso Micșorare/mărire automate la formatul paginii Selectare automată a hârtiei Schimbare automată a tăvii	Opțiuni Găurire Capsare Broșare Dispozitiv de inserare post-procesare Pliere tip C/Z
Funcții și opțiuni de ajustare a calității imaginii	Calitatea imaginii • Opțiuni tipuri de documente originale: Normal, Text, Halftone, Photo • Opțiuni la imprimare: Lighter/Darker, Background Suppression, Contrast, Sharpness sau Screening Copiere cărți/documente legate Ștergerea marginilor (cu opțiunea Print to Edge) Originale cu dimensiuni diferite Decalarea imaginii (cu opțiunea Auto Center)	
Funcții de copiere	Copiere carduri de identitate Broșare Inserturi și copiere separate Coperti (doar față, față și spate, doar spate: albe sau tipărite) Construire lucrare (permite programarea la nivel de pagină inclusiv copierea separatoarelor și permite verificarea fiecărei secțiuni, sau ștergerea ultimei secțiuni scanate în timp ce lucrarea este asamblată) Adnotări Multi-up (până la 6 coloane și 6 rânduri) Imagine negativă sau în oglindă Set de probă și stocarea lucrării Copiere transparente (inclusiv separatoare - albe sau tipărite) Copiere pe hârtie groasă (fără hârtie texturată)	
Alte funcții	Întreruperea lucrării curente Sistem de asistență (descrieri intuitive cu text și ilustrații) Configurarea limbii (selecțai din 21 de limbi pentru interfață – Engleză SUA, Engleză internațională, Franceză internațională, Italiană, Germană, Spaniolă internațională, Catalană, Olandeză, Portugheză, Braziliană [Portugheză latină], Suedeză, Norvegiană, Daneză, Finlandeză, Turcă, Greacă, Rusă, Cehă, Polonă, Maghiară sau Română)* * numărul de limbi disponibile variază în funcție de locație	
Micșorare/mărire	Zoom variabil între 25 % - 400 % în intervale de 1 % Șase procente programabile de către utilizator (25 %, 64 %, 78 %, 129 %, 154 % și 200 %)	
Interfață dispozitive externe (Opțional)	Interfață către dispozitive externe de control, automate cu monezi și cititoare de carduri Suportă o varietate de soluții prin intermediul Xerox Custom Application Service	
Port USB	Xerox Copier Assistant® Actualizare software, administrarea echipamentului	
Opțiuni accesibilitate	Aplicația Xerox Copier Assistant (XCA) oferă o alternativă la PC pentru interfața cu ecran tactil. Folosită în combinație cu o stație de lucru conectată prin portul USB, această aplicație oferă funcții de citire a textului, mărirea anumitor zone de pe ecran și accesul de la tastatură la diverse opțiuni de copiere.	
Hârtie – Dispozitiv automat de alimentare față verso (standard la 5635/5740/5745/5755/5765/5775/5790)		
Capacitate ¹	5735: 75 coli 5740/5745/5755/5765/5775/5790: 100 coli	
Viteză	Până la 60 ipm (imagini pe minut), A4/210 x 297 mm LEF (5735) Până la 80 ipm, A4/210 x 297 mm LEF (5740/5745/5755/5765/5775/5790)	

¹ Capacitatea este exprimată pe baza hârtiei cu grosime de 75 gsm; capacitatea poate varia în funcție de grosimea hârtiei

WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790

Dimensiuni compatibile	A5/148 x 210 mm LEF sau SEF A4/210 x 297 mm LEF sau SEF 216 x 356 mm SEF A3/297 x 420 mm SEF
Grosimi	50 - 120 gsm
Hârtie – Tăvile 1-2	
Capacitate ¹	500 coli fiecare
Dimensiuni	A5/148 x 210 mm - A3/297 x 420 mm
Grosimi	60 - 200 gsm
Tipuri	Hârtie cu antet Formulare pre-tipărite Hârtie Hârtie perforată Hârtie groasă Hârtie reciclată Separatoare Bond Setări personalizate (maxim 7)
Opțiuni	Tavă pentru alimentarea plicurilor (capacitate 50 plicuri)
Hârtie – Tava manuală	
Capacitate ¹	100 coli
Dimensiuni	105 x 148 mm - A3/297 x 420 mm
Grosimi	60 - 216 gsm
Tipuri	Hârtie cu antet Formulare pre-tipărite Hârtie Hârtie perforată Hârtie groasă Hârtie reciclată Etichete Transparente Separatoare Bond Setări personalizate (maxim 7)
Hârtie – Tăvi tandem de mare capacitate	
Capacitate ¹	Două tăvi: 1600 și 2000 coli
Dimensiuni	A4/210 x 297 mm LEF
Grosimi	60 - 200 gsm
Hârtie – Dispozitiv de alimentare de mare capacitate (opțional cu 5735/5740/5745/5755/5765/5775, necesar cu 5790)	
Capacitate ¹	4000 coli
Dimensiuni	A4/210 x 297 mm LEF Opțional Kit SEF A4/210 x 297 mm cu capacitate 2000 coli Opțional Kit SEF A3/297 x 420 mm cu capacitate 2000 coli
Grosimi	60 - 200 gsm

¹ Capacitatea este exprimată pe baza hârtiei cu grosime de 75 gsm; capacitatea poate varia în funcție de grosimea hârtiei

WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790

Hârtie – Capacitate totală			
Capacitate totală ¹	8,700 coli (cu tava manuală, tăvile frontale, tăvile tandem și dispozitivul de alimentare de mare capacitate)		
Opțiuni ieșire hârtie - Tavă de ieșire oscilantă (opțional cu 5735/5740/5745/5755)			
Capacitate ¹	300 coli		
Dimensiuni	A6/105 x 148 mm - A3/297 x 420 mm		
Grosimi	60 - 216 gsm		
Opțiuni ieșire hârtie - Dispozitiv de finisare Basic Office Finisher (opțional Cu 5735/5740/5745)			
Capacitate ¹	Tava superioară – 250 coli Tavă de ieșire – 1000 coli		
Dimensiuni	A6/105 x 148 mm - A3/297 x 420 mm		
Grosimi	60 - 216 gsm		
Capsare ¹	30 coli o singură poziție (colțul dreapta sus)		
Opțiuni ieșire hârtie – Dispozitiv de finisare Office Finisher (opțional Cu 5735/5740/5745/5755/5765/5775)			
Capacitate	Tava superioară – 250 coli Tavă de ieșire – 2000 coli		
Dimensiuni	A6/105 x 148 mm - A3/297 x 420 mm		
Grosimi	60 - 216 gsm		
Capsare ¹	50 coli o singură poziție (orice colț) și capsare dublă		
Găurire (Opțional)	<table border="0"> <tr> <td>America de Nord 3 găuri 2 găuri Legal</td> <td>Europa 2 găuri 4 găuri 4 găuri “Swedish”</td> </tr> </table>	America de Nord 3 găuri 2 găuri Legal	Europa 2 găuri 4 găuri 4 găuri “Swedish”
America de Nord 3 găuri 2 găuri Legal	Europa 2 găuri 4 găuri 4 găuri “Swedish”		
Opțiuni ieșire hârtie – Dispozitiv de finisare High Volume Finisher (opțional Cu 5740/5745/5755/5765/5775/5790)			
Capacitate ¹	Tava superioară – 250 coli Tavă de ieșire – 3000 coli		
Dimensiuni	A6/105 x 148 mm - A3/297 x 420 mm		
Grosimi	60 - 216 gsm		
Capsare ¹	100 coli o singură poziție (orice colț), capsare dublă, față, spate, SEF și 4-stitch		
Găurire (Opțional)	<table border="0"> <tr> <td>America de Nord 3 găuri 2 găuri Legal</td> <td>Europa 2 găuri 4 găuri și 4 găuri “Swedish”</td> </tr> </table>	America de Nord 3 găuri 2 găuri Legal	Europa 2 găuri 4 găuri și 4 găuri “Swedish”
America de Nord 3 găuri 2 găuri Legal	Europa 2 găuri 4 găuri și 4 găuri “Swedish”		
Opțiuni ieșire hârtie – Dispozitiv de finisare High Volume Finisher cu broșare (opțional cu 5740/5745/5755/5765/5775/5790)			
Capacitate ¹	Tava superioară – 250 coli Tavă de ieșire – 3000 coli		
Dimensiuni	A6/105 x 148 mm - A3/297 x 420 mm		
Grosimi	60 - 216 gsm		

¹ Capacitatea este exprimată pe baza hârtiei cu grosime de 75 gsm; capacitatea poate varia în funcție de grosimea hârtiei

WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790

Capsare ¹	100 coli o singură poziție (orice colț), capsare dublă, față, spate, SEF și 4-stitch	
Găurire (Opțional)	America de Nord 3 găuri 2 găuri Legal	Europa 2 găuri 4 găuri și 4 găuri "Swedish"
Dispozitiv de broșare Capacitate ¹	Cu dispozitivul de limitare al tăvii ridicat: 30 broșuri (1-15 coli / broșură) Cu dispozitivul de limitare al tăvii coborât: nelimitat	
Dimensiuni	A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm A3/297 x 420 mm	
Grosimi	60 - 216 gsm	
Capsare ¹	Capsare la mijloc (2-15 coli / broșură 8-60 pagini)	
Pliere	Pliere tip V (1-15 coli necapsate)	
Opțiuni ieșire hârtie – Dispozitiv de pliere tip Z și C cu dispozitivul de broșare (opțional cu 5740/5745/5755/5765/5775/5790)		
Capacitate ¹	50 coli sau nelimitat cu dispozitivul de limitare al tăvii coborât	
Dimensiuni	A4/210 x 297 mm	
Grosimi	60 - 216 gsm	
Opțiuni ieșire hârtie – Dispozitiv de inserare post-procesare (opțional cu HVF și HVF cu broșare)		
Capacitate ¹	250 coli	
Dimensiuni	A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm A3/297 x 420 mm	
Grosimi	60 - 216 gsm	
Opțiuni ieșire hârtie – Capsator		
Capacitate ¹	50 coli	
Specificații imprimare		
Imprimare în rețea – server de imprimare (procesare, primire, programare, și transmitere simultane)		
Procesor	1.2 GHz Freescale dedicat	
Memorie (ESS)	640 MB	
Hard Disk	80 GB partajat	
Limbaje de imprimare	<ul style="list-style-type: none"> • PCL 6/PCL 5e • Emulare PostScript 3 • TIFF (6.0 Old JPEG și New JPEG) • TIFF Fax Extended (TIFF-FX) • PDF • LCDS, SCS, XES și IPDS prin soluții terțe 	
Imprimare în rețea – rezoluție (imprimare prin aplicațiile CentreWare)		
	Emulare PostScript: 600 x 600 dpi și 1200 x 1200 dpi (până la 256 nuanțe de gri) PCL: 600 x 600 dpi Suportă schimbarea limbajului între PCL și PS în aceeași lucrare	

¹ Capacitatea este exprimată pe baza hârtiei cu grosime de 75 gsm; capacitatea poate varia în funcție de grosimea hârtiei

Imprimare în rețea – Funcții de imprimare	
	Drive de imprimare bi-direcționale Server web incorporat pentru control/monitorizare/configurare Monitorizarea lucrării la echipament și la stația de lucru
Funcții avansate	Fonturi speciale, coli de tip baner, rotirea imaginii, decalarea imaginii
Imprimare în rețea – Opțiuni în driverul de imprimare	
Ieșire hârtie	Tipul lucrării <ul style="list-style-type: none"> • Securizată, de probă, întârziată • LAN Fax - cu opțiunea de fax • Salvare lucrare, salvare și imprimare Selectarea hârtiei în funcție de atribute (inclusiv separatoare transparente) Imprimare față-verso Finisare <ul style="list-style-type: none"> • Poziții multiple de capsare • Găurire (dacă este configurată) • Crearea broșuri • Redimensionare la formatul paginii • Capsare la mijloc cu dispozitivul de finisare High Volume Finisher cu broșare • Dispozitiv de pliere tip Z/C -Fold Unit cu dispozitivul de finisare High Volume Finisher cu broșare Selectarea tăvii de ieșire Salvare și încărcare pentru setările driverului
Pagini speciale	Programarea paginilor excepție (coperti, separatoare/inserturi, pagini excepție)
Opțiuni imagini	Luminozitate Mod economic toner Opțiuni rezoluție (600 x 600 și 1200 x 1200 dpi) Micșorare/mărire Margini (imprimare până în marginea colii) Imagini negative/în oglindă
Layout/filigran	N-up (16)/Multi-up Layout broșură/finisare Redimensionare la formatul paginii Orientare imagini Opțiuni filigran
Protocoale de imprimare și rețele	
Conectivitate	Ethernet 10/100/1000 BaseT, IEEE802.5 (Token ring) [prin adaptor terț], Wireless Ethernet (IEEE802.11a/b/g) [prin adaptor terț], imprimare USB
Sisteme de operare	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows, XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 • Novell NetWare 5.x, 6.x și Open Enterprise Server • Mac OS 10.4, 10.5, 10.6 • Solaris 8, 9, 10 SPARC, Solaris 10x86 • HP UX 11iv2 • IBM AIX 5 v5.3 • Linux Fedora Core 1-9 • RedHat Enterprise Linux 4 • openSUSE 10/11
Protocoale de rețea Protocoale de administrare	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IPv4/IPv6, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX și Net BEUI, IPP • AppleTalk/EtherTalk
Protocoale de securizare	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, Bonjour, DDNS, SLP v2, SSDP, HTTP/S, RARP, LDAP, SMTP, POP3

Funcții/protocoale de securizare	Protocoale <ul style="list-style-type: none"> • HTTPS • IPsec • 802.1x • SNMPv3 	Funcții <ul style="list-style-type: none"> • Filtrare adrese IP • Imprimare securizată • Jurnal audit • Suprascriere date • Criptare date 	
Fonturi	PCL: 80 fonturi scalabile, și font bitmap similar imprimantelor matriceale (fonturi true type) PostScript 3: 136 fonturi stșiard PostScript (true type/send fonts as/tabel de substituire) Font Management Utility pentru descărcarea fonturilor adiționale (disponibilă pentru Windows și Mac)		
Drive de imprimare	Environment Windows XP (32 și 64 Bit), Windows 7, Windows Server 2003/2003 64 Bit, Windows Vista/Vista 64 Bit, Windows Server 2008, Microsoft Certified	PCL6/5e Interfață personalizată Xerox Funcții bi-direcționale <ul style="list-style-type: none"> • Stare lucrare, hârtie și Toner • Notificare stare lucrare • Just in time Bi-Di • Detectarea automată a adresei IP • Ștergerea lucrărilor 	PostScript 3 Interfață personalizată Xerox Funcții bi-direcționale <ul style="list-style-type: none"> • Stare lucrare, hârtie și Toner • Notificare stare lucrare • Just in time Bi-Di • Detectarea automată a adresei IP • Ștergerea lucrărilor
	Mac OS 10.4 - PPD Generic	N/A	PPD Generic
	Mac OS 10.5, 10.6 - Xerox custom	N/A	Interfață personalizată Xerox Funcții bi-direcționale <ul style="list-style-type: none"> • Starea tonerului, a cuptorului și a modului xerografic
Xerox Mobile Express Driver (X-MED) ²	Permite utilizatorilor aflați în mișcare să găsească, folosească și administreze echipamente Xerox și non-Xerox în orice locație nouă. Conectați-vă la o nouă rețea și driverul va detecta automat echipamentele disponibile, oferindu-vă informații referitoare la starea și funcțiile acestora. Salvați o listă de echipamente favorite pentru fiecare locație, stocați setări de imprimare pentru orice echipament și reduceți necesitatea apelurilor de asistență. <ul style="list-style-type: none"> • Echipamentele sunt detectate automat • Lista de echipamente poate fi administrată în funcție de locație • Comunicare bi-direcțională ce oferă informații referitoare la starea echipamentului, consumabile și lucrări 		
Xerox Global Print Driver (X-GPD) ²	Un driver de imprimare cu adevărat universal ce permite administratorilor IT să instaleze, actualizeze și administreze echipamente Xerox și non-xerox de la un singur driver. Oferă o interfață ușor de utilizat pentru utilizatori, reducând numărul de apeluri de suport și simplificând managementul serviciilor de imprimare. <ul style="list-style-type: none"> • Echipamentele sunt detectate automat • Lista de echipamente poate fi administrată în funcție de locație • Comunicare bi-direcțională ce oferă informații referitoare la starea echipamentului, consumabile și lucrări 		
Aplicații pentru transmiterea lucrărilor	Mediu Solaris 8, 9, 10 SPARC, Solaris 10x86; HP UX 11.0, 11iv2, IBM AIX 5 v5.3; Linux Fedora Core 1-9; RedHat Enterprise Linux 4; openSUSE 10/11	PCL N/A	PostScript 3 Aplicație de transmitere a lucrărilor cu funcții complete (administrare, interfață și instalare aplicații)
	TIFF/PDF: Suportat în Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista	N/A	Aplicație de transmitere pentru fișiere TIFF și PDF (doar prin web)
Administrarea echipamentului			
Administrare	SNMP v1. SNMP v2c și SNMP v3 Acces MIB (IETF-MIBII RFC 1213), resurse gazdă MIB RFC 2790, Printer MIB RFC v.2		

² Disponibil după lansare

Xerox CentreWare Internet Services	Permite instalarea la distanță, configurarea opțiunilor și managementul echipamentului
Xerox CentreWare Web	O aplicație web destinată administratorilor de rețea ce permite managementul echipamentului de la orice stație de lucru Windows, Unix sau cu orice alt sistem de operare Funcționează cu orice imprimantă SNMP a oricărui producător Oferă asistență la detectarea și instalarea echipamentului, verificarea și depanarea acestuia, precum și contorizare și managementul resurselor Necesită Windows XP sau 2000 (Professional sau Advanced Server) Windows 2003 și IE 6.0 sau mai nou
Novell NDPS/NEPS (gateway WorkCentre)	Aplicație server gateway: instrument pentru management centralizat
Xerox CentreWare for Unicenter TNG	Oferă funcții de detectare adiționale față de cele realizate de Unicenter TNG, dar și posibilitatea de a vizualiza echipamentul într-o fereastră de procese Unicenter TNG
Xerox CentreWare for Tivoli NetView	Oferă funcții de detectare adiționale a echipamentelor Xerox multifuncționale față de cele realizate de Tivoli NetView.
Xerox CentreWare for HP OpenView	Oferă funcții de detectare adiționale a echipamentelor Xerox multifuncționale față de cele realizate de HP Openview. Actualizează mesaje și evenimente în aplicația OpenView și oferă posibilitatea de a lansa CentreWare Internet Services direct din OpenView.
Xerox Barcode Pro PS <i>Informații adiționale la www.xeroxofficesapolutions.com</i>	Activează imprimarea Intelligent PostScript pentru sistemele multifuncționale Xerox stocând aplicațiile Xerox precum și fonturile cu coduri de bare pe hard diskul imprimantei. Permite imprimarea codurilor de bare din orice aplicație (client sau server) ce suportă imprimarea PostScript. Calculează automat caracterul de verificare, poziționează caracterele bare în șirul de date, comprimă, codifică și rotește codul de bare la 90 sau 270 grade.
Xerox Device Types for SAP R/3 Environment disponibil la adresa www.xeroxofficesapolutions.com	Simplifică imprimarea în mediul SAP R/3 oferind utilizatorilor SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, 4.6x, SAP Enterprise 4.7x, ERP cu funcții avansate de imprimare cu echipamentele WorkCentre (PostScript și PCL): <ul style="list-style-type: none"> • Imprimare pe o față sau față-verso • Finisare – capsare simplă sau dublă • Selectarea sursei de hârtie • numărul de copii – oferă posibilitatea de a imprima mai multe copii • Tipul și culoarea hârtiei – posibilitatea de a selecta diverse tipuri de hârtie • Imprimare securizată prin cod PIN • Contorizare în rețea – adaugă contorizarea lucrărilor SAP pe baza ID-urilor de utilizator • Coli tip baner – posibilitatea de a activa/dezactiva colile de tip baner • Coduri de bare – Echipamentele Xerox standard PS disponibile la www.xeroxofficesapsolutions.com suportă Intelligent Barcode Printing cu aplicația Xerox Barcode Pro PS. Barcode Pro PS este disponibilă la www.font.net
Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opțional) <i>Disponibilă la www.font.net</i>	Oferă funcții ce permit imprimarea codurilor de bare pe orice imprimantă PostScript configurată corect în mediile SAP R/3 4.1x, 4.5x, 4.6x în paginile cu caractere Latin-1 (ISO8859-1). Folosit în combinație cu Xerox PostScript Device Types for SAP R/3 și Xerox Font Centre Barcode Fonts. Aplicația permite calcularea automată a sumei, poziționarea caracterelor de început și sfârșit, codificarea șirului de date și comprimarea datelor.
CentreWare Internet Services – Pagină web integrată	
Starea echipamentului	Server web încorporat în serverul de imprimare <ul style="list-style-type: none"> • Starea/conținutul tăvilor • Starea consumabilelor • Alerte
Vizualizarea cozii	Managementul cozii de imprimare
Trimitere lucrări	Fișiere PS, PCL (TIFF, PDF doar cu configurații Copier/Printer) Selectare funcții de finisare (față-verso, capsare, pliere, găurire, selectare hârtie) Opțiuni livrare (imediată, de probă, întârziată și securizată)
Administrare echipament	Permite instalarea la distanță, configurarea opțiunilor și managementul echipamentului
Administrarea șabloanelor de scanare	Pot fi create 250 de șabloane Creați șabloane de scanare CentreWare specifice echipamentului Selectați opțiuni pentru coala de confirmare Partajați șabloanele de scanare prin clonarea echipamentelor

Browsere	Netscape 6.2, 7.x (Mozilla 1.x) Internet Explorer 5.5.x, 6.x, 7.x Safari 1.x Mozilla Firefox 1.x
Asistență	Suport online disponibil prin pagina web
Specificații scanare	
Scanning (scanarea color este disponibilă în momentul achiziționării echipamentului³)	
Concurență lucrări	Scanare simultană cu imprimarea, copierea, transferarea datelor în rețea, sau trimiterea faxurilor
Viteză de scanare	Până la 60 ipm (alb-negru), 28 ipm (color) – A4/210 x 297 mm LEF la toate rezoluțiile (5735) Până la 80 ipm (alb-negru), 28 ipm (color) – A4/210 x 297 mm LEF la toate rezoluțiile (5740/5745/5755/5765/5775/5790)
Rezoluții	Opțiuni DPI 600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi
	Șabloane scanare <ul style="list-style-type: none"> • Archival Record (Normal Quality - Smallest file size) – 100 x 100 • For Sharing and Printing (Normal Quality - Small file size) – 200 x 200 • For High Quality Printing (High Quality - Large file size) – 300 x 300 • For OCR (High Quality - Large file size) – 300 x 300 • Simple Scan (Normal Quality - Small file size) – 200 x 200
	Calitate/dimensiuni fișier <ul style="list-style-type: none"> • Normal Quality (fișier cu dimensiuni reduse) • Higher Quality (fișier cu dimensiuni mari) • Maximum Quality (fișier cu dimensiunile cele mai mari)
Suprafață de scanare	A3/297 x 420 mm
Formate de fișiere	TIFF 6.0 cu compresie G3 MH, G4 MMR, MRC sau JPEG ⁴ (o pagină sau mai multe pagini) PDF (doar imagini cu compresie G3 MH, G4 MMR, JPEG sau JBIG2), PDF/A, XPS, PDF, PDF/A text XPS text
Scanare în rețea	
Funcționalitate	<ul style="list-style-type: none"> • Permite crearea fluxurilor de scanare în rețea (șabloane destinație) prin intermediul aplicației CentreWare Internet Services • Scanare către Home afișează un șablon și completează cu locația de scanare a utilizatorului după autentificare • Scanare către fișier • Scanare către server/director de rețea • Scanare către directoare personale • Scanare către director pe hard disk-ul echipamentului • Scanare către client Windows XP prin Windows Image Acquisition (WIA) sau driver TWAIN • Scanare color (opțional)
Protocoale de rețea	Novell (NCP via IPX/SPX) FTP Microsoft SMB via TCP/IP HTTP/HTTPS

³ 5765 / 5775 / 5790: opțiunea de scanare color poate fi selectată în momentul achiziției sau poate fi adăugată ulterior

5735 / 5740 / 5745 / 5755: opțiunea de scanare color poate fi selectată doar în momentul achiziției

³ JPEG disponibil doar cu scanarea color

Câmpuri de management al documentelor (metadata)	<p>Funcții disponibile doar în șabloanele de scanare în rețea către fișier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Până la 6 câmpuri programabile pentru fiecare lucrare de scanare în rețea către fișier și câmpuri nelimitate în șablon • Câmpurile metadata conțin numele câmpului, opțiunea de afișare la interfață, valoare implicită și alte configurări <p>Câmpurile configurate pot fi vizualizate pe interfața echipamentului Datele variabile pot fi introduse prin intermediul unei tastaturi virtuale la echipament</p>
Managementul șabloanelor de scanare	<p>Partajați șabloanele de scanare între echipamentele WorkCentre prin clonarea echipamentelor Managementul șabloanelor (250 șabloane) prin CentreWare Internet Services Selectarea opțiunilor colii de confirmare</p>
Funcții de scanare	<p>Construire lucrare pentru scanare către fișier și scanare către email (permite programarea paginilor în document – inserturi, originale scanate de la platan și dispozitivul de alimentare), scanare față-verso, detectare automată a dimensiunii documentului, scanarea documentelor originale cu dimensiuni diferite, scanare până în marginea colii.</p>
Scanare către email	
Funcționalitate	<p>Scanare către email (introducere manuală a adresei sau prin Exchange/Notes/LDAP, căutarea adresei în agenda internă sau agenda publică – până la 128 destinatari)</p>
Protocoale de rețea	<p>SMTP MIME encoded</p>
Funcții de scanare	<p>Semnături email (6 linii fiecare de maxim 128 caractere), corpul mesajului (configurabil), opțiuni pentru colile de confirmare</p>
Soluții software pentru scanarea în rețea	
Scan to PC Desktop Workgroup Edition SE (opțional)	<p>O soluție avansată ce oferă funcții de scanare, arhivare, editare și organizare a documentelor ScanSoft PaperPort SE – aplicație pentru vizualizarea și managementul documentelor ScanSoft OmniPage SE – pentru instalare pe stația de lucru – aplicație OCR și pentru conversia fișierelor Image Retriever – oferă funcții de transmitere automată a imaginilor scanate către stații de lucru.</p>
Scan to PC Desktop Workgroup Edition Professional (opțional)	<p>O soluție avansată ce oferă funcții de scanare, arhivare, editare și organizare a documentelor ScanSoft PaperPort Professional - aplicație pentru vizualizarea și managementul documentelor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funcționalitate completă PDF • Flux de lucru PDF securizat pentru toate aplicațiile de scanare <p>ScanSoft OmniPage Pro Office (pentru instalare pe stația de lucru) aplica ie OCR si pentru conversia fișierelor Image Retriever – oferă funcții de transmitere automată a imaginilor scanate către stații de lucru De asemenea include funcții de retransmitere a mesajelor email.</p>
SMARTsend ⁵ (opțional)	<p>Aplicație server de distribuire a documentelor ce suportă mai multe sisteme multifuncționale de scanare Permite transformarea, distribuirea și transmiterea documentelor scanate Crearea fluxurilor de lucru prin intermediul browserului (destinații, echipamente, proprietăți documente – 20 tipuri de fișiere inclusiv PDF text, configurarea fluxurilor de lucru și detalii referitoare la acestea)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destinații pentru scanare către fișiere: e-mail, directoare Novell Netware, directoare în rețea, FTP, adresă web Microsoft Exchange 2000, URL web, imprimante aflate la distanță • Destinații în aplicații pentru managementul documentelor: DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint, Hummingbird, DNS, Open Text Livelink, Documentum, Interwoven Work Site <p>Inițierea fluxurilor de lucru prin intermediul interfeței echipamentului (selectarea șabloanelor la echipament) Adăugarea informațiilor metadata</p>
SMARTsend ⁵ Professional (opțional)	<p>Toate funcțiile Xerox SMARTsend, plus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inițierea fluxurilor de lucru prin Paperware (coli cu instrucțiuni de scanare) • Detectarea optica a caracterelor (OCR) la nivel de server • Fișiere PDF text • Scanare către destinații Internet fax • Tehnologie de căutare TrueMatch
Specificații fax	
Opțiuni fax – Fax la echipament (cu una sau două linii)	
Compatibilitate	<p>ITU (CCITT) Group 3</p>

⁵ Funcțiile, configurațiile și opțiunile pot varia în funcție de locație

Memorie	256 MB (opțiuni cu una sau două linii)
Viteză/modem	1 sau 2 modemi V.34: 33kbps. Timp de transmitere mai mic de 4 secunde, ISDN prin adaptor terț
Comprimare	MH/MR/MMR/JBIG/G3/Super G3
Funcții de transmitere	<p>Calitate/rezoluție</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipul documentului original: Normal, text, half tone, photo, ajustare luminozitate, ștergere fundal • Fax – de la platan, dimensiuni diferite sau cărți <p>Trimitere automată (maxim 5)</p> <p>Monitorizare audio a liniei telefonice</p> <p>Opțiuni de transmitere (rapoarte/header)</p> <p>Micșorare/impărțire a documentelor voluminoase</p> <p>Copertă</p> <p>Trimitere întârziată</p> <p>Construire lucrare (până la 1000 imagini)</p> <p>Polling</p>
Funcții de primire	<p>Împrimare pe o față sau față-verso</p> <p>Capsare, perforare</p> <p>Mod de imprimare – Manual (dimensiuni, margini, hârtie, header)/Auto</p> <p>Întârziere răspuns automat</p> <p>Primire securizată</p> <p>Prevenirea faxurilor nedorite</p> <p>Retransmiterea faxurilor către email și fișier</p>
Rapoarte	<p>Activitate</p> <p>Director destinatari</p> <p>Director grupuri</p> <p>Opțiuni</p> <p>Lucrări în așteptare</p>
Directoare personale fax	<p>Maxim 100 protejate prin parolă</p> <p>Verificarea automată a căsuțelor aflate la distanță (până la 255) protejate prin parolă</p>
Funcții de apelare automată	<p>Numere de apelare rapidă</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 (o singură linie) • 1,000 (două linii) <p>Apelare de grup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Până la 100 grupuri cu 200 destinatari pentru fiecare grup (o singură linie) • Până la 200 grupuri cu 400 destinatari pentru fiecare grup (două linii) <p>Reapelare automată</p> <ul style="list-style-type: none"> • Până la 14 încercări • Până la 25 min interval între încercări • Trimitere automată (în funcție de memoria disponibilă)
Rezoluție	<p>200 x 100 dpi (Standard)</p> <p>200 x 200 dpi (Fine)</p> <p>300 x 300 dpi</p> <p>200 x 400 dpi</p> <p>400 x 400 dpi</p> <p>400 x 600 dpi</p> <p>600 x 600 dpi (Super Fine)</p>

Opțiuni fax – LAN Fax cu fax la echipament (Opțional)	
	LAN fax prin driver pentru Windows și Macintosh (drivere PCL și PS) Opțiuni destinatari (adăugare destinatar sau din agendă) Agendă personală – până la 1000 destinatari Coală de confirmare Viteză de transmitere (14.4/33.6kbps sau 4800bps) Timp de transmitere Opțiuni apelare (prefix sau card de credit) Copertă (adnotări) Preferințe – Agendă de adrese (personală sau partajată prin LDAP)
Opțiuni fax – Internet Fax (Standard)	
Funcționalitate	Transmiterea directă a documentelor către echipamente Internet Fax sau aplicații email (SMTP) Primire și imprimare alb-negru automată a documentelor trimise de la echipamente Internet Fax sau aplicații email
Suprafață de scanare	A3/297 x 420 mm
Acces agendă	LDAPv3 Listă de adrese (CSV) Agendă LDAP internă sau publică
Formate de fișiere	TIFF-FX S, F cu compresie G3 MH sau JPEG PDF (doar imagine) cu compresie G3 MH, G4 MMR sau JPEG PDF și Multi TIFF
Rezoluții	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 200 x 100 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi
Protocoale de rețea	SMTP POP3 (RFC 1939)
Conformitate	ITU-T T.37
Funcții	Semnătură (SA –16 linii fiecare cu 128 caractere) Confirmare livrare <ul style="list-style-type: none"> • Primire email • Confirmare reply • Copertă • Completare subiect (248 caractere) • Configurare corp mesaj
Opțiuni fax – Server de fax în rețea (Standard)	
Funcționalitate	Funcție de fax la echipament și imprimarea faxurilor primite când este integrată cu aplicații de server de fax (Serverul de fax și aplicațiile software se achiziționează separat de la furnizor). Vitezele de transmisie, numărul de linii de fax, compatibilitatea și comprimarea depind de configurația serverului de fax (prin SMTP)
Suprafață de scanare	A3/297 x 420 mm
Protocoale de rețea	Novell (NCP via IPX/SPX) FTP Microsoft SMB via TCP/IP HTTP/HTTPS SMTP

Funcții de transmitere	Scanare o față sau față verso (până la A3/297 x 420 mm) Introducere număr de telefon Adăugare la lista de destinatari (50 numere) Transmitere întârziată Selectare rezoluție (fine, standard) Selectare opțiuni de calitate a imaginii (normal, text, luminozitate, photo, ștergere fundal, șapte nivele de contrast, șapte nivele de claritate)
Funcții de imprimare a faxurilor	Imprimare pe o față sau față-verso Cantitate Capsare Colaționare Imprimare securizată Selectarea tăvii de ieșire în dispozitivul de finisare (tava superioară sau laterală)
Furnizori de soluții pentru fax în rețea	Furnizori multipli, certificați în programul Xerox Alliance Partner Program. Pentru detalii vizitați www.xerox.ro
Specificații pentru managementul echipamentului	
Funcții contorizare – Xerox Standard Accounting (Standard)	
Funcții contorizate	Copiere, imprimare, fax și scanare
Contorizare	Până la 2,500 utilizatori (User Id) Până la 500 conturi generale (Client) Până la 500 conturi de grup (Department)
Funcții	Activare/dezactivare prin interfața web, administratorul poate gestiona funcțiile de la distanță prin interfața web, datele pot fi exportate prin fișiere CSV, utilizatorilor li se cere introducerea XSA ID în driverul de imprimare, pentru lucrări de imprimare, funcția este similară imprimării securizate. Xerox Standard Accounting poate fi utilizată împreună cu un dispozitiv extern (ex: automat de monede sau carduri).
Funcții contorizare – Kit contorizare în rețea (Opțional)	
	Contorizare avansată cu informații la minut referitoare la utilizarea echipamentului; management, urmărire și raportare a utilizării funcțiilor de copiere, imprimare, scanare și server fax. Opțiuni disponibile prin soluții Xerox Business Alliance Partner. Pentru detalii vizitați www.xerox.ro Securizare avansată prin adăugarea suportului pentru protocolul HTTPS WorkCentre necesită autentificarea conturilor de la server terț ce permite utilizarea unor baze de date mai mari
Securizare – Consultați Supplemental Security Brochure pentru detalii	
Autentificare	Autentificare securizată cu numele de utilizator și parola de rețea Suportă Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003) SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003) Novell prin IP/IPX (Novell NetWare 4.x/5.x/6.x) LDAP Acces securizat
Funcții	802.1x IPv6 (Phase 2) Suprascrierea datelor – imediată, la cerere, programată HTTPS (SSL) SNMP V3 IPSec Autentificare în rețea Accesul la echipament protejat prin parolă Filtrare adrese IP Jurnal Audit Criptare date Imprimare securizată Securizare fax

WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790

Certificare Common Criteria	Certificarea Common Criteria oferă o validare a fiabilității, calității și siguranței produselor IT. Reprezintă un standard pe baza căruia utilizatorii pot lua decizii sigure referitoare la achizițiile echipamentelor IT.
Secure Access Unified ID System (Optional)	
	Secure Access Unified ID System adaugă o funcție de securizare la echipament oferind posibilitatea utilizatorilor de a se autentifica prin intermediul cardului de identitate magnetic. Când este combinată cu funcționalitatea Follow-You Print, Secure Access permite accesarea lucrărilor de imprimare de la orice echipament Xerox din rețea.
Xerox Extensible Interface Platform (EIP)	
	Xerox EIP este o platformă ce permite activarea unor aplicații destinate personalizării echipamentului pentru fiecare utilizator prin intermediul meniurilor ecranului tactil. Aceste aplicații simplifică lucrul cu echipamentul, crescând productivitatea și facilitând integrarea mai ușoară a echipamentelor în procesele interne. Spre exemplu, în combinație cu soluția SMARTsend, puteți configura un director de stocare pentru imprimarea documentelor utilizate frecvent.
Specificații echipament	
Volum lunar maxim	
	5735 – până la 125,000 pagini 5740 – până la 150,000 pagini 5745 – până la 175,000 pagini 5755 – până la 200,000 pagini 5765 – până la 250,000 pagini 5775 – până la 300,000 pagini 5790 – până la 400,000 pagini
Configurații de bază ⁵	
	WorkCentre cu DADH, tăvile 1-2, tăvile tandem de mare capacitate (disponibile cu toate configurațiile)

⁵ Funcțiile, configurațiile și opțiunile pot varia în funcție de locație

Accesorii opționale ⁵							
	Fax la echipament: o linie sau două linii Dispozitiv de alimentare de mare capacitate 4000 de coli Kit SEF A4 pentru dispozitivul de alimentare de mare capacitate Kit SEF A3 pentru dispozitivul de alimentare de mare capacitate Tavă de ieșire oscilantă (5735/5740/5745/5755) Dispozitiv de finisare Basic Office Finisher (5735/5740/5745) Dispozitiv de finisare Office Finisher (5735/5740/5745/5755/5765/5775) Dispozitiv de finisare High Volume Finisher (5740/5745/5755/5765/5775/5790) Dispozitiv de finisare High Volume Finisher cu broșare (5740/5745/5755/5765/5775/5790) Dispozitiv de finisare High Volume Finisher cu broșare și pliere tip Z/C(5740/5745/5755/5765/5775/5790) Dispozitiv de inserare post-procesare (opțional cu Dispozitiv de finisare High Volume Finisher) Capsator Perforare (cu Office Finisher și High Volume Finisher) Kit tavă pentru plicuri (înlocuiește tava 2) Interfață dispozitive externe Xerox Copier Assistant (XCA) Fax la echipament cu LAN Fax: o linie sau două linii Scan to PC Desktop SE și Professional Contorizare în rețea și soluții Xerox Alliance Partner Kit scanare color Kit Xerox Unicode International Printing Activare Common Access Card						
Cerințe electrice							
	110-140 V Nominal, 60 Hz, 20A (America de Nord) 220-240 V Nominal, 50 Hz, 10A (Europa) Observație: capsatorul necesită un circuit separat 110V 15A						
Consum							
	5735 ⁶	5740 ⁶	5745 ⁶	5755 ⁶	5765 ⁶	5775 ⁶	5790 ⁷
Funcționare	≤ 1130 W	≤ 1130 W	≤ 1230 W	≤ 1330 W	≤ 1640 W	≤ 1690 W	≤ 1840 W
Așteptare	≤ 300 W	≤ 300 W	≤ 300 W	≤ 300 W	≤ 320 W	≤ 320 W	≤ 340 W
Mod economic	≤ 125 W	≤ 125 W	≤ 125 W	≤ 125 W	≤ 160 W	≤ 160 W	≤ 160 W
Mod economic avansat	≤ 15 W	≤ 15 W	≤ 15 W	≤ 15 W	≤ 15 W	≤ 15 W	≤ 15 W
Încălzire pentru copiere	≤ 30 sec.	≤ 30 sec.	≤ 30 sec.	≤ 30 sec.	≤ 30 sec.	≤ 30 sec.	≤ 30 sec.
Încălzire pentru imprimare	≤ 30 sec.	≤ 30 sec.	≤ 30 sec.	≤ 30 sec.	≤ 30 sec.	≤ 30 sec.	≤ 30 sec.
Revenire din mod economic	≤ 9 sec.	≤ 9 sec.	≤ 9 sec.	≤ 9 sec.	≤ 9 sec.	≤ 9 sec.	≤ 9 sec.
Cerințe de mediu							
Interval temperatură	10° - 32° C						
Interval umiditate	10% - 85%						

⁵ Funcțiile, configurațiile și opțiunile pot varia în funcție de locație

⁶ Cu Office Finisher

⁷ Cu High Volume Finisher

WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790

Dimensiuni și greutate (5735/5740/5745/5755)							
	Lățime ⁸	Adâncime	Înălțime	Greutate ⁹			
Configurație cu tavă de ieșire oscilantă	1,290 mm	645 mm	1,147 mm	124 kg			
Configurație cu Basic Office Finisher (5735/5740/5745)	1,524 mm	645 mm	1,147 mm	147 kg			
Configurație cu Office Finisher	1,524 mm	645 mm	1,147 mm	152 kg			
Cu High Volume Finisher (5740/5745/5755)	1,960 mm	645 mm	1,147 mm	195 kg			
Cu High Volume Finisher și funcție de broșare (5740/5745/5755)	1,985 mm	645 mm	1,180 mm	222 kg			
Cu High Volume Finisher și pliere tip C/Z și dispozitiv de inserare (5740/5745/5755)	2,310 mm	645 mm	1,180 mm	250 kg			
Disp. de alimentare de mare capacitate	389 mm	645 mm	575 mm	30 kg			
Dimensiuni și greutate (5765/5775/5790)							
Configurație cu Office Finisher (5765/5775)	1,524 mm	704 mm	1,147 mm	156 kg			
Cu High Volume Finisher	1,960 mm	704 mm	1,147 mm	200 kg			
Cu High Volume Finisher și funcție de broșare	1,985 mm	704 mm	1,180 mm	227 kg			
Cu High Volume Finisher pliere tip C/Z Folder și dispozitiv de inserare	2,310 mm	704 mm	1,180 mm	258 kg			
Disp. de alimentare de mare capacitate	389 mm	704 mm	575 mm	30 kg			
Nivel de zgomot ¹⁰							
	5735	5740	5745	5755	5765	5775	5790
În așteptare dB(A) SPL	35	35	35	35	35	35	35
Funcționare dB(A) SPL	54	55	56	56	57	57	58
Impuls dB(A) L SPL	57	58	59	61	62	62	63
Certificări							
	Certificat FCC Class A (US), Certificat DOC Class A (Canada) 2004/108/EC (Europa) UL Listed (UL 1950, Third Edition) Certificat CB (IEC 60950/EN 60950) 2006/95/EC (Europa) 95/5/EEC (Europa) Energy Star ¹¹						

⁸ Include raft

⁹ Greutatea nu include peretele din spate (1.72 kg) sau raftul (1.36 kg)

¹⁰ Nivelul de zgomot reprezintă limita maximă admisă. Nivelul de zgomot real va fi mai scăzut.

¹¹ Pentru seria 5700 Printer/Copier și Printer/Copier/Scanner. Include și configurația Copier dacă este instalată opțiunea de fax

Consumabile				
	Descriere	Cod comandă	Cartușe/cutie	Durată de viață
	Cartuș toner 5735 - 5755	006R1046	2	> 50,000 la 6 % acoperire / cartuș > 32,000 la 6 % acoperire / cartuș
	5765 - 5790	006R1146	2	
	Recipient toner rezidual (livrat cu fiecare cutie de cartușe de toner)	008R12896	1	100,000
	Cartuș capse (Basic Office Finisher)	108R00682 108R00535	1 3	3,000 / cartuș 3,000 / cartuș (9,000 capse)
	Cartuș capse (Office Finisher)	108R00493	3	5,000 / cartuș (15,000 capse)
	Cartuș capse (HVF cu funcția de broșare și capsare la mijloc)	008R12897	8 (4 x 2)	2,000 / cartuș (16,000 capse)
	Cartuș capse (capsator) • Cartuș complet • Cartuș reumplere	008R12964 008R12941	1 3	5,000 / cartuș 5,000 / cartuș (15,000 capse)
	Cartuș capse (HVF și HVF cu funcția de broșare)	008R12912	1	5,000 / cartuș

WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790

Kituri Smart				
	Descriere	Cod comandă	Nr. pe cutie	Durată de viață
	Modul cuptor (include filtrul de ozon) 5735 - 5755:			
	Europa: 5765 - 5790:	109R00751	1	400,000
	Europa:	109R00772	1	400,000
	Modul xerografic 5735:		1	
	Europa: 5740 - 5790:	113R00607	1	200,000
	Europa:	113R00673	1	400,000 – 500,000
	Role pentru dispozitivul automat de alimentare 5735:	113R00717	1	150,000 alimentări
	5740 - 5790:	113R00718	1	150,000 alimentări



Pentru seria 5700 Printer/Copier și Printer/Copier/Scanner.
Include și configurația Copier dacă este instalată opțiunea de fax



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. **021 30 33 500** sau să vizitați www.xerox.ro