

Xerox® WorkCentre® 7545/7556

Sistem multifuncțional



WorkCentre 7545/7556
ilustrat cu tava opțională și
suprafața de lucru



WorkCentre 7545/7556
ilustrat cu trei tăvi
opționale



WorkCentre 7545/7556
ilustrat cu tava tandem de
mare capacitate, suprafața
de lucru și dispozitivul
de finisare Office LX cu
opțiunea de broșare



WorkCentre 7545/7556
ilustrat cu tava tandem de
mare capacitate, suprafața
de lucru și dispozitivul de
finisare Professional

Specificațiile sistemului		
Viteză (imprimare și copiere)	WorkCentre 7545	WorkCentre 7556
Color	Până la 45 ppm	Până la 50 ppm
Alb-negru	Până la 45 ppm	Până la 55 ppm
Funcții		
Standard	Copiere, imprimare (Adobe® PostScript® 3™, PCL, XML Paper Specifications (XPS), PDF, imprimare de la USB) kit scanare (Scanare către USB, Email, director personal, director de rețea, computer), Fax (integrare server fax, Internet Fax), securizare date (criptare date, suprascriere date), contorizare în rețea, EIP	
Opțional	Fax la echipament (una sau două linii), ScanFlowStore®, SMARTsend®, CAC/Personal Identification Verification (PIV), Xerox Secure Access Unified ID System®	
Specificații		
Procesor	1.5 GHz	
Memorie	2 GB sistem plus 1 GB date	
Hard disk	160 GB	
Conectivitate	10/100/1000 BaseT Ethernet High-Speed USB 2.0 Wireless Ethernet 802.11b (prin adaptor extern)	
Port USB	Interfață PC pentru Xerox Copier Assistant prin intermediul unui port USB Type B Actualizare software prin intermediul unui port USB Type A	
Panou de comandă	Selectați dintre 18 limbi pentru interfața cu utilizatorul – engleză internațională, franceză, italiană, germană, spaniolă, olandeză, portugheză braziliană, suedeză, norvegiană, daneză, finlandeză, turcă, greacă, rusă, cehă, polonă, maghiară sau română)	

Copiere		
Copierea primei pagini (A4, de la platan la tava centrală)	WorkCentre 7545	WorkCentre 7556
Color	7.5 secunde	7.2 secunde
Alb-negru	6.6 secunde	5.8 secunde
Specificații copiere		
Fețe (scanare:imprimare)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1	
Cantitate	1 - 9,999	
Rezoluție (max)	Scanare la 600 x 600 dpi, imprimare la 1200 x 2400 dpi	
Micșorare/mărire	Între 25 % - 400 % în intervale de 1 %	
Funcții simultane	Programare pentru a permite pornirea lucrării în timp ce lucrarea inițială este procesată (copiere, imprimare, fax și scanare)	
Funcții și opțiuni de bază	Colaționare Copiere automată față-verso Micșorare și mărire automate la formatul paginii Perforare Creare broșuri Capsare Întreruperea lucrărilor voluminoase Selectarea automată a hârtiei Autentificare pentru utilizarea serviciilor (ex: copiere color) Schimbare automată a tăvii de hârtie Sistem de asistență (descrieri intuitive cu text și imagini)	
Funcții de calitate a imaginii	Calitatea imaginii: <ul style="list-style-type: none"> • Tipuri de documente originale: fotografii și text, fotografii, text, ziar, document inkjet, hărți. • Opțiuni imagini: luminozitate, claritate, saturație. • Îmbunătățirea imaginilor: ștergerea automată a fundalului, contrast automat și manual. • Efecte color: dezactivat, o singură culoare, culori intense, culori luminoase, culori calde, culori reci. • Ajustarea culorilor: normal, ajustarea culorilor, ajustarea avansată a culorilor Copiere cărți Ștergerea marginilor Repetarea imaginii Originale cu dimensiuni diferite Decalarea imaginii (cu opțiunea de centrare automată); Pre-setarea decalării imaginii: suport pentru 3 opțiuni Adnotări (cu posibilitatea de a ajusta dimensiunea și culoarea fontului)	
Funcții de imprimare	Coperti (doar față, față și spate, doar spate, imprimante în interior și exterior: imprimate sau nu) Construirea lucrării: (permite programarea la nivel de pagină și verificarea fiecărei secțiuni sau ștergerea ultimei secțiuni în timpul construirii lucrării) Transparente Separatoare (netipărite) Multi-up (până la 15 coloane x 15 rânduri) Imagine negativă sau în oglindă Set de probă Setări lucrare	
Hârtie		
Dispozitivul pentru alimentare automată față-verso		
Capacitate ¹	110 coli	
Viteză	până la 70 imagini pe minut alb-negru și color	
Dimensiuni detectate	A5 - A3	
Grosimi	50 g/m ² - 128 g/m ²	

¹ Capacitatea este exprimată cu hârtie de 75 g/m² și poate varia în funcție de grosimea hârtiei.

Tava manuală	
Capacitate ¹	100 coli
Dimensiuni	Dimensiuni personalizate până la 320 x 483 mm
Grosimi	55 - 300 g/m ²
Tipuri	Hârtie normală Hârtie subțire Hârtie groasă Hârtie foarte groasă Hârtie groasă Plus Hârtie lucioasă Hârtie groasă lucioasă Hârtie foarte groasă lucioasă Etichete Transparente Tipuri personalizate Plicuri
Opțiunea cu o tavă (Include tava 1 și tava 2)	
Capacitate ¹	Tava 1: 520 coli Tava 2: 520 coli
Dimensiuni	Tava 1: Dimensiuni între 140 x 182 mm - 297 x 432 mm SEF Tava 2: Dimensiuni între 140 x 182 mm - 320 x 457 mm SEF
Grosimi	60 - 256 g/m ²
Tipuri	Hârtie normală Hârtie groasă Hârtie foarte groasă Hârtie lucioasă Hârtie groasă lucioasă Etichete Transparente Tipuri personalizate
Opțiunea cu 3 tăvi (Include tăvile 1-4)	
Capacitate ¹	Tăvile 1-4: 520 coli fiecare
Dimensiuni	Tava 1: Dimensiuni între 140 x 182 mm - 297 x 432 mm SEF Tăvile 2-4: Dimensiuni între 140 x 182 mm - 320 x 457 mm SEF
Grosimi	60 - 256 g/m ²
Tipuri	Hârtie normală Hârtie groasă Hârtie foarte groasă Hârtie lucioasă Hârtie groasă lucioasă Etichete Transparente Tipuri personalizate
Opțiunea cu tăvile de mare capacitate în tandem	
Capacitate ¹	Tava 1: 520 coli Tava 2: 520 coli Tava 3: 867 coli Tava 4: 1,133 coli

¹ Capacitatea este exprimată cu hârtie de 75 g/m² și poate varia în funcție de grosimea hârtiei.

Dimensiuni	Tava 1: Dimensiuni între 140 x 182 mm - 297 x 432 mm SEF Tava 2: Dimensiuni între 140 x 182 mm - 320 x 457 mm SEF Tăvile 3-4: Dimensiuni standard: A4 LEF
Grosimi	60 - 256 g/m ²
Tipuri	Hârtie normală Hârtie groasă Hârtie foarte groasă Hârtie lucioasă Hârtie groasă lucioasă Etichete Transparente Tipuri personalizate
Dispozitiv de alimentare de mare capacitate (HCF) (Opțional)	
Capacitate¹	2000 coli
Dimensiuni	Dimensiuni standard: A4 LEF
Grosimi	55 - 256 g/m ²
Tavă plicuri (Opțional - înlocuiește tava 1)	
Capacitate¹	Până la 60 plicuri
Dimensiuni	Monarch, DL, C5, Dimensiuni personalizate: 99 x 147 mm - 163 x 241 mm
Grosimi	75 - 90 g/m ²
Capacitate totală	
Capacitate totală echipament	5,140 coli
Finisare / ieșire hârtie	
Tăvi de ieșire (Standard)	
Tăvi de ieșire¹	Două tăvi de ieșire oscilante – până la 250 coli fiecare Tava din partea stângă – până la 100 coli
Dispozitiv de finisare Office LX (Opțional)	
Capacitate¹	Tava de ieșire: 2,000 coli necapsate sau 1,000 coli cu o singură capsă sau 750 coli cu două capse (A4)
Dimensiuni	182 x 210 mm - A3
Grosimi	60 - 220 g/m ²
Multi Position Stapling	50 coli 90 g/m ²
Perforare (Opțional)	perforare cu 2-4 găuri
Dispozitiv de broșare pentru Office LX (pliere, capsare la mijloc) (Opțional)	
Capacitate	40 broșuri (2-15 coli/broșură – 80 g/m ² sau mai subțire)
Dimensiuni	A4 SEF 216 x 356 mm SEF A3 SEF
Capsare la mijloc	2-15 coli / broșuri 8 – 60 pagini 60 - 90 g/m ²
Pliere	1-15 coli / necapsate

¹ Capacitatea este exprimată cu hârtie de 75 g/m² și poate varia în funcție de grosimea hârtiei.

Dispozitiv de finisare Professional (Opțional)	
Capacitate ¹	Tava superioară: 500 coli A4 necapsate Tava de ieșire pentru seturi capsate: 1,500 coli A4 necapsate sau 1500 coli A3 100 seturi capsate A4
Dimensiuni	B5 - SRA3
Grosimi	60 - 220 g/m ²
Capsare	O singură capsă Capsare automată (50 coli maxim) – 90 g/m ² Dimensiuni suportate: A3, A4, B4 și B5
Perforare (Standard)	Perforare cu 2-4 găuri Perforare Swedish 4 găuri (Opțional)
Dispozitiv de broșare	Capsare la mijloc până la 15 coli (o copertă 169 g/m ² plus 14 coli 90 g/m ²) Pliere tip V-fold până la 5 coli A3, A4, SRA3
Capsator (Opțional)	
Capacitate ¹	Capsare 50 5,000 capse Necesită alimentare separată
Imprimare	
Server de imprimare	
Limbaje de imprimare (PDL) (Standard)	PCL® 6 PCL® 5c Adobe® PostScript® 3™ PDF XPS® HP-GL2™ TIFF
Rezoluții de imprimare	Motor de imprimare: până la 1200 x 2400 dpi <ul style="list-style-type: none"> • Mod economic toner - 600x600 dpi, cu limitarea saturației maxime. • Standard - 600x600 dpi cu 256 niveluri de halftone. • Enhanced - procesare la 600x600 dpi cu 8 biți per pixel. Creare halftone-uri cu îmbunătățirea rezoluției și tipărire LED la 1200x2400 dots dpi cu 256 niveluri de halftone. • High Resolution - 1200x1200 dpi cu 256 niveluri de halftone.

¹ Capacitatea este exprimată cu hârtie de 75 g/m² și poate varia în funcție de grosimea hârtiei.

<p>Funcții de imprimare</p>	<p>Funcții implicite aplicație Activare/dezactivare coli tip banner Stare echipament comunicare bi-direcțională Coptiuni culori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajustare automată • Culori intense • Alb-negru • Opțiuni personalizare <ul style="list-style-type: none"> - Color By Words (English, French, Italian, German, Spanish, Brazilian Portuguese, Russian) - Corecția culorilor (RGB, CMYK, Spot și alte specificații) - Ajustarea culorilor (luminozitate, contrast, saturație, nuanțe) <p>Selectare coperti Imprimare întârziată (interval specific) Duplex (față-verso) Imprimare pe hârtie lucioasă la viteză normală Controlul accesului la anumite funcții Finisare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capsare în poziții multiple • Perforare • Creare broșuri • Redimensionare la formatul paginii • Capsare la mijloc cu disp. de finisare Professional • Selectarea tăvii de ieșire • Stocarea și încărcarea setărilor driverului • Inserturi și pagini excepție <p>Opțiuni imagini</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mod economic toner • Opțiuni rezoluție(Standard, High resolution, Enhanced, Toner Saver) • Micșorare/mărire • Rotire 180 grade • Margini • Imagine în oglindă 	<p>Identificarea lucrării (Print ID sau Banner, Print ID imprimat pe marginile primei pagini sau pe toate paginile)</p> <p>Tipuri lucrări</p> <ul style="list-style-type: none"> • Securizată, de probă, întârziată, salvată pe disc <p>Layout/filigran (N-up (16) / Multi-up, layout broșuri/finisare, redimensionare la formatul paginii)</p> <p>Margini</p> <p>Imagine în oglindă</p> <p>N-up</p> <p>Șabloane</p> <p>Selectarea hârtiei în funcție de atribut</p> <p>Calibrarea imprimării</p> <p>Imprimare - Fax (necesită kitul opțional de Fax)</p> <p>Set de probă</p> <p>Micșorare/mărire</p> <p>Imprimare securizată</p> <p>Pagini speciale (programarea paginilor excepție - coperti, inserturi, pagini excepție)</p> <p>Stocarea setărilor driverului</p> <p>Stocare fișier în director</p> <p>Separatoare transparente</p> <p>Setări Xerox Earth Smart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprimare duplex • N-up • Dezactivare coli tip baner • Set de probă
<p>Imprimare de la USB</p>	<p>Permite imprimare de la echipament folosind portul USB tip A de pe panoul frontal Suportă imprimarea directă de la computer prin portul USB tip B</p>	
<p>Protocoale de rețea</p>		
<p>Sisteme de operare</p>	<p>Microsoft Windows XP (32- și 64-bit), Windows Server 2003 (32- și 64-bit), Server 2008 (32- și 64-bit), Windows Vista (32- și 64-bit), Windows 7 (32- și 64-bit) Mac OS 10.4 (doar PPD) Mac OS 10.5-10.6 (doar PostScript) Solaris 9, 10 HP UX 11, 11i AIX 5 Linux RedHat Fedora Core 1-7 Linux RedHat Enterprise Linux 4 SUSE 10.X</p>	
<p>Protocoale de rețea</p>	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery și NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (cu Server Gateway) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking over IP (majoritatea protocoalelor nefolosite pot fi dezactivate)</p>	
<p>Protocoale de administrare</p>	<p>DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP® v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet, SSL, NTP</p>	
<p>Fonturi</p>	<p>PCL: 94 fonturi scalabile, fonturi raster și matriceale (suport pentru fonturi chirilice) PostScript 3: 173 fonturi Type 1, 2 fonturi Multiple Master</p>	

Xerox Mobile Express Driver™ (X-MED)	<p>Permite utilizatorilor mobili să găsească, utilizeze și administreze echipamente Xerox și non-Xerox aflate în orice locație. Conectați-vă la o rețea nouă și X-MED detectează automat echipamentele disponibile, oferindu-vă detalii despre funcțiile și starea acestora. Salvați o listă de echipamente favorite pentru fiecare locație, stocați setări de imprimare pentru a le utiliza cu orice echipament din rețea și reduceți necesitatea de a apela la suportul specialiștilor IT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Echipamentele sunt detectate automat • Lista de echipamente poate fi administrată în funcție de locație • Oferă detalii referitoare la starea echipamentului, consumabilele acestuia și permite managementul cozii de imprimare
Xerox Global Print Driver® (X-GPD)	<p>Un driver universal ce permite administratorilor IT să instaleze, actualizeze și administreze echipamente Xerox și non-Xerox de la un singur driver. Oferă o interfață consistentă și ușor de folosit tuturor utilizatorilor, reducând astfel numărul de apeluri de suport și simplificând managementul serviciilor de imprimare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permite administratorilor IT managers să instaleze și administreze toate echipamentele de imprimare din rețea folosind un singur driver • Instalare rapidă și simplă a echipamentelor noi • Driver universal ce suportă echipamente Xerox și non-Xerox, PCL și PostScript • Oferă detalii referitoare la starea echipamentului, consumabilele acestuia și permite managementul cozii de imprimare
Scanare	
Funcții simultane	<p>Scanare în timpul imprimării, copierii sau transferării imaginilor scanate - lucrări în rețea sau fax (returnarea originalelor scantate și imprimarea lucrărilor au prioritate)</p>
Viteză	<p>Până la 70 ipm color, până la 70 ipm alb-negru – A4 LEF</p>
Rezoluție	<p>600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 150 x 150 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi Adâncime de culoare: 1-bit (alb-negru), 8-bit (grayscale), 24-bit (color)</p>
Dimensiune maximă	<p>A3</p>
Managementul șabloanelor de scanare	<p>Suportă până la 250 șabloane Pot fi create șabloane specifice CentreWare Selectarea opțiunilor referitoare la colile de confirmare Partajarea șabloanelor de scanare prin clonarea echipamentelor</p>
Protocoale de rețea	<p>FTP prin TCP/IP Microsoft SMB prin TCP/IP Netware, HTTP și HTTPS</p>
Formate de fișiere	<p>Color TIFF (TIFF 6.0 sau TTN2 cu JPEG, LZW) Alb-negru TIFF (Compresie G3MH, G4 MMR - o singură pagină sau mai multe) PDF sau PDF/A (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic Compression, Deflate (pentru B/W și MRC)) JPEG XPS PDF text, PDF/A, XPS PDF criptat / protejat prin parolă (pentru fluxuri de scanare) PDF linearizat</p>
Câmpuri pentru managementul documentelor (Metadata)	<p>Funcție disponibilă doar pentru scanarea în rețea - șabloane de fișiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-6 câmpuri ce pot fi programate de către utilizator pentru fiecare lucrare - șabloane de fișiere și câmpuri nelimitate în cadrul șablonului – câmpurile metadata cuprind numele câmpului, afișare sau nu la interfața cu utilizatorul, valoarea implicită și alte configurații • Vizualizarea câmpurilor personalizate la interfața cu utilizatorul • Datele variabile pot fi introduse la echipament prin intermediul tastaturii virtuale

Funcții de scanare	<p>Originale cu dimensiuni diferite Originale legate Ștergerea marginilor Micșorare/mărire Redimensionare la formatul paginii Construire lucrare de scanare Compresie/controlul dimensiunii fișierelor Tipul documentelor originale (fotografii și text, fotografii, text, hărți, ziare) Ștergere automată a fundalului și a umbrelor Redimensionare (pentru originalele cu dimensiuni diferite)</p>
Kit scanare (Standard)	<p>Scanare către server de rețea Scanare către memorie USB Scanare către email Scanare către client (SMB sau FTP) Scanare către director în rețea Scanare către director personal</p>
Destinații de scanare suportate (Opțional)	<p>Scanare către application Scanare către Microsoft Exchange 2000 Web Folders Scan to PC Desktop (Professional și SE) SMARTsend ScanFlowStore ScanSoft PaperPort ScanSoft OmniPage</p>
Scanare către USB	<p>Suportă scanare către portul USB tip A la echipament</p>
Autentificare	<p>Mecanism autentificare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Network ID <ul style="list-style-type: none"> - Supports Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008) - SMB (Windows 2000 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008) - NDS - LDAP • Xerox Secure Access Unified ID System • CAC / PIV • La echipament (bază de date internă)
Scanare către email (Standard)	
Adrese	<p>Listă de adrese prin LDAP (Exchange/Notes/Domino) Listă de adrese descărcată (format CSV)</p>
Funcții de scanare	<p>Semnături email (6 linii, fiecare cu 128 caractere), mesaj (configurabil), email CWIS opțiuni coli de confirmare</p>
Scanare în rețea – soluții software	
Xerox Scan to PC Desktop Professional (opțional)	<p>O soluție software ce oferă instrumente pentru scanarea, arhivarea, editarea și organizarea documentelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuance PaperPort Professional pentru vizualizare și management: <ul style="list-style-type: none"> – funcționalitate PDF completă – flux de lucru PDF securizat pentru toate aplicațiile de scanare • Nuance OmniPage Pro Office (pentru instalare pe stație de lucru) – aplicație OCR profesională pentru arhivarea și conversia documentelor • Image Retriever – permite recuperarea automată a imaginilor scanate direct de la echipamentele Xerox WorkCentre către computere individuale. De asemenea include opțiunea de verificare a căsuțelor de email

Xerox SMARTsend® (opțional)	<p>Aplicație software bazată pe server pentru distribuirea documentelor ce suportă mai multe echipamente multifuncționale cu opțiunea de scanare (până la 250 / server):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permite transformarea, distribuirea și transmiterea documentelor scanate cu funcții precum LDAP și detectare automată • Crearea fluxurilor de lucru prin procese web (destinații, echipamente, proprietăți documente – 20 tipuri de fișiere inclusiv PDF text, setări flux de lucru, sumar flux de lucru) • Destinații de scanare: email, director Novell NetWare, director în rețea, director SMB, FTP, Microsoft Exchange 2000 Web folders, adresă URL, echipamente aflate la distanță • Scanare către sisteme de management al documentelor: DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint • Lansare fluxuri de lucru prin interfața cu utilizatorul (selectarea șabloanelor la echipament) 	
Xerox SMARTsend Professional (opțional)	<p>Toate funcțiile Xerox SMARTsend, plus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lansarea fluxurilor de lucru prin (coli de scanare) • Server OCR • Adăugare câmpuri Metadata • Scanare către Internet fax 	
Securizare		
Funcții	<p>Autentificare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autentificare în rețea - accesarea echipamentului și/sau a funcțiilor echipamentului prin: <ul style="list-style-type: none"> - Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008) - SMB (Windows 2000 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008) - NDS - LDAP • Xerox Secure Access • Autentificare locală (bază de date internă) <p>Securizarea datelor</p> <ul style="list-style-type: none"> • PDF protejat prin parolă (prin flux de scanare; fără Scanare către Email) • Imprimare securizată (până la 10 caractere) • Suprascriere imediată a datelor • Suprascriere date la cerere (programată, manual), include ștergerea zonelor neutilizate de pe hard disk • Criptarea datelor 	<p>Autorizare avansată</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acces bazat pe tipul de utilizator în rețea • Autorizare utilizatori și funcții • Permisuni utilizatori - pentru accesarea funcției de imprimare și a opțiunilor (ex: acces la imprimarea color sau la un interval de timp) <p>Acces securizat la rețea</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtrarea adreselor IP • IPSec • IPv6 • Criptarea canalului de imprimare cu IPSec • Scanare securizată și managementul rețelei (SSL, SNMPv3) • Pagini web securizate prin SSL • Interfață web securizată prin HTTPs • 802.1X <p>Securizare echipament</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivarea porturilor, inclusiv a porturilor USB <p>Criptare compatibilă FIPS 140-2</p> <p>Jurnal audit</p>
Xerox Secure Access Unified ID System™ (Opțional)	<p>Funcție opțională de autentificare la echipament folosind numele de utilizator și parola din rețea</p> <p>Suportă Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003/2008), SMB (Windows 2000/Windows Server 2003/2008/Vista)</p>	
Fax		
Funcții server fax în rețea		
Compatibilitate	ITY (CCITT) group 3	
Format maxim	A3	
Funcții de trimitere	Scanare o față sau față-verso (până la A3) Introducerea numărului de telefon Adăugare la lista de destinatari (maxim 50 numere) Trimitere întârziată (un anumit interval) Selectarea tipului documentului original (fotografie, text sau fotografii și text) Construire lucrare Apelare rapidă	
Funcții de imprimare a faxurilor	Imprimare pe o față sau față-verso Activare/dezactivare capsare Activare/dezactivare imprimare securizată	
Rezoluție transmitere	Superfine - 400 x 200 dpi (scanare la 600 x 600 dpi) Fine - 200 x 200 dpi Standard - 200 x 100 dpi	

Opțiuni fax – LAN Fax (Standard)	
Funcționalitate	Transmiterea faxurilor direct de la driverul de imprimare
Opțiuni fax – Internet Fax (Standard)	
Funcționalitate	Transmiterea documentelor gata de imprimat către echipamente Internet Fax sau clienți email (SMTP) Primire și imprimare automată a documentelor transmise prin email de la echipamente Internet Fax sau clienți email
Tipuri de fișiere	Transmitere: Multi-page TIFF, PDF, PDF/A Primire: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, text, PCL, PRN, JPEG
Rezoluție	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 200 x 100 dpi 150 x 150 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi Adâncime de culoare: 1-bit (alb-negru)
Protocoale de rețea	SMTP (transmitere) POP3 (primire)
Certificare	ITU-T T.37
Opțiuni fax – Fax la echipament - una sau două linii (Opțional; poate fi instalat de către client)	
Compatibilitate	ITY (CCITT) Group 3
Viteză/modemuri	Unul sau două modemuri V.34: 33,600 bps. Mai puțin de 4 secunde pentru transmiterea unei pagini ISDN prin adaptor extern
Compresie	MH/G3, MMR/G4
Funcții de transmitere	LAN Fax (fax de la driverul de imprimare) Reducerea automată a timpului de transmitere Starea lucrării pagină cu pagină, la echipament Pornire întârziată Re-transmitere automată din memorie Coperți automate Transmitere către destinații multiple Scanare broșuri Fax PSTN Construire lucrare Apelare rapidă
Funcții de primire	Imprimare pe o față sau față-verso Capsare, perforare Mod de imprimare – Manual (dimensiuni, margini, hârtie, header) / Auto Selectarea tăvii de ieșire Blocarea faxurilor nedorite Până la 200 directoare personale protejate prin parolă
Retransmitere faxuri	Către adrese de email sau SMB Retransmitere doar la primire
Rapoarte fax	Activitate Listă de destinatari Listă de grupuri Confirmarea transmiterii Faxuri în așteptare Raport opțiuni Suprascriere raport la cerere

<p>Apelare automată</p>	<p>Apelare rapidă: 1,000 numere (pentru opțiunile cu una sau două linii)</p> <p>Apelare grupuri: Până la 200 grupuri, fiecare cu până la 400 destinatari (pentru opțiunile cu una sau două linii)</p> <p>Re-apelare automată: Până la 14 încercări Intervale 1 - 25 minute Transmitere automată (în limita memoriei disponibile)</p>
<p>Managementul echipamentului</p>	
<p>Suport management</p>	<p>SNMP v1. SNMP v2c și SNMP v3 prin TCP/IP și IP Acces MIB (IETF-MIBII RFC 1213), resurse gazdă MIB RFC 2790, imprimantă MIB RFC 1759 v.2</p>
<p>Xerox CentreWare® Web</p>	<p>O aplicație web destinată administratorilor de rețea ce permite managementul echipamentului de la orice stație de lucru Windows, Unix sau cu orice alt sistem de operare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funcționează cu orice imprimantă SNMP a oricărui producător. • Oferă asistență la detectarea și instalarea echipamentului, verificarea și depanarea acestuia, precum și contorizare și managementul resurselor. • Necesită Windows XP, 2000 (Professional sau Advanced Server), Windows 2003 și IE 6.0 sau mai nou
<p>Xerox CentreWare pentru Tivoli® NetView®</p>	<p>Oferă funcții de detectare adiționale a echipamentelor Xerox multifuncționale față de cele realizate Tivoli NetView</p>
<p>Novell NDPS/NEPS</p>	<p>Aplicație server gateway: instrument pentru management centralizat</p>
<p>Xerox CentreWare® pentru Unicenter TNG®</p>	<p>Oferă funcții de detectare adiționale față de cele realizate de Unicenter TNG, dar și posibilitatea de a vizualiza echipamentul într-o fereastră de procese Unicenter TNG</p>
<p>Xerox CentreWare® pentru Microsoft Management Console (MMC)</p>	<p>Aplicația asigură detectarea și managementul echipamentelor prin intermediul unei legături Microsoft Management Console către un server web incorporat. Această aplicație reprezintă un mediu general de management al echipamentelor și găzduire a instrumentelor administrative.</p>
<p>Xerox CentreWare pentru HP® OpenView®</p>	<p>Oferă funcții de detectare adiționale a echipamentelor Xerox multifuncționale față de cele realizate de HP Openview. Actualizează mesaje și evenimente în aplicația OpenView și oferă posibilitatea de a lansa CentreWare Internet Services direct din OpenView.</p>
<p>Xerox Device Manager</p>	<p>Xerox Device Manager colectează și gestionează datele necesare managementului echipamentelor. Reprezintă un instrument unic pentru instalarea cozilor de imprimare și configurarea, administrarea, monitorizarea și raportarea echipamentelor din rețea sau locale - indiferent de producător. Xerox Device manager vă oferă funcții de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitorizare și depanare echipamente • Raportare și detectare a echipamentelor noi • Funcții avansate de contorizare
<p>Xerox Device Types for SAP R/3 Environment</p> <p>informații adiționale disponibile la adresa www.xeroxofficesapsolutions.com</p>	<p>Simplifică imprimarea în mediul SAP R/3 oferind utilizatorilor sistemelor ERP SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, 4.6x, SAP Enterprise 4.7x funcții avansate de imprimare cu echipamentele WorkCentre (PostScript și PCL):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprimare pe o față sau față-verso • Finisare – capsare simplă sau dublă • Selectarea sursei de hârtie • Numărul de copii – oferă posibilitatea de a imprima mai multe copii • Tipul și culoarea hârtiei – posibilitatea de a selecta diverse tipuri de hârtie • Imprimare securizată prin cod PIN • Contorizare în rețea – adaugă contorizarea lucrărilor SAP pe baza ID-urilor de utilizator • Coli tip baner – posibilitatea de a activa/dezactiva colile de tip baner • Coduri de bare – Echipamentele Xerox standard PS disponibile la www.xeroxofficesapsolutions.com suportă Intelligent Barcode Printing cu aplicația Xerox Barcode Pro PS. Barcode Pro PS este disponibilă la www.font.net • Kit fonturi Unicode

<p>Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opțional)</p> <p>informații adiționale disponibile la adresa www.xeroxofficesapsolutions.com</p>	<p>Oferă funcții ce permit imprimarea codurilor de bare pe orice imprimantă PostScript configurată corect în mediile SAP R/3 4.1x, 4.5x, 4.6x în paginile cu caractere Latin-1 (ISO8859-1). Folosită în combinație cu Xerox PostScript Device Types pentru SAP R/3 și fonturi Xerox Font Centre Barcode. Aplicația permite calcularea automată a sumei, poziționarea caracterelor de început și sfârșit, codificarea șirului de date și comprimarea datelor.</p>
<p>Xerox Barcode Pro PS (opțional)</p> <p>informații adiționale disponibile la adresa www.xeroxofficesapsolutions.com</p>	<p>Activează imprimarea Intelligent PostScript pentru sistemele multifuncționale Xerox stocând aplicațiile Xerox precum și fonturile cu coduri de bare pe hard diskul imprimantei. Permite imprimarea codurilor de bare din orice aplicație (client sau server) ce suportă imprimarea PostScript. Calculează automat caracterul de verificare, poziționează caracterele bare în șirul de date, comprimă, codifică și rotește codul de bare la 90 sau 270 grade.</p>
<p>CentreWare Internet Services – pagini web integrate</p>	
<p>Starea echipamentului</p>	<p>Server web incorporat în serverul de imprimare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stare/conținut tăvi • Stare consumabile • Alerte
<p>Transmiterea lucrărilor</p>	<p>Fișiere pregătite pentru imprimare: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS®</p> <p>Selectarea opțiunilor de imprimare (imprimare față-verso, imprimare color, colaționare, orientare, capsare, perforare, pliere, destinație)</p> <p>Opțiuni de livrare (imediată, set de probă, imprimare întârziată și securizată, salvare lucrare sau re-tipărire)</p>
<p>Administrare echipament</p>	<p>Permite configurarea de la distanță a opțiunilor și managementul echipamentului</p>
<p>Browsere compatibile</p>	<p>Netscape 7.x, 9.x Internet Explorer 6.x, 7.x, 8.x Safari 3.0-3.2, 4.0.3 Mozilla Firefox 2.x, 3.5, 3.6.3 Opera 9.x, 10 Chrome 1.0, 4.1, 5.x</p>
<p>Suport</p>	<p>Instalare drivere imprimare/scanare și suport online prin intermediul unei pagini web</p>
<p>Limbi</p>	<p>Engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă, olandeză, portugheză braziliană, suedeză, norvegiană, daneză, finlandeză sau rusă</p>
<p>Serverul de imprimare EFI Fiery cu software v9e (Opțional)</p>	
<p>Procesor</p>	<p>2.66 GHz, Intel Core 2 Duo E5300</p>
<p>Memorie (ESS)</p>	<p>1 GB</p>
<p>Hard disk</p>	<p>160 GB</p>
<p>Limbaje de imprimare (PDL)</p>	<p>PostScript v 3019</p>
<p>Funcții</p>	<p>Command WorkStation prin PC sau MAC cu funcție de management al cozii de imprimare</p> <p>Previzualizare lucrări</p> <p>Alăturare lucrări</p> <p>Modificare proprietăți lucrări</p> <p>Tabele culori Pantone</p> <p>Setări culori expert: Profile, Rendering și Simulation</p> <p>ColorWise Pro Tools – suport calibrare, editor culori, managementul profilelor de culoare</p> <p>FreeForm – funcții de imprimare cu date variabile</p> <p>Booklet Maker 4.0 – creare broșuri</p> <p>Imprimare de la dispozitiv de memorie USB</p> <p>Catalog tipuri de hârtie</p> <p>Ștergere securizată</p>

Conectivitate	Ethernet 10/100/1000BaseTX
Opțional	SeeQuense Suite (impoziționare) Mini-bundle (Spot On, trapping automat, directoare speciale, imprimante virtuale) Spot On, trapping automat, directoare speciale/imprimante virtuale)
Contorizare	
Contorizare – Xerox Standard Accounting (Standard)	
Funcții contorizate	Copiere, imprimare, fax și scanare
Contorizare	Până la 2,500 conturi utilizatori (User ID) Până la 500 conturi generale (Client) Până la 500 conturi de grup (Department)
Funcții	Activare/dezactivare prin intermediul interfeței web sau panoul de comandă al echipamentului, Administratorul poate modifica setările de la distanță prin intermediul interfeței web Datele pot fi exportate printr-un fișier CSV Suportă introducerea unui ID în driverul de imprimare la momentul imprimării unei lucrări
Opțiuni contorizare – Contorizare în rețea – activare furnizori terți	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contorizare avansată cu informații la minut referitoare la utilizarea echipamentului • Management, urmărire și raportare a utilizării funcțiilor de copiere, imprimare, scanare și server fax • Opțiuni disponibile prin soluții Xerox Business Alliance Partner. Pentru detalii vizitați www.xerox.ro • Securizare avansată prin adăugarea suportului pentru protocolul HTTPS • WorkCentre necesită autentificarea conturilor de la server extern ce permite utilizarea unor baze de date mai mari • Autentificare la panoul de comandă și transmiterea datelor către echipament extern • Interfață pentru echipamente externe de contorizare
Specificații echipament	
Volum lunar maxim	
	WorkCentre 7545: până la 200,000 pagini/lună WorkCentre 7556: până la 300,000 pagini/lună
Configurații	
	Opțiunea cu 1 tavă Opțiunea cu 3 tăvi Opțiunea cu tăvile tandem de mare capacitate
Accesorii	
Opțional	Dispozitiv de alimentare de mare capacitate Tavă plicuri (înlocuiește tava 1) Dispozitiv de finisare Office LX Dispozitiv de broșare pentru Office LX Perforare pentru dispozitivul de finisare Office LX Dispozitiv de finisare Professional Capsator Suprafață de lucru Secure Access Unified ID System™ (cu cititor de carduri USB) Server de imprimare EFI Fiery Interfață dispozitive externe Xerox Copier Assistant™ Fax la echipament (o linie sau două linii, include LAN Fax) Xerox Scan to PC Desktop® ScanFlowStore® Kit Xerox Unicode International Print
Interfață dispozitive externe (FDI) (Opțional)	Interfață către echipamente externe de contorizare, automate cu monezi și cititoare de carduri

Opțiuni accesibilitate	Xerox Copier Assistant™ (XCA) oferă o alternativă la computer a interfeței cu utilizatorul de la echipament. Utilizată pe o stație de lucru PC conectată la echipament printr-un port USB, această aplicație suportă funcții de citire a textului, mărirea anumitor zone ale ecranului și acces facil la funcțiile echipamentului prin tastatura computerului. Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.ro .			
Cerințe electrice				
Europa	Voltaj: 220-240 VAC +/- 10 % Frecvență: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A Consum: 1.920 KVA maxim în timpul imprimării (240V), 1.760 KVA maxim în timpul imprimării (220)			
Consum (Configurația de bază)				
Imprimare (medie)	984 W/h			
Mod în așteptare	130 W/h			
Mod economic	82 W/h			
Mod economic avansat	9.1 W/h (interval implicit de intrare în modul economic avansat = 2 minute)			
Timp de încălzire	2 minute 45 secunde			
Revenire din modul economic	< 15 secunde			
Mediu de funcționare				
Temperatură	10° - 28° C			
Umiditate	15 % - 85 %			
Nivel de zgomot	Funcționare 7.5 B, în așteptare: 3.6 B			
Nivel presiune zgomot	Funcționare: 58 dB(A), în așteptare: 18 dB(A)			
Dimensiuni și greutate	Lățime	Adâncime	Înălțime	Greutate
Configurația de bază	1,064 mm	685 mm	1,127 mm	140 kg
Cu dispozitivul de finisare integrat	1,129 mm	685 mm	1,127 mm	152 kg
Cu disp. de finisare Office LX (plus broșare)	1,666 mm	695 mm	1,127 mm	177 kg
Cu disp. de finisare Professional	1,922 mm	685 mm	1,127 mm	228 kg
Cu disp. de finisare Professional și disp. de alimentare de mare capacitate	1,922 mm	685 mm	1,127 mm	256 kg
Certificări				
	FCC Class A Compliant (US), ICES Class A Compliant (Canada) Listat TUV (UL 60950-1, Second Edition) Certificare CB (IEC 60950-1, Second Edition) 2006/95/EC (Europa) 2005/32/EC (Europa) 2004/108/EC (Europa) 199/5/EC (Europa) ENERGY STAR® GOST NOM Blue Angel Environmental Choice Certificare CE			

Consumabile	Descriere	Durată de viață	Cod comandă
Cartușe toner	Black	26,000 ¹	006R01517
	Cyan	15,000 ¹	006R01520
	Magenta	15,000 ¹	006R01519
	Yellow	15,000 ¹	006R01518
Element curățare curea de transfer	1 element	160,000 ¹	001R00613
Rolă de transfer	1 rolă	200,000 ¹	008R13064
Cartuș capse	pentru dispozitivele de finisare Office LX, Professional și capsator (1 cartuș/ambalaj)	5,000 fiecare cartuș	008R12964
Cartuș capse	pentru disp. de broșare Office LX (8 cartușe/ambalaj)	2,000 fiecare cartuș	008R12897
Cartuș capse	pentru disp. de broșare Professional (1 cartuș/ambalaj)	3,000 fiecare cartuș	008R12925
Rezerve capse	pentru dispozitivele de finisare Office LX, Professional și capsator (3 rezerve/ambalaj)	5,000 fiecare rezervă	008R12941
Kituri Smart	Descriere	Durată de viață	Cod comandă
Cilindru ¹	1 cartuș	125,000	013R00662
Recipient toner rezidual	1 cartuș	44,000	008R13061

¹ Număr aproximativ de pagini. Durata de viață declarată pe baza unei lucrări de 5 pagini, 30% color și 70% alb-negru, folosind hârtie A4. Durata de viață poate varia cu dimensiunea hârtiei, suprafața imprimantă, orientarea hârtiei și modul de utilizare.

