

WorkCentre® 3550

Echipament multifuncțional alb-negru



WorkCentre 3550

Un echipament multifuncțional performant ce vă oferă funcții de imprimare, copiere, fax și scanare.

WorkCentre 3550	
Viteză	
O față	Până la 33 ppm A4 (210 x 297 mm)
Față verso-automat	Până la 18 ppm A4 (210 x 297 mm)
Hârtie - alimentare	
Dispozitiv automat de alimentare față-verso	
Capacitate ¹	60 coli
Dimensiuni	Dimensiuni: 69.9 x 145 mm - 216 x 356 mm
Grosimi	50 - 120 g/m ²
Tava manuală	
Capacitate ¹	50 coli
Dimensiuni	Dimensiuni: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm
Grosimi	60 - 163 g/m ²
Tipuri de media	Hârtie Coli cu antet Hârtie groasă Hârtie subțire Hârtie reciclată Etichete Coli perforate Carduri Transparente Plicuri Tipuri personalizate de media 1-7

¹ Capacitățile tăvilor sunt bazate pe hârtie 75 g/m²; capacitatea unei tăvi variază cu hârtie de grosime diferită

Tava principală	
Capacitate¹	500 coli
Dimensiuni	Dimensiuni: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm
Grosimi	60 - 105 g/m ²
Tipuri de media	Hârtie Hârtie groasă Hârtie subțire Hârtie reciclată Coli cu antet Coli perforate
Tavă adițională (opțional)	
Capacitate¹	500 coli
Dimensiuni	Dimensiuni: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm
Grosimi	60 - 105 g/m ²
Tipuri de media	Hârtie Hârtie groasă Hârtie subțire Hârtie reciclată Coli cu antet Coli perforate
Hârtie - ieșire	
Tavă de ieșire standard	250 coli
Imprimare	
Imprimarea primei pagini	8.5 secunde
Rezoluție	600 x 600 dpi (până la 1200 x 1200 enhanced image quality)
Memorie (Std/max)	256 MB / 512 MB
Procesor	360 MHz
Limbaje de imprimare	Compatibil Postscript® 3™ Emulare PCL® 5e Emulare PCL® 6
Conectivitate	10/100 Base-TX Ethernet, USB 2.0
Funcții	Imprimare automată față-verso Coli cu dimensiuni personalizate Mod economic toner Imprimare de probă Imprimare securizată Filigrane N-up Redimensionare la formatul paginii Șabloane Micșorare/mărire Imprimare tip poster Imprimare tip broșură Imprimare de la un dispozitiv de memorie USB

¹ Capacitățile tăvilor sunt bazate pe hârtie 75 g/m²; capacitatea unei tăvi variază cu hârtie de grosime diferită

Drivere de imprimare	Windows® XP (32/64bit) / 2003 (32/64bit) / 2008 Server (32/64 bit) / Vista (32/64bit) / Windows 7 (32/64bit) / 2008 R2 (64bit) Macintosh® OS X v10.3-10.6 RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64bit) Fedora Core 2-10 (32/64bit) SuSE Linux 9.1 (32bit) OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 10.3, 11.0, 11.1 (32/64bit) Mandrake 10.0, 10.1 (32/64bit) Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008 (32/64bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/64bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64bit) Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64bit) Xerox® Mobile Express Driver™ Xerox® Global Print Driver®
Fonturi	136 fonturi PostScript® 111 fonturi PCL® fonts
Copiere	
Scanner	Dispozitiv automat de alimentare față-verso cu o capacitate de 60 coli
Fețe scanate (documente:imagini)	1:1, 1:2, 2:2 și 2:1
Cantitate	1 - 999
Rezoluție	600 x 600 dpi (până la 1200 x 1200 enhanced image quality)
Funcții simultane	Scanare și imprimare simultane
Copierea primei pagini	10 secunde
Funcții	Copiere automată față-verso Micșorare/mărire Ștergere fundal Colaționare (doar DADF) Copiere carduri de identitate N-up (2-up/4-up) Copiere cărți Creare broșuri Copiere cu aceleași setări (doar platan) Copiere tip poster (doar platan)
Interfață dispozitive externe (Opțional)	Interfață către dispozitive externe de control al accesului, automate cu monede și cititoare de cartele Suportă o varietate de soluții automate prin intermediul Xerox Custom Application Service
Fax	
Fax încorporat, Fax PC (1 o linie)	
Viteză fax	33.6 Kbps
Memorie	Până la 7 MB
Rezoluție	Până la 600 x 600 dpi
Compresie	MH, MR, MMR, JPEG și JBIG

Funcții	<p>Transmitere faxuri color Fax față-verso Transmitere fax către Fax/Email și server (FTP, SMB) PC Fax (doar transmitere) Primire securizată Agendă de adrese Re-apelare automată Re-apelarea ultimului număr Suspendarea lucrărilor Ton de apel distinctiv Interfață telefon extern Jurnal Rapoarte de confirmare Listă apelare automată Blocarea faxurilor nedorite Memorie flash Până la 209 grupuri de destinatari Fax întârziat Primire în memorie Micșorarea automată a dimensiunii fișierelor</p>
Scanare	
Funcționalitate	Scanare monocrom, alb-negru și color
Funcții simultane	Scanare simultană cu imprimarea lucrărilor de copiere sau imprimare, sau cu transferul lucrărilor de scanare și fax în rețea
Viteză	Scanare la 33 ipm (imagini pe minut) 33 ipm (A4) Scanare la 22 ipm color (A4) @ 300 dpi
Rezoluție	300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 100 x 100 dpi
Suprafața maximă ce poate fi scanată	219 x 303 mm
Protocoale de rețea	FTP SMTP SMB
Formate de fișiere	JPG PDF TIFF Multipage TIFF
Destinații de scanare suportate	Scanare către email (include suport pentru agendă de adrese prin LDAP și până la 200 intrări în agenda locală) Scanare către PC în rețea Scanare către FTP și SMB Scanare către aplicații software, inclusiv OCR (aplicația OCR este inclusă în pachet) Scanare către memorie USB
Soluții de scanare	
Scan to PC Desktop® Personal Edition	<ul style="list-style-type: none"> • O soluție software ce vă oferă instrumente de scanare, arhivare, editare și organizare a documentelor • Nuance® PaperPort SE 11.0 – aplicație pentru vizualizarea imaginilor și managementul fișierelor • OmniPage® 16 SE (pentru instalare desktop) – aplicație OCR și pentru conversia fișierelor • Image Retriever – recuperează automat imaginile scanate la echipamente Xerox WorkCentre

Securizare	
Funcții	802.1x Kerberos SNMPv3 HTTPS Secure Fax SSL IPv6 LDAP Filtrare IP Scanare către email cu autentificare
Managementul echipamentului	
Xerox CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • O aplicație web destinată administratorilor de rețea ce permite managementul echipamentului de la orice stație de lucru Windows, Unix sau cu orice alt sistem de operare • Funcționează cu orice imprimantă SNMP a oricărui producător • Oferă asistență la detectarea și instalarea echipamentului, verificarea și depanarea acestuia, precum și contorizare și managementul resurselor
Xerox CentreWare® Internet Services - server web integrat	
Starea echipamentului	Integrată în serverul web <ul style="list-style-type: none"> • Conținutul/starea tăvilor • Starea consumabilelor
Vizualizarea cozii de imprimare	Managementul lucrărilor în coada de imprimare
Transmitere lucrări	Fișiere gata de imprimat (PS, PCL, TIFF, PDF) Selectare opțiuni de imprimare
Administrare echipament	Permite instalarea la distanță, configurarea opțiunilor și managementul echipamentului
Browsere suportate	Netscape® 6.2 Netscape® 7.x (Mozilla 1.x) Netscape® 8.x Microsoft® Internet Explorer 5.5.x, 6.x, 7.x Apple® Safari™ 1.2.x, 2.x Firefox® 1.5.x, 2.x
Specificații echipament	
Volum lunar maxim	
	Până la 75,000 pagini / lună ²
Cerințe electrice	
	220-240 V CA, 50/60 Hz 110-127 V CA, 50/60 Hz Compatibil ENERGY STAR®
Consum	
Imprimare	600 W
În așteptare	<60 W
Mod economic	<20 W
Timp de încălzire (din modul economic)	<15 secunde

² Volum de imprimare distribuit uniform pe durata a 30 de zile

WorkCentre® 3550

Interval de temperatură	10° - 32° C			
Interval umiditate relativă	20 % - 80 %			
Nivel zgomot				
Imprimare	55 dB(A)			
În așteptare	39 dB(A)			
Dimensiuni	Lățime	Adâncime	Înălțime	Greutate
Produs (fără toner)	582 mm	488 mm	553 mm	23.4 kg
Cu ambalaj	676 mm	619 mm	696 mm	29.7 kg
Certificări				
	Listed UL 60950 Însemnul CE aplicabil directivelor 2006/95/EC 2004/108/EC și 99/5/EC, FCC Part 15 Class A, FCC Part 68 Compatibil ENERGY STAR®			
Conținutul ambalajului				
	<ul style="list-style-type: none"> Echipamentul multifuncțional WorkCentre 3550 Cartuș de imprimare (capacitate 5,000 coli) World Kit CD (include aplicație de instalare a echipamentului, aplicații software și documentație) Cablu de alimentare Cablu telefonic 			
Consumabile și opțiuni	Descriere	Cod comandă		
	Cartuș de imprimare de mare capacitate – aprox. 11,000 pagini standard ³	106R01531		
	Cartuș de imprimare capacitate standard – aprox. 5,000 pagini ³	106R01529		
	Tavă 500 coli	098N02190		
	256 MB memorie	098N02189		
	Stand	097N01674		
	Interfață dispozitive externe	097N01676		
	Adaptor rețea wireless	097S03741		

³ Pagini standard. Durată de viață declarată conform ISO/IEC 19752.
Durata de viață poate varia în funcție de imagine, acoperire și hârtia utilizată.



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. **021 30 33 500** sau să vizitați **www.xerox.ro**

©2010 Xerox Corporation. All rights reserved. XEROX® and XEROX and Design®, CentreWare® and WorkCentre® are trademarks of or licensed to Xerox Corporation in the United States and/or other countries. Adobe® and PostScript® 3™ are registered trademarks or trademarks of Adobe Systems, Incorporated PCL® is a registered trademark of Hewlett-Packard. As an ENERGY STAR® partner Xerox Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy 6/10 610P730057 W3BSS-01UA