

Xerox® Color C60/C70

Echipament multifuncțional color

Pentru a crea și configura interactiv un echipament Xerox® Color C60/C70, vă rugăm să vizitați www.buildyourownxerox.com



Echipamentul Xerox® Color C60		Echipamentul Xerox® Color C70		
Viteze simplex	Color	Alb-negru	Color	Alb-negru
A4 64 – 105 g/m ² hârtie necreată 106 – 176 g/m ² hârtie necreată 106 – 150 g/m ² hârtie cretată 151 – 300 g/m ² hârtie necreată 151 – 300 g/m ² hârtie cretată	max. 60 ppm max. 43 ppm max. 43 ppm max. 30 ppm max. 30 ppm	max. 65 ppm max. 65 ppm max. 43 ppm max. 43 ppm max. 30 ppm	max. 70 ppm max. 50 ppm max. 50 ppm max. 35 ppm max. 35 ppm	max. 75 ppm max. 75 ppm max. 50 ppm max. 50 ppm max. 35 ppm
A3 64 – 105 g/m ² hârtie necreată 106 – 176 g/m ² hârtie necreată 106 – 150 g/m ² hârtie cretată 151 – 300 g/m ² hârtie necreată 151 – 300 g/m ² hârtie cretată	max. 30 ppm max. 21 ppm max. 21 ppm max. 14 ppm max. 14 ppm	max. 33 ppm max. 33 ppm max. 21 ppm max. 21 ppm max. 14 ppm	max. 35 ppm max. 25 ppm max. 25 ppm max. 17 ppm max. 17 ppm	max. 37 ppm max. 37 ppm max. 25 ppm max. 25 ppm max. 17 ppm
vSRA3 64 – 105 g/m ² hârtie necreată 106 – 176 g/m ² hârtie necreată 106 – 150 g/m ² hârtie cretată 151 – 300 g/m ² hârtie necreată 151 – 300 g/m ² hârtie cretată	max. 27 ppm max. 19 ppm max. 19 ppm max. 12 ppm max. 12 ppm	max. 29 ppm max. 29 ppm max. 19 ppm max. 19 ppm max. 12 ppm	max. 30 ppm max. 19 ppm max. 19 ppm max. 12 ppm max. 12 ppm	max. 33 ppm max. 33 ppm max. 19 ppm max. 19 ppm max. 12 ppm
Viteze duplex automat	Color	Alb-negru	Color	Alb-negru
A4 Exemplu: 64 – 105 g/m ² hârtie necreată	Max. 60 ipm 30 de coli față-verso pe minut	Max. 65 ipm 32 de coli față-verso pe minut	Max. 70 ipm 35 de coli față-verso pe minut	Max. 75 ipm 35 de coli față-verso pe minut
A3 Exemplu: 64 – 105 g/m ² hârtie necreată	Max. 30 ppm 15 coli față-verso pe minut	Max. 33 ppm 16 coli față-verso pe minut	Max. 35 ppm 17 coli față-verso pe minut	Max. 37 ppm 18 coli față-verso pe minut
Specificațiile echipamentului				
Ciclu de producție lunar	Max. 300.000 de pagini (capacitate de producție maximă anticipată a fi atinsă într-o lună, dar nu în mod regulat) ¹			
Volum de imprimare lunar mediu	10.000 – 50.000 de pagini pe lună ²			
Tehnologie	Toner Xerox® EA cu punct de topire ultra scăzut (2400 x 2400 dpi)			
Limbi de afișare	Engleza internațională, franceza internațională, italiană, germană, spaniola internațională, olandeză, portugheza braziliană, suedeză, norvegiană, daneză, finlandeză, turcă, greacă, rusă, cehă, poloneză, maghiară, română, catalană			

Echipamentul Xerox® Color C60/C70

Accesorii			
Opțional	<p>Tavă de preluare oscilantă</p> <p>Dispozitiv de alimentare de mare capacitate (A4)</p> <p>Dispozitiv de alimentare de mare capacitate supradimensionat cu 1 tavă și coș de stocare</p> <p>Dispozitiv de alimentare de mare capacitate supradimensionat cu 2 tăvi</p> <p>Modul de interfață</p> <p>Dispozitiv de finisare BR (include kitul pentru transport vertical)</p> <p>Dispozitiv de finisare BR cu funcție de broșare (include kitul pentru transport vertical)</p> <p>Unitate de pliere C/Z pentru dispozitivul de finisare BR sau dispozitivul de finisare BR cu funcție broșare</p> <p>Dispozitiv de finisare standard (necesită modulul de interfață)</p> <p>Dispozitiv de finisare standard cu unitate de broșare (necesită modulul de interfață)</p> <p>Dispozitiv de pliere C/Z pentru dispozitivul de finisare standard (necesită modulul de interfață și dispozitivul de finisare standard cu sau fără unitate de broșare)</p> <p>GBC® AdvancedPunch™ (necesită modulul de interfață și dispozitivul de finisare standard cu sau fără unitate de broșare)</p> <p>Modul de tăiere Xerox® SquareFold® (necesită modulul de interfață și dispozitivul de finisare standard cu unitate de broșare)</p> <p>Capsator</p> <p>Server de imprimare Xerox® EX-i C60/C70 cu tehnologia Fiery®</p> <p>Server de imprimare Xerox® FreeFlow integrat pentru echipamentul Xerox® Color C60/C70</p> <p>Server de imprimare Xerox® EX C60/C70 cu tehnologia Fiery®</p> <p>Kitul interfeței pentru dispozitive externe</p> <p>Suport mobil</p> <p>Kit pentru imprimarea plicurilor</p> <p>Hub USB</p> <p>Imprimare cu date variabile XMPie®</p> <p>Kit PostScript (recomandat pentru serverul color integrat Xerox® și Xerox® Color C60/C70 – kitul PostScript nu se folosește la serverele de imprimare Fiery sau FreeFlow)</p> <p>Cititor de carduri</p> <p>Fax VOIP</p> <p>1 Kit pentru fax (3 linii în afara Americii de Nord)</p> <p>Kit pentru serverul de fax</p> <p>Kit pentru activarea cardurilor de acces obișnuite</p> <p>Xerox® Scan to PC Desktop®</p> <p>Xerox Secure Access Unified ID System®</p> <p>Equitrac Office®</p>		
Cerințe electrice			
America de Nord	Tensiune: 110-127V Frecvență: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A		
Europa	Tensiune: 220-240V Frecvență: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A		
Accesorii America de Nord: Europa:	Fiecare modul necesită 120V, 15 A Fiecare modul necesită 220V, 10 A		
Consum de curent			
Funcționare (medie)	1.052 wați (Valoare preliminară. Se așteaptă raportul final.)		
Mod economic (medie)	< 131 wați (Valoare preliminară. Se așteaptă raportul final.)		
Mod economic avansat (medie)	1,3 wați (Valoare preliminară. Se așteaptă raportul final.)		
Timp de revenire	30 de secunde		
Medii de operare			
Temperatură	10° - 28° C (umiditate relativă sub 62,5% la o temperatură mai mică sau egală cu 32° C)		
Umiditate relativă	15% - 85% (fără condens)		
Niveluri de zgomot	În timpul funcționării: 48,8 dB(A), în așteptare: 40,9 dB(A) (Valoare preliminară. Se așteaptă raportul final.)		
Greutate (doar unitatea bază)	273 kg		
Dimensiuni	Lățime	Adâncime	Înălțime
Bază + tavă oscilantă	1.574 mm	803,5 mm	1,391.5 mm
Bază + dispozitiv de finisare BR	2,009 mm	803.5 mm	1,391.5 mm
Bază + dispozitiv de finisare BR cu funcție de broșare	2,068 mm	803.5 mm	1,391.5 mm
Bază + dispozitiv de finisare BR cu funcție de broșare și pliere C/Z	2,301 mm	803.5 mm	1,391.5 mm
Bază + dispozitiv de finisare standard	2481 mm	803.5 mm	1,391.5 mm
Bază + dispozitiv de finisare cu funcție broșare	3,121.7 mm	803.5 mm	1,391.5 mm
GBC® AdvancedPunch™	305 mm	724 mm	978 mm
Xerox® SquareFold® Trimmer	1,066.3 mm	724 mm	558.8 mm

Echipamentul Xerox® Color C60/C70

Disp. de alim. de mare capacitate	389 mm	614 mm	377 mm
Disp. de alim. de mare capacitate supradimensionat cu o tavă	988 mm	762 mm	992 mm
Disp. de alim. de mare capacitate supradimensionat cu 2 tăvi	988 mm	762 mm	992 mm
Certificări			
	Certificare WHQL (în funcție de serverul de imprimare ales) Citrix MEDITECH SAP Common Criteria (în curs de obținere) ENERGY STAR® Environmental Choice EPEAT GS Mark NOM EAC/GOST Pentru lista actualizată a certificărilor, vizitați www.xerox.com/OfficeCertifications .		
Atestări în domeniul artelor grafice			
	Certificarea FOGRA* Sistemul de calibrare PANTONE®* PANTONE GOE* PANTONE PLUS* Motorul de imprimare Adobe® PDF* Adobe® PostScript® 3™ (certificat) *necesită un server de imprimare adițional		
Alimentarea hârtiei			
Dispozitiv de alimentare automat cu o singură trecere			
Capacitate ³	250 de coli de hârtie normală – 75 g/m ²		
Viteză	Max. 200 ipm color / 200 ipm alb-negru (față-verso, A4)		
Dimensiuni de hârtie	Dimensiuni personalizate: A5 – A3		
Grosimi	38 – 200 g/m ²		
Tava manuală			
Capacitate ³	250 de coli		
Dimensiuni	Dimensiuni personalizate: 102 x 152 mm – 330,2 x 482,6 mm (A5 - SRA3)		
Grosimi	64 – 300 g/m ² (hârtie cretată și necretată)		
Plicuri (capacitate)	30 – 50 de plicuri		
Plicuri (dimensiuni)	#10 Commercial, Monarch (inclusiv dimensiunea personalizată), C4, C5 (Tava 5. Valoarea implicită a dimensiunii de hârtie se setează în meniul Tools. Alimentarea plicurilor se face cu capacul deschis, din dreapta laturii inferioare.) Dimensiuni personalizate: 190 x 170 mm – 240 x 173 mm Se utilizează plicuri recomandate pentru echipamentele laser digitale.		
Plicuri (grosimi)	70 – 90 g/m ²		
Tăvile 1 - 4			
Capacitate ³	Tava 1: 500 de coli Tava 2: 500 de coli Tava 3: 870 de coli Tava 4: 1,140 de coli		
Dimensiuni	Tava 1: A5 - SRA3 Tava 2: A5 - A3 Tava 3: B5, A4 Tava 4: B5, A4		
Grosimi	64 – 220 g/m ² (hârtie cretată și necretată)		
Dispozitiv de alimentare de mare capacitate opțional			
Capacitate ³	2.000 de coli		
Dimensiuni	184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4)		
Grosimi	64 – 220 g/m ² (hârtie cretată și necretată)		
Dispozitiv de alimentare de mare capacitate supradimensionat, opțional – 1 sau 2 tăvi			
Capacitate ³	Dispozitiv cu 1 tavă: 2.000 de coli, inclusiv coș de stocare Dispozitiv cu 2 tăvi: 4.000 de coli		
Dimensiuni	Dispozitiv cu 1 tavă: 182 x 250 mm (B5) – 330 x 488 mm (SRA3) Dispozitiv cu 2 tăvi: 102 x 152 mm – 330 x 488 mm (SRA3)		

Echipamentul Xerox® Color C60/C70

Grosimi	64 – 300 g/m2 (hârtie cretată și necretată)
Capacitate totală	
Capacitate standard	3.260 de coli (inclusiv tava manuală și tăvile 1 – 4)
Capacitate maximă	7.260 de coli (inclusiv tava manuală, tăvile 1 – 4 și dispozitivul de alimentare de mare capacitate supradimensionat cu două tăvi)
Față-verso automat	<ul style="list-style-type: none"> • 176 g/m2 față-verso automat pentru toate tipurile de hârtie • 220 g/m2 față-verso automat pentru A4 / A3 (exclusiv SRA3) • 300 g/m2 față-verso manual pentru toate tipurile de hârtie din tăvile manuale și dispozitivul de alimentare de mare capacitate supradimensionat, opțional
Finisare	
Tava de preluare oscilantă	
Capacitate³	Stivuire: 3.500 de coli
Dispozitiv de finisare BR opțional (necesită kitul pentru transport vertical)	
Capacitate³	Tava superioară oscilantă: 500 de coli Tava stivuitoare pentru materiale capsate: 3.000 de coli necapsate sau 100 de seturi (capsate în 2 sau 4 poziții) A3 sau 200 de seturi (capsate într-o singură poziție) A4
Dimensiuni	A6 – SRA3 pentru stivuire B5 – A3 pentru capsare
Grosimi	64 – 300 g/m2 (hârtie cretată și necretată)
Capsare	Capsare simplă și multiplă Capsare automată (max. 50 de coli) – 90 g/m2 Dimensiuni acceptate: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 și B5
Perforare America de Nord: Europa:	Perforare 2-3 Perforare 2-4 Perforare stil suedez, 4 găuri (opțional)
Dispozitiv de finisare BR cu funcție de broșare, opțional (necesită kitul pentru transport vertical)	
Capacitate³	Tava superioară oscilantă: 500 de coli A4 necapsate Tava stivuitoare pentru materiale capsate: 1.500 de coli A4 / A3 / SRA3 necapsate sau 200 de seturi A4 capsate (capsare într-una, două sau patru poziții) sau 100 de seturi A3 / SRA3 capsate
Dimensiuni	A6 – SRA3 pentru stivuire B5 – A3 pentru capsare
Grosimi	64 – 300 g/m2 (hârtie cretată și necretată)
Capsare	Capsare simplă și multiplă Capsare automată (max. 50 de coli) – 90 g/m2 Dimensiuni acceptate: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 și B5
Perforare America de Nord: Europe:	2-3 Perforare 2-4 Perforare Perforare stil suedez, 4 găuri (opțional)
Unitate de broșare	Legare 2 – 16 coli (7 coli de hârtie cretată, 106 – 176 g/m2 sau 5 coli de hârtie cretată, 177 – 220 g/m2) Pliere în două, max. 5 coli Dimensiuni acceptate: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, 12 x 18 in., SRA3
Unitate de pliere C/Z opțională (opțional cu dispozitivul de finisare BR și dispozitivul de finisare BR cu funcție de broșare)	
Tipuri	Pliere tip C, pliere tip Z, pliere tip Z pe jumătate
Capacitate³	40 de coli
Dimensiuni	Pliere C/Z: doar A4 cu alimentare din dreptul laturii scurte Pliere tip Z pe jumătate: doar A3
Grosimi	64 – 90 g/m2
Tava de ieșire	Tava de picuri: pliere tip C, pliere tip Z și pliere în trei Tava stivuitoare sau tava superioară: pliere tip Z pe jumătate
Dispozitiv de finisare standard opțional (necesită modulul de interfață)	
Capacitate	Tava superioară: 500 de coli A4, 80 g/m2 Tava inferioară: 3.000 de coli A4, 80 g/m2
Dimensiuni	A6 – SRA3
Grosimi	64 – 300 g/m2
Capsare multiplă	Max. 100 de coli 80 g/m2

Echipamentul Xerox® Color C60/C70

Perforare America de Nord: Europa:	Perforare 2-3 Perforare 2-4 Perforare stil suedez, 4 găuri (opțional)
Capacitate de inserare Capacitate: Dimensiuni: Grosimi:	200 de coli 128 g/m2 A3, A4, B4, B5 64 – 220 g/m2
Netezire	Funcție inclusă în modulul de interfață și dispozitivul de finisare standard Funcție bidirecțională cu setări automate și manuale
Dispozitiv de finisare standard opțional cu unitate de broșare (necesită modulul de interfață)	
Capacitate	Tava superioară : 500 de coli A4, 80 g/m2 Tava inferioară: 2.000 de coli A4, 80 g/m2
Dimensiuni	A6 – SRA3
Grosimi	64 – 300 g/m2
Capsare multiplă	Max. 100 de coli 80 g/m2
Perforare America de Nord: Europa:	Perforare 2-3 Perforare 2-4 Perforare stil suedez, 4 găuri (opțional)
Capacitate de inserare Capacitate: Dimensiuni: Grosimi:	200 de coli 128 g/m2 A3, A4, B4, B5 64 – 220 g/m2
Netezire	Funcție inclusă în modulul de interfață și dispozitivul de finisare standard Funcție bidirecțională cu setări automate și manuale
Capacitatea unității de broșare	Legare 2 – 25 de coli 79 g/m2 Pliere în două, max. 5 coli A4, B4, A3, SRA3
GBC® AdvancedPunch opțional (opțional cu dispozitivul de finisare standard – necesită modulul de interfață)	
Dimensiuni de perforare	216 x 279 mm – 330 x 488 mm
Grosimi	75 – 216 g/m2 (hârtie cretată și necretată)
	Gamă variată de seturi de ștanțe GBC culisante
Modul de tăiere Xerox® SquareFold® opțional (opțional cu dispozitivul de finisare standard – necesită modulul de interfață)	
Capacitate	Broșuri de 5 – 20 de coli (max. 80 de pagini imprimate) 90 g/m2 Broșuri de 5 – 20 de coli (max. 100 de pagini imprimate) 80 g/m2
Dimensiuni	Dimensiuni personalizate: A4 – SRA3
Grosimi	64 – 300 g/m2
Capsator	
Capacitate	50 de coli (90 g/m2)
Imprimare	
Rezoluție	Max. 2400 x 2400 dpi
Screening-uri	600, 300, 200 și 150 Clustered Dot, 200 Rotated Line Screen (în funcție de serverul de imprimare ales)
Registrație	<ul style="list-style-type: none"> Tehnologie de registrație avansată pentru un control mai strict Simple Image Quality Adjustment (SIQA) pentru îndreptare, registrație și densitate uniformă (aplicație disponibilă împreună cu serverele de imprimare Xerox® EX C60/C70 cu tehnologia Fiery® și Xerox® FreeFlow® integrat pentru echipamentul Xerox® Color C60/C70) Registrație față-verso + 1,2 mm
Timp de imprimare a primei pagini	PS-A4, alimentare din dreptul laturii lungi, simplex, 10,4 secunde în modul color / 8,5 secunde în modul alb-negru
Funcții de imprimare	<ul style="list-style-type: none"> Un produs cu adevărat multifuncțional – imprimare, copiere, fax și scanare, inclusiv scanare către PC, USB sau email și imprimare mobilă Calitate de referință a imaginii datorită rezoluției 2400 x 2400 dpi și tonerului EA cu punct de topire scăzut ce permite obținerea unui finisaj elegant Imprimare mobilă simplă și eficientă Gama variată a tipurilor de hârtie permite imprimarea oricărei aplicații, începând de la ilustrate și până la postere, pe hârtie cretată și necretată de max. 300 g/m2 Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) permite accesarea soluțiilor software terțe de la ecranul tactil al echipamentului Servere în funcție de specificul mediului de lucru: <ul style="list-style-type: none"> Server color integrat Xerox® pentru echipamentul Xerox® Color C60/C70 Server de imprimare Xerox® EX-i C60/C70 cu tehnologia Fiery® Server de imprimare Xerox® FreeFlow® integrat pentru echipamentul Xerox® Color C60/C70 Server de imprimare Xerox® EX C60/C70 cu tehnologia Fiery® Opțiunile de finisare succesive conferă un aspect profesional materialelor imprimate, precum prezentările, broșurile, rapoartele și comunicatele, datorită funcțiilor avansate de capsare, perforare, pliere și broșare Utilizarea echipamentului în condiții de maximă siguranță este asigurată de funcțiile integrate, precum filtrul IP, suprascrierea imaginilor, imprimarea securizată, scanarea criptată către email, autentificarea și suportul IPv6

Echipamentul Xerox® Color C60/C70

Xerox® Mobile Express Driver®	Cu ajutorul acestui driver, utilizatorii aflați în deplasare pot găsi, folosi și administra ușor echipamentele Xerox® și non-Xerox din fiecare nouă locație. Imediat după conectarea la o nouă rețea, driverul Mobile Express descoperă automat imprimantele disponibile și oferă informații despre starea și capacitatea acestora. Prin salvarea unei liste de imprimante „favorite” în fiecare locație, respectiv stocarea setărilor de imprimare ce pot fi folosite la orice imprimantă în orice rețea se reduce considerabil nevoia de suport IT.
Xerox® Global Print Driver®	Un driver de imprimare cu adevărat universal ce permite administratorilor IT să instaleze, optimizeze, și gestioneze echipamentele Xerox® și non-Xerox . Pentru utilizatori este o interfață cuprinzătoare destinată să reducă numărul apelurilor de suport și să simplifice administrarea serviciilor de imprimare.
Soluții de imprimare	
Xerox® Mobile Print Cloud (opțional)	Xerox® Mobile Print Cloud se adresează firmelor cu angajați mobili și le ajută să facă față nevoii crescânde de imprimare mobilă fără ca acest lucru să afecteze în vreun fel personalul, bugetul sau infrastructura. Serviciul este disponibil prin intermediul platformei virtuale. Puteți imprima de la orice dispozitiv mobil la orice imprimantă. Acuratețea imprimării este asigurată de instrumentele Microsoft® Office® și nu numai. Imprimați ce, când, unde și cum aveți nevoie.
Xerox® Mobile Print Solution (opțional)	Xerox® Mobile Print Solution este alegerea ideală pentru unitățile cu cerințe stricte de securitate, ce dispun de un server local. Această soluție permite utilizatorilor să imprime de la majoritatea dispozitivelor mobile la aproape orice imprimantă sau multifuncțional fără drivere sau proceduri suplimentare. Nu trebuie decât să introduceți un cod de deblocare (PIN) în dispozitiv și veți putea imprima materiale dorite. Acuratețea imprimării este asigurată de instrumentele Microsoft Office și alte opțiuni compatibile cu serverul local.
Copiere	
Timp de copiere al primei pagini Pe platan: În dispozitivul de alimentare:	7,8 secunde color / 5,1 secunde alb-negru 9,6 secunde color / 5,3 secunde alb-negru
Timp de încălzire	90 de secunde (de la pornire la modul Ready Copy)
Funcții	Ajustare automată a culorilor Rotire automată Decalarea imaginii Ștergerea marginilor Centrare automată Selectarea tipului de document original (foto și text, foto, text, hartă) cu sub-categoriile aferente Iluminare/intunecare Eliminarea fundalului Ajustarea automată și manuală a contrastului Claritate Balanță cromatică, ajustare culori și saturație
Mișorare / Mărire	Zoom variabil de la 25 % la 400 % în intervale de 1 % Zoom anamorfic Șase procentaje ce pot fi programate de utilizator
Funcții speciale	Selectarea automată a hârtiei Mișorare/Mărire automată în funcție de dimensiunea de hârtie selectată Comutarea automată a tăvilor Recuperarea automată a lucrărilor Selectarea automată a culorilor Indicarea zonei Mod Poster Adnotare Una/două culori Crearea broșurilor Imprimarea mai multor imagini pe pagină – 2, 4 sau 8 Imagine repetată Imagine negativă Imagine în oglindă Inserarea copertelor (doar față, față și spate, doar spate, alb sau imprimat) Alcătuirea lucrării (permite programarea specială a anumitor pagini dintr-un document – poate fi folosită pentru inserții, surse de hârtie diferite și alimentare combinată pe platan și în dispozitivul de alimentare) Întreruperea lucrării Copierea cărților Lucrare de probă Documente originale de dimensiuni diferite Inserarea colilor Stampare 2-in-1 Zoom X Y Zoom 25 % - 400 % Decalarea marginilor Mod Photo Mod Poster Valori prestabilite de mișorare/mărire Programare în avans Coperte Ștergerea, repetarea, rotirea imaginii Întreruperea lucrării Alcătuirea lucrării Programarea lucrării

Echipamentul Xerox® Color C60/C70

Scanare	
Utilizare simultană	Echipamentul scanează, imprimă, transferă imagini scanate în rețea sau trimite/primește faxuri în paralel
Funcții de scanare	Documente originale de dimensiuni diferite Ștergerea marginilor Micșorare/Mărire Redimensionare Construirea lucrării de scanare Calitatea comprimării / Controlul dimensiunii fișierului Tipul documentului original (foto și text, foto, text) Eliminarea automată a fundalului și umbrelor Coli pentru fluxul lucrării Pre-vizualizarea imaginilor în miniatură Scanare către USB (opțional) Pre-vizualizarea lucrării de scanare
Viteză	Max. 200 de imagini pe minut, color și alb-negru
Rezoluție	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi
Zona de scanare maximă	Documente originale max. A3
Servicii de imprimare în rețea	Novell NDPS Novell Pserver / NDS Port 9100 RFC 1179 (LPR) Imprimare către Mailbox și deblocare
Formate de fișier	PDF doar imagini PDF (text) PDF (linearizat) PDF (A-1 nivel A) TIFF V6 JFIF XPS
Câmpuri de administrare a documentelor (meta-date)	1 – 6 câmpuri de meta-date ce pot fi programate de utilizator pentru fiecare lucrare de scanare în parte Câmpuri personalizate afișate pe interfața cu utilizatorul Introducerea datelor variabile de la tastatura virtuală
Funcții de scanare	Scanare către Home Scanare către Desktop WIA Scanare către Desktop TWAIN Scanare către Mailbox Scanare către FTP Scanare către sFTP Scanare prin NDS Scanare prin SMB Scanare prin HTTP Scanare prin HTTPS Scanare către un dispozitiv de stocare USB Scanare către o imprimantă la distanță Scanare către un server de fax Scanare către mai multe destinații Scanare către Documentum Scanare către DocuShare Scanare către Domino Scanare către Hummingbird Scanare către Interwoven WorkSite Scanare către serverul Live Link Enterprise Scanare către Microsoft Dynamics GP Scanare către directorul web MS Exchange Scanare către Microsoft SharePoint Scanare către serverul SharePoint Portal Scanare către Thompson ProLaw Scanare către Tower TRIM Scanare către URL web Scanare către directorul de rețea Microsoft Scanare către Exact e-Synergy
Destinații de scanare acceptate (standard)	Scanare către email, scanare către director, către PC, către Mailbox (privat sau public)

Echipamentul Xerox® Color C60/C70

Funcții de scanare către email	Scanare color, color automat, monocrom, alb-negru Transmiterea documentului către email direct de la echipament Exchange manual sau din directoare/ Adnotări / căutare adrese LDAP Semnătură și criptare Email via SSL Pre-vizualizarea lucrării de scanare
Destinații de scanare acceptate (opțional)	Scanare către USB, FTP, SMB, Desk, PDF text, PDF/A, XPS, pre-vizualizarea imaginii în miniatură
Autentificare	Autentificare SMTP, POP before SMTP, APOP, sau cu datele de sistem Autentificare individuală (LDAP, SMB, autentificare Kerberos)
Xerox® ConnectKey® pentru SharePoint® (opțional)	Xerox® ConnectKey pentru SharePoint simplifică și accelerează procesul de scanare, captare și stocare a documentelor. Folosind echipamentul Xerox®, puteți stoca documentele direct în directoare, exact așa cum ați proceda de la computer. De la echipament puteți accesa directorul, denumi documentul și adăuga informațiile de indexare dorite înainte de scanarea propriu-zisă. Datorită modalităților flexibile de captare și stocare în directoare SharePoint și Windows, ConnectKey este soluția potrivită pentru orice mediu de lucru în care documentele tipărite trebuie arhivate și distribuite.
Fax (opțional) – fax cu una sau trei linii	
Compatibilitate	Color, Color Automat, alb-negru
Zona de scanare maximă	11 x 17, alimentare din dreptul laturii scurte
Trimiterea faxurilor	iFax Lan Fax IP Fax Redirecționarea faxului către email Redirecționarea faxului către destinații FTP Redirecționarea faxului către destinații SMB Redirecționarea faxului către alt fax
Imprimarea faxurilor	Imprimare de la dispozitivul de stocare USB Media Print Imprimare Unicode
Funcțiile faxului	iFax Lan Fax IP Fax Redirecționarea faxului către email Redirecționarea faxului către destinații FTP Redirecționarea faxului către destinații SMB Redirecționarea faxului către alt fax
Managementul echipamentului	
Xerox® CentreWare® Internet Services – pagini web integrate, disponibile cu echipamentul	
Starea echipamentului	Server web integrat în serverul de rețea: • Starea/Conținutul tăvilor • Starea consumabilelor • Alerte
Generarea lucrărilor	Formate de fișier acceptate: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS Selectarea opțiunilor (față-verso, color, colaționare, orientare, capsare, perforare, pliere, destinație) Opțiuni de livrare (imediat, set de probă, amânare și securizare, salvarea lucrării sau reimprimare)
Administrarea echipamentului	Permite setarea la distanță a opțiunilor de configurare și managementul echipamentului
Browsers	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Suport	Instalarea driverelor de imprimare/scanare și suport online disponibil prin pagina web
Limbi de afișare disponibile	Engleza internațională, franceza internațională, italiană, germană, spaniola internațională, olandeză, portugheza braziliană, suedeză, norvegiană, daneză, finlandeză, rusă, chineza simplificată, coreeană, japoneză
Servicii la distanță	
Xerox® MeterAssistant®	Automatizează procesul de colectare și transmitere a datelor înregistrate de contoare, respectiv contorizarea utilizării echipamentului Xerox®. Elimină nevoia de implicare activă a utilizatorului final și asigură transmiterea la timp a datelor contorizate către Xerox.
Xerox® SuppliesAssistant®	Comandă automat consumabile pentru echipamentele Xerox® în funcție de utilizare, eliminând nevoia administrării manuale a stocului de consumabile.
Xerox® MaintenanceAssistant	O modalitate rapidă (și gratuită) de rezolvare a eventualelor probleme, de asistență și automatizare a procesului de depanare/reparație. Datele de diagnosticare sunt trimise la Xerox, fapt ce permite rezolvarea mai rapidă a problemelor și optimizarea timpului de funcționare.

Echipamentul Xerox® Color C60/C70

Securitate	
Funcții	Imprimare securizată IPsec HTTPS (SSL) Fax integrat Blocarea porturilor Suport IPv6 Medii IPv4 și IPv6 Actualizarea funcțiilor de securitate ale sistemelor de operare Suport 802.1X (standard IEEE) Autentificare securizată Autentificare la rețea Xerox Secure Access Unified ID System® Restricționarea adreselor IP Tavă audit lucrări Criptarea datelor Criptare AES 128-bit Criptare AES 256-bit Suprascrierea imaginilor Certificare Common Criteria (în curs de obținere)
Xerox Secure Access Unified ID System® (opțional)	Xerox Secure Access Unified ID System asigură accesul la echipamentele multifuncționale Xerox® pe baza codurilor PIN sau legitimațiilor de elev / angajat existente, creând astfel un sistem de autentificare comod și flexibil. Personalul, angajații sau elevii au astfel posibilitatea de a trimite documente către un server de imprimare centralizat, pentru ca apoi să se autentifice la orice echipament multifuncțional din rețea pe baza codului PIN sau legitimației personale și să le imprime în siguranță. Pentru mai multe informații, vizitați www.office.xerox.com/software-solutions .
Server de imprimare	
Server color integrat Xerox® pentru echipamentul Xerox® Color C60/C70	
Procesor	993 MHz
Memorie (ESS)	2 GB RAM
Unitatea sistemului	Unitate hard disk 80 GB
Afișaj	Ecran tactil plat color 10,4 in.
Sistem de operare	VxWorks
Limbaje de imprimare	PDF Emulare XPS®, PCL® 6 HP-GL2 (transmitere directă) Opțiunea Adobe® PostScript® 3™ TIFF JPEG
Sisteme de operare	Windows® XP SP1 și versiunile ulterioare (32 & 64 bit) Server 2003 / 2008 (32 & 64 bit) Vista (32 & 64 bit) Windows 7 (32 & 64 bit) Mac OS® 10.4 și versiunile ulterioare Citrix® Driver personalizat pentru UNIX: – AIX® 5 v5.3 – HP-UX® 11.0 / 11i v2 – Solaris® 8/9/10 – Linux® Fedora Core® 1/5 – Red Hat® ES4 – SUSE® 10/11
Drivere de imprimare acceptate	Windows 2003/XP 32 Bit Windows 2003/XP 64 Bit Windows Vista/Vista 32 Bit Windows Vista/Vista 64 Bit Windows 7 / 2008 32 Bit Windows 7 / 2008 64 Bit (certificare Microsoft) Macintosh® OS 10.3.0 și UNIX N/A bidirecțional cu Xerox Custom Xerox® Mobile Express Driver® Driver de imprimare XPS Xerox® Global Print Driver®

Echipamentul Xerox® Color C60/C70

Funcții	<ul style="list-style-type: none"> • Față-verso automat • Drive de imprimare bidirecționale cu informații despre starea lucrărilor și echipament • Driver Macintosh personalizat (filigrane, crearea broșurilor, JBA, imprimare securizată, imprimare de probă, imprimare programată) • Imprimare securizată • Imprimare amânată • Server web integrat pentru control/monitorizare/configurare la distanță • Luciu îmbunătățit • Set de probă • Crearea broșurilor • Selectarea copertelor • Selectarea hârtiei în funcție de caracteristici • Imprimarea mai multor imagini pe pagină • Filigrane • Coli tip banner • Redimensionare la formatul hârtiei • Selectarea tăvii de ieșire • Calibrarea imprimării • Imprimare de la USB <p>Și multe altele!</p>
Modalități de conectare	Interfața Ethernet (10 MBTX / sec, 100 MBTX / sec, 1000 MBTX / sec)
	Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/C70IntegratedColorServer .
Alte opțiuni pentru servere de imprimare	
Server de imprimare Xerox® EX-i C60/C70 cu tehnologia Fiery®	
Procesor	Procesor Intel® Pentium® G850, E200, 2.90 GHZ
Memorie (ESS)	2 GB
Unitatea sistemului	500 GB
Limbaje de imprimare	Adobe® PostScript® 3™ (v3019), PCL 6C (emulare), Adobe Acrobat 9
Funcții	<ul style="list-style-type: none"> • Productivitatea înseamnă procesare rapidă. Serverul Fiery asigură imprimarea corectă și rapidă a documentelor Microsoft® Office® complexe și/sau de mari dimensiuni, fișierelor PowerPoint® și PDF color. • Simplificați și accelerați fluxul de lucru. Automatizați transmiterea lucrărilor recurente și folosiți instrumentele Hot Folders și Virtual Printers pentru a crea fluxuri de lucru productive și eficiente. • Folosiți setările pre-definite Fiery pentru transmiterea mai rapidă a lucrărilor. Datorită tehnologiei avansate a serverului Fiery, chiar și utilizatorii începători pot imprima lucrări complexe folosind driverele pre-definite, special configurate pentru fiecare operațiune în parte. • Imprimați întotdeauna materiale impecabile indiferent de aplicație, platformă sau format cu ajutorul instrumentelor de management color Fiery. • Măriți impactul cu informații variabile. Personalizați materialele imprimate în funcție de publicul țintă cu texte, imagini și elemente grafice variate folosind opțiunile standard de imprimare cu date variabile ale serverului color Fiery integrat.
Modalități de conectare	Conectare directă (IP unic)
	Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/C70EXiFieryColorServer .
Server de imprimare Xerox® FreeFlow® integrat pentru echipamentul Xerox® Color C60/C70	
Procesor	Procesor Intel® Dual Core Pentium G3420
Memorie (ESS)	8 GB
Unitatea sistemului	1 TB 7200 SATA sau echivalent
Limbaje de imprimare (PDL)	Adobe® PostScript® nivelurile 1, 2, 3; Adobe® Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X; TIFF, PCL 5c, PCL 6XL, EPS, JPEG
Funcții	<p>Simplu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Platformă Windows 7 pentru o experiență familiară • Configurare integrată. Perfect pentru configurări rapide și ușoare • Acceptă imprimarea directă a fișierelor Microsoft Office® originale (de ex. de la USB PowerPoint®) <p>Productiv</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toate avantajele fluxului de producție Xerox – într-o soluție de valoare • Transmitere accelerată cu funcția drag/drop de la tablete și alte dispozitive similare <p>Performant</p> <ul style="list-style-type: none"> • Performanța tehnologiei de procesare Xerox® brevetată într-o soluție de valoare • Cel mai nou motor de imprimare Adobe PDF și GC • Imprimare cu date variabile / management color / fluxuri de producție <p>Culori și tranziții ajustate pentru o acuratețe totală</p> <p>Suport Duotone, Tri-tone și Quad-tone</p>
Modalități de conectare	Conectare directă (IP unic)
	Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer .
Server de imprimare Xerox® EX C60/C70 cu tehnologia Fiery®	
Procesor	Intel® Core i5-2400, 4 Core, PRO80-IV, 3.10 GHz
Memorie (ESS)	4 GB
Unitatea sistemului	1 TB

Echipamentul Xerox® Color C60/C70

Limbaje de imprimare (PDL)	Adobe PostScript® nivelurile 1, 2, 3; PDF/X-1a, 3 și 4; EPS; Adobe Acrobat® 9.1, PDF original 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 1.7; CT/LW; TIFF, TIFF/IT, DCS2, JPEG Formate originale Microsoft (DOC, XLS, PUB, PPT) activate prin Fiery Hot Folders EFI™ FreeForm 1 și FreeForm 2 VDP		
Funcții	<ul style="list-style-type: none"> Tehnologia Fiery contribuie la creșterea profiturilor datorită documentelor cu impact puternic, imaginilor impecabile și culorilor ce depășesc așteptările clienților. Vă permite, de asemenea, să atingeți timpii de producție doriți și să lucrați mai mult prin automatizarea operațiunilor manuale și eliminarea blocajelor responsabile de încetinirea activității. Alegând tehnologia Fiery puteți realiza materiale promoționale eficiente, având în vedere că dispuneți de cea mai variată gamă de opțiuni, inclusiv identificarea automată a elementelor lucrării, precum textul, imaginile și culorile Spot. În plus, această funcție elimină nevoia de a reprograma lucrările, simplificând și accelerând procesul. Este ideală pentru realizarea materialelor de marketing, comunicatelor și ambalajelor personalizate și aplicațiilor foto. Fiery ColourWise asigură calitatea superioară a culorilor imprimate și folosește componentele pachetului Fiery Graphic Arts, ediția Premium, Fiery Spot-On și suita Fiery Colour Profiler pentru a controla și administra producția de materiale color în cadrul fluxului de lucru. Fiery Command WorkStation crește producția și reduce erorile prin centralizarea managementului lucrărilor la nivelul unei interfețe intuitive. Simplifică operațiunile complexe de impoziționare și alcătuire a documentelor folosind interfața intuitivă a aplicațiilor Fiery SeeQuence Impose și Compose. Tehnologia Fiery JDF face legătura între soluțiile EFI și Fiery, ceea ce vă permite să un transfer mai rapid și mai eficient al lucrărilor în sistem. Datorită motorului de imprimare Adobe PDF, serverele Fiery oferă și un flux de lucru PDF integral, autentic, îmbunătățind astfel constanța și flexibilitatea materialelor imprimate de la design la tipar. Datorită serverelor Fiery și Fiery Command Workstation, veți profita de un nou nivel de integrare pentru îmbunătățirea proceselor și profiturilor, precum și de acces permanent la Xerox® FreeFlow® pentru automatizarea fluxului de lucru. 		
Modalități de conectare	Conectare directă (IP unic), Network Switch (două adrese IP)		
	Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/C70EXPrintServer .		
Consumabile	Descriere	Randament	Cod
Articole concepute spre a fi înlocuite de client			
Cartușe de toner (în regim contorizat)	Black	30,000 pag. ⁴	006R01521
	Cyan	34,000 pag. ⁴	006R01524
	Magenta	32,000 pag. ⁴	006R01523
	Yellow	34,000 pag. ⁴	006R01522
Cartușe de toner (vândute)	Black	30,000 pag. ⁴	006R01659
	Cyan	34,000 pag. ⁴	006R01660
	Magenta	32,000 pag. ⁴	006R01661
	Yellow	34,000 pag. ⁴	006R01662
Cilindru negru	1 Cartridge	190,000 pag. ⁴	013R00663
Cilindru color	1 Cartridge per Colour	85,000 pag. ⁴	013R00664
Unitate corotron de încărcare	For Black Drum	190,000 pag. ⁴	013R00650
Cuptor	110V	200,000 pag. ⁴	008R13102
	220V	200,000 pag. ⁴	008R13065
Recipient de toner rezidual	1 cartuș	50,000 pag. ⁴	008R12990
Role de alimentare	1 unitate	300,000 pag. ⁴	008R13169
Cartușe de capse	Cartușe de capse pentru dispozitivul de finisare BR și capsator (1 cartuș per cutie)	5,000 fiecare cartuș	008R12964
	Pentru dispozitivul de finisare BR cu funcție de broșare (4 cartușe per cutie)	5,000 fiecare cartuș	008R13177
	Cartuș de capse și recipient de reziduuri pentru dispozitivul de finisare standard	5,000 fiecare cartuș	008R13041
Rezerve de capse	Pentru dispozitivul de finisare BR, dispozitivul de finisare BR cu funcție de broșare și capsator (3 rezerve per cutie)	5,000 fiecare umplere (15,000 total)	008R12941

¹ Capacitate de producție maximă anticipată a fi atinsă într-o lună, dar nesustinută în mod regulat.

² Volum de lucru lunar regulat anticipat.

³ Capacitățile de alimentare au fost estimate folosind hârtie de 75 g/m²; acestea pot varia în cazul utilizării altor grosimi de hârtie.

⁴ Număr de pagini aproximativ. Randamentul declarat a fost estimat luând în considerare o lucrare de 5 pagini A4, 30% color și 70% alb-negru.

Randamentul poate varia în funcție de dimensiunea hârtiei, acoperirea zonei imprimabile, lungimea sesiunii de imprimare, orientarea hârtiei și tiparele de utilizare.

Pentru prezentarea video a produsului, vizitați www.xerox.ro. Creați și configurați un echipament Xerox® Color C60/C70 la www.buildyourownxerox.com.

